

Technická specifikace:

1. 2ks switch A:
 - Počet portů: minimálně 42
 - Minimálně 40x 10GbE SFP+ a minimálně 2x 40GbE QSFP+
 - Plná spravovatelnost
 - Stohovatelný
 - Rackový formát 1U
 - Funkce L2 a minimálně light L3 switching
 - Redundantní napájení a chlazení
 - Záruka minimálně 5 let NBD
2. 2ks switch B:
 - Počet portů: minimálně 52
 - minimálně 48x RJ-45 0,1/1GbE PoE+ a minimálně 4x 10GbE SFP+
 - Plná spravovatelnost
 - Stohovatelný
 - Rackový formát 1U
 - Funkce L2 a minimálně light L3 switching
 - Záruka minimálně 5 let NBD
3. Kabeláž:
 - 2ks přímý propojovací metalický kabel 40G QSFP+
 - Délka kabelu 1m
 - 4ks přímý propojovací metalický kabel 10G SFP+
 - Délka kabelu 1m
 - 16ks přímý propojovací metalický kabel 10G SFP+
 - Délka kabelu 3m
 - 4ks přímý propojovací metalický kabel 10G SFP+
 - Délka kabelu 7m

v ceně je dále zahrnuto:

- doprava do místa plnění

V Brně dne 27. 8. 2018

.....
Ing. Petr Klabeneš
jednatel