




SPECIFIKACE VRATA														CENA									
č.	NÁZEV, MATERIÁL, SYMBOL	BARVA	ROZMĚR (mm)	Doporučený ROZMĚR nadpraží (minimální výška překladu v mm)	Doporučený ROZMĚR ostění (v mm)	POVRCH	Pohon	PROSKLENÍ	DESIGN	Počet	nadpraží (v mm)	ostění(v mm)	PŘÍSLUŠENSTVÍ	Průmyslová vrata MakroPro INVEST Minimální počet cyklů 22 000.	Montážní profil 2500 mm (2 ks)	motor AUTOMATIK 6ES-NOUJOZOVÉ OTVÍRÁNÍ BEZ PŘÍMÉHO Ovládací centra TS-8700AY	Venkovní klíčový vypínač	Univerzální třípolohový přepínač	Radlový přijímač a vysílač dálkového ovládání	Průchod dveře ve vratech (práh 100 mm) včetně zavírání, kování dveří a závěsy v provedení přírodní hliník.	montáž průmyslových vrat	Cena za řádek	
1	Průmyslová sekční garážová vrata WIŚNIEWSKI MakroPro INVEST izoloovaná polyuretanem tl. 40 mm, vedení LHbz (nízké vedení) povrch - Woodgrain; panel G hladký panel bez prolisu	RAL 7016	3810 x 3680	300	110	Woodgrain:	ano	ne	G hladký panel bez prolisu	1	350	150		39 474,-	700,-	21 520,-	1 090,-	756,-	3 484,-	17 859,-	6 900,-	91 783,-	
2	Průmyslová sekční garážová vrata WIŚNIEWSKI MakroPro INVEST izoloovaná polyuretanem tl. 40 mm, vedení LHbz (nízké vedení) povrch - Woodgrain; panel G hladký panel bez prolisu	RAL 7016	3670 x 3680	300	110	Woodgrain:	ano	ne	G hladký panel bez prolisu	9	350	150		38 189,-	700,-	21 520,-	1 090,-	756,-	3 484,-	17 859,-	6 900,-	814 482,-	
SPECIFIKACE VCHODOVÉ DVEŘE														CENA									
č.	NÁZEV, MATERIÁL, SYMBOL	BARVA	ROZMĚR (mm)	Doporučený ROZMĚR OTVORU (v mm)	ZÁMEK	KOVÁNÍ	SMĚR OTVÍRÁNÍ	PROSKLENÍ	Počet	OBRÁZEK POHLED INTERIÉR	plastové dveře										montáž dveří	Cena za řádek	
1	plastové dveře v provedení v interiéru i v exteriéru bílá pěti komorový profil VEKA Perfectline se stavební hloubka rámu i křídla 70 mm. Ve dveřích jsou standardně použita izolační skla plněné Argonem s rámečkem snižujícím rosení skel Ug 0,6 – 1,1 W/m ² K. Dveře jsou okována třibodovým zámkem a třemi nastavitelnými panty	BÍLÁ	960 x 2060	990 x 2075	Třibodový ovládaný klíčem	Kilka oboustranná bílá	Dovnitř	čiré 4f/64 U = 1,1	1		17 687,-										500,-	18 187,-	
2	plastové dveře v provedení v interiéru i v exteriéru bílá pěti komorový profil VEKA Perfectline se stavební hloubka rámu i křídla 70 mm. Ve dveřích jsou standardně použita izolační skla plněné Argonem s rámečkem snižujícím rosení skel Ug 0,6 – 1,1 W/m ² K. Dveře jsou okována třibodovým zámkem a třemi nastavitelnými panty	BÍLÁ	960 x 2060	990 x 2075	Třibodový ovládaný klíčem	Kilka oboustranná bílá	Dovnitř	čiré 4f/64 U = 1,1	1		20 168,-										500,-	20 668,-	
Elektroinstalační práce a materiál																							
									Počet	měrná jednotka	Cena za MJ												
1	Jistič 3P 10A								10	ks	480,-											4 800,-	
2	Kabel cyky 5 x 1,5								220	m	26,-											5 720,-	
3	Kkrabice rozvaděče								2	m	1 000,-											2 000,-	
4	Elektroinstalační práce								30	m	300,-											9 000,-	
5	Revize zapojení vrat								1	m	2 000,-											2 000,-	



Stavební práce včetně materiálu														
	Počet	měrná jednotka		Cena za MJ										
1	Vybourání ocelových konstrukcí starých vrat	10	ks		700,-									7 000,-
2	Ekologická likvidace odpadu a stavební sutí, přistavení kontejneru	1	pau		4 000,-									4 000,-
3	Vybourání a zvětšení otvorů pro dveře	2	ks		400,-									800,-
4	Vybourání betonů příprava pro zámkovou dlažbu	1	pau		4 800,-									4 800,-
5	Zámková dlažba, vyspádování nájezdů mezi asfaltem a vnitřním betonem	16	m2		600,-									9 600,-
6	Zednické zapravení dveří	14	m		300,-									4 200,-
7	Vnitřní a vnější omítky včetně lepidla a perlinky	187	m2		460,-									86 020,-
8	Malba kolem vrat a dveří	187	m2		60,-									11 220,-
9	Omitkový roh	230	M		60,-									13 800,-
10	Mozajková omítka (marmolit)	16	m2		780,-									12 480,-
11	Řezání betonu	38	m		400,-									15 200,-
12	Dozdění tvorů pro vrata PORFIX	6,7	m2		2 800,-									18 760,-
		984	ks											
					Cena za materiál celkem									1 156 520 Kč

PRŮMYSLOVÁ SEKČNÍ VRATA WIŚNIOWSKI TO JE ZÁRUKA NEJVYŠŠÍ KVALITY A BEZPORUCHOVÉHO PROVOZU

vytvořená na základě preferencí investorů zpracovaná tak, aby zajistila snadnou a rychlou montáž použitím naplněné lanka ve vratech s pohonem snižuje požadavky na hloubku místnosti ideálně vyvážená váha křídla několik způsobů otvírání vrat: řetězový převod, lanový převod nebo kompaktní motor s ovládací skříňkou "nahoru-stop-dolů" možné připojení jiných zařízení spolupracujících s vraty řešení umožňující přizpůsobení vrat individuálním potřebám průmyslových hal díky modernímu pohonnému systému můžou vrata provést více než 100 000 cyklů Konstrukční prvky vrat jsou vyrobeny z pozinkované oceli (kolejničky, spojovací prvky) anebo z kovového zinkovaného plechu lakovaného polyesterovými barvami (panely). Křídlo je vyrobené z panelů o tloušťce 40 [mm].

Zárukou dlouhodobého používání je panel vysoké kvality dostupný v několika verzích: panel celý, ocelový panel s okénky, hliníkový prosklený panel, zasklený hliníkový panel VISUAL.

Cena celkem bez DPH 1 156 520,00 Kč
 DPH 21% 242 869 Kč
 Cena celkem s DPH 1 399 389 Kč

motor AUTOMATIK SE9 - NOUZOVÉ OTVÍRÁNÍ ŘETĚZEM -

Ovládací centrála TS-970AW:
 nahoru – stop – dolů (s přidržením impulsu).

- Napájení 3x400 [V].
- Dorazový elektronický spínač dostupný z úrovně operátora.
- Čidla hranové ochranné lišty.



Platnost cenové nabídky do: 25.09.2018

dodavatel:

datum:

Závazně objednávám a souhlasím s kalkulací
 odběratel:

datum: