

Ks	Název položky
5	HLAVNÍ SVÍTIDLO i satelitní svítidlo - automatická korekce clonění Trumpf TruLight 5000 - hlavní svítidlo s kamerovou připraveností pro bleskovou instalaci Full HD kamerového systému Intenzita osvětlu hlavního svítidla 160.000 lux, operační pole 16-30 cm Změna intenzity v rozmezí 10-40-100%, endo osvit nižší 10% výkonu Chromatičnost 4.500 K - s možností instalace nastavitelné chromatičnosti 3.500-5.000 K nebo individuálně zvoleného parametru Index CRI 96, Index R9 97, Index R13 98; hloubka osvětlu 950 mm + 950 mm Homogenní osvit bez barevných stínů, ovladatelnost na rameni a stěnovém ovládání životnost LED vyšší 60.000 hodin, snadné čištění a desinfekce svítidel, laminární průchodn. Snadná modularita a nízká hmotnost - ideální pro jednoduché a pohodlné nastavení
5	Trumpf TruLight 5000 - senzoricky/dotykově ovladatelný centrální držák a automatika umožňující automatické optimální parametry svítidla (fokuse) Intenzita osvětlu hlavního svítidla 160.000 lux, operační pole 16 - 30 cm Změna intenzity v rozmezí 10-40-100%, endo osvit nižší 10% výkonu Chromatičnost 4.500 K - s možností instalace nastavitelné chromatičnosti 3.500-5.000 K nebo individuálně zvoleného parametru Index CRI 96, Index R9 97, Index R13 98; hloubka osvětlu 950 mm + 950 mm Homogenní osvit bez barevných stínů, ovladatelnost na rameni a stěnovém ovládání životnost LED vyšší 60.000 hodin, snadné čištění a desinfekce svítidel, laminární průchodn. Snadná modularita a nízká hmotnost - ideální pro jednoduché a pohodlné nastavení
1	Trumpf TruVidia HD 2000 Kompletní systém Full HD kamery - snadná instalace a modularita kamerová hlava, kamerová jednotka, kompletní instalace 1/3" CMOS, cca 2.000.000 pixelů, 1080i/progresivní; 10x optický zoom, 12x digitální zoom Clona 1/2 do 1/10.000s; zoom, rotace, white balance, ovládání snímků, zmrazený obraz, digitizace zápisů, napojení přes RJ45; medicínský atest
5	Centrální stropní osa svítidla - trio - plně průchozí systém pro bezkoliznost ramen
5	stropní kotvení
5	Mezistropní konstrukce
5	kotevní tubus
5	Kryt - těsnící kroužek
5	VidiaPort 3000 - rameno pro monitor - kapacita 12 - 30 kg
5	VidiaPort držák 3000 pro monitor single - max. šířka monitoru 800 mm
10	Sterilizovatelný ALC+ držák pro ovládání osvitových funkcí - celkem 30 ks
10	Stěnový kontrolní ovládací panel zapuštěný
10	Kontrolní elektro plato 230 V
K	Instalace a uvedení svítidla do provozu - kompletně

Kč bez DPH celkem	2 173 000
DPH 21%	456 330
CELKEM Kč včetně DPH	2 629 330