

**Textová a fotografická specifikace kvality provedení obnovy PKO trubkového madla estakády**

**Příloha č. 6      SoD č.**

Fotografická specifikace kvality povrchu PKO :

Obr. č.1 povrch trubkového madla s vyhovujícím zkušebním povrchem



Obr. č.2 povrch trubkového madla s vyhovujícím zkušebním povrchem



Obr. č.3 povrch trubkového madla s vyhovujícím zkušebním povrchem



Obrč.4 kotevní patka bude po montáži opravena ručním nátěrem kombinací štětec - váleček



Textová specifikace :

**„Vrchní nátěr trubkové části madla bude provedený kompaktně, hladký bez nedotěrů a poteklin. Vzhledem k nestejněměrnému podkladu jsou akceptovatelné okraje přechodů mezi plochou s pozinkovaným podkladem a plochou s ocelovým podkladem bez zinkové vrstvy. Tyto „mapy“ však musí mít oblé okraje a nesmí vykazovat tendenci k delaminaci nebo olupování vrstev. Vrchní odstín bude RAL 5000“.**

**Povrch kotevní patky bude vzhledem k pravděpodobnému poškození PKO při montáži řešen opravným nátěrem ručně, kombinací štětec – váleček. Ostatní plochy budou ručně opraveny v rozsahu max. 5% z celkové plochy.**

**Kotevní patka bude připevněna min. třemi kotevními šrouby, mimořádně po odsouhlasení objednatelem kotevními šrouby dvěmi.**