



Dortechnik s.r.o., U Hliníka 1260, CZ-696 02 Ratíškovice
IČO: 27710815, DIČ: CZ27710815

e-mail: [redacted] www.dortechnik.cz
společnost zapsána v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 53758

Vaše poptávka:
Naše nabídka: 16. 7. 2018
Číslo: 20070989/2017
Stavba: VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO- 411 97518
Objekt: Ústředí-dodávka a instalace skleněné příčky do místnosti 2.94

Vážení přátelé,

Děkujeme za Vaši poptávku a velmi rádi předkládáme následující nabídku, která odpovídá Vaším požadavkům.

všechny námi dodávané dveře jsou vyrobeny ve společnosti DORTECHNIK



poz.1 dodávka a montáž mechanických skleněných posuvných dvoukřídlových dveří s 2bočními díly

B= 3390 x H= cca 2530mm

kování MUTO Comfort L80

boční díl na podlaze v liště MUTO COMFORT

svislá volná spára bočního dílu u stěny cca 2-3mm

- zasklení bezpečnostní kalené 10mm sklo s broušenou a leštěnou hranou, SATINATO
- oboustranné madlo ARCOS 350, hliníkové, EV1 DECO
- povrchová úprava kování stříbrný elox
- tlumení koncových poloh otvírání a zavírání DORMOTION

ORIGINÁL SMLOUVY

kmsnové číslo VZP ČR

5180000541

stejnopis č. 01

Líst č. 2 Přílohy č. 1

VZP ČR
Orlická 4/20
130 00 Praha

	Počet	Cena (Kč)
dveře MUTO COMFORT L80	1set	20 580,-
zasklení 10mm ESG, SATINATO	4ks	22 340,-
madla ARCOS 350	2páry	7 060,-
tlumení otvírání a zavírání DORMOTION	2sety	3 170,-
doprava	1	2 500,-
výroba a montáž	1	9 000,-
zpevnění stropu	1	3 060,-
oprava SDK + úklid	1	4 900,-
výmalba	1	1 500,-
celkem:		74 110,-

Cena s dopravou a montáží, bez DPH.

Záruka: 36 měsíců

Termín dodávky: cca 4-6 prac. týdnů od objednání a vyjasnění všech obchodních a technických záležitostí.

Platba: dle SOD

Platnost nabídky: platí 90 dnů s tím, že po konečném technickém upřesnění si vyhrazujeme právo aktualizovat tuto cenovou nabídku.

Požadavek na stavební připravenost objednatele - obecně:

Kvalita provedených prací bude záviset na bezvadné stavební přípravě objednatele, zejména rovinnosti a pravouhlosti zdí a podlah. Dveře jsou dodávány vždy pravouhlé.

Pro montáž skleněných dveří je vyžadována tolerance roviny podlahy a ostění do 2mm v celé délce a výšce otvoru. Montáž bude zahájena na dokončenou a vyzrálou čistou podlahu a po dokončení všech stavebních prací v prostoru otvoru dveří vč. omítek.

Montáž je prováděna na dostatečně únosnou konstrukci objednatele. Prostý SDK, polystyrén, vata atp. nejsou nosnou konstrukcí.

Pozn.: všechny technické změny a inovace jsou vyhrazeny a jsou prováděny bez předchozího upozornění.

Ing. Zdeněk Gajdík
Dortechnik, s.r.o.

telefon: +

fax: +

mob. +

e-mail: +

www.dortechnik.cz