

Nabídka č.: 623-008854.0
Vyřizuje:



ROHDE & SCHWARZ

položka	typ Popis	číslo dílu	Ks	Jedn. cena CZK	Cena celkem CZK
1	<u>EMI Test Receiver ESRP</u>		1ks		
1.1	ESRP3 EMI měřicí přijímač 9kHz až 3.6GHz, S dotykovou obrazovkou	1316.4500.03	1ks		
1.2	ESRP-K53 Time-Domain-Scan, Analýza pomocí FFT pro rychlé měření EMI	1316.4639.02	1ks		
1.3	ACAESRP3 R&S® akreditovaná kalibrace pro ESRP3: podle ISO 17025 a ISO 9001	3596.6715.03	1ks		
1.4	EZ-29 Řídicí kabel 3 m pro R&S®ENV216/ENV432/ENV4200 z R&S®ESW/ESR/ESRP/ESL	1326.6470.03	1ks		
1.5	ENV216 2-vodičová vazební síť, 9kHz až 30 MHz, Protékající proud 16A, Včetně kalibračního certifikátu a reportu	3560.6550.12	1ks		

Prodejní cena bez DPH	CZK	691 089,00
DPH	21 %	145 128,69
Prodejní cena včetně DPH	CZK	836 217,69

P.

Nabídka č.: 623-008854.0
Vyřizuje:



Platební a dodací podmínky, záruční lhůta

Dodací lhůty: do 3 měsíců
Platnost nabídky: 45 dní
Záruční lhůta: 36 měsíců
Platební podmínky: Bankovním převodem po dodání zboží, splatnost faktury 30 dní.

Ceny zahrnují veškeré náklady na dodávku, dopravu a montáž předmětu plnění, instalaci na určené místo, uvedení do plně funkčního a provozu schopného stavu, zaškolení obsluhy přístroje v místě instalace přístroje, náležité seznámení s údržbou předmětu plnění, záruční servis, a to v souladu s požadavky Zadavatele uvedených v Zadávací dokumentaci

Servis a kalibrace přístrojů provádí společnost Rohde & Schwarz - Praha s.r.o nebo servisní středisko Rohde & Schwarz v zahraničí.

Místo provedení servisní služby určí Rohde & Schwarz - Praha s.r.o a zajistí všechny potřebné náležitosti.

Nahlášení požadavku na servis je možné provést na
http://www.rohde-schwarz.cz/cz/service_and_support/informace-o-servisu/pozadavek-na-servis/

Přináší tyto výhody:

- rychlý a efektivní postup
- můžeme zajistit přepravu od zákazníka přímo do koncového servisního střediska, kde se bude servis provádět a rovněž zpět.
- přeprava zařízení na opravu v záruční době je zdarma
- přeprava zařízení, které již není v záruční době, je na území ČR zdarma. Přeprava do zahraničí je placená.

Možnost sledování stavu servisní zakázky na

http://www.rohde-schwarz.cz/cz/service_and_support/informace-o-servisu/sledovani-stavu-servisnizakazky/

Po dobu záruční lhůty jsou servisní práce, opravy a dodávky náhradních dílů zdarma.

Po uplynutí záruční lhůty je možné stanovit servisní podmínky uzavřením servisní smlouvy, nebo společnost Rohde & Schwarz - Praha s.r.o vystaví na požadované servisní práce cenovou nabídku.. Záruka na provedenou servisní službu je 12 měsíců včetně náhradních dílů.

S pozdravem

Ing. Pavel Šalanda, jendatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 3 – Technická specifikace

Název a registrační číslo projektu		Název veřejné zakázky	Pořadové číslo a název položky		Max. cena bez DPH	
Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI) CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325		MoVI-FAI – dodávky výukové infrastruktury	44	Funkční modul - Elektromagnetická interference	1 020 000 Kč	
Parametr			Jednotka	Hodnota požadovaná zadavatelem	Závažnost	Hodnota nabízená účastníkem
Měřicí přijímač						
1	Měřicí režimy	Real-Time EMI receiver, EMI Receiver podle CISPR 16-1-1, Osciloskop (1 kanál)	*	ano	PODMÍNKA	ano
2	Mezní frekvence	Dolní mezní frekvence, maximální hodnota je podmínkou Horní mezní frekvence, minimální hodnota je podmínkou	kHz MHz	≤ 9 ≥ 30	PODMÍNKA PODMÍNKA	9 kHz 3,6 GHz
3	Šířka pásma mezifrekvenčního filtru	Hodnoty dle CISPR 16-1-1, uvedené ve výčtu	Hz	200; 9 000	PODMÍNKA	200 Hz, 9kHz, 120 kHz, 1MHz
4	Šířka pásma mezifrekvenčního filtru	Počet nastavitelných hodnot, minimální hodnota je podmínkou	*	≥ 2	PODMÍNKA	> 20
5	Režimy detektorů	quasi-peak, peak, average, RMS	*	ano	PODMÍNKA	max. peak, min. peak, RMS, average, quasi-peak, CISPR-average, RMS-average
6	Přesnost měření amplitudy	Pro sinusový signál Pro impulzní signály	dB *	$\pm 1,5$ dle CISPR 16-1-1	PODMÍNKA PODMÍNKA	0,2 dB (při 64 MHz, RBW=10 kHz, att = 10 dB) dle CISPR 16-1-1
7	Dynamický rozsah	Bez attenuátoru a preselektoru, minimální hodnota je podmínkou S automatickým attenuátorem, maximální hodnota je podmínkou	dB dB	> 80 > 120	PODMÍNKA PODMÍNKA	> 120 dB > 120 dB
8	Rozlišení v režimu osciloskop	Šířka pásma, minimální hodnota je podmínkou Počet kvantizačních bitů, minimální hodnota je podmínkou	MHz bit	≥ 30 ≥ 12	PODMÍNKA PODMÍNKA	40 MHz (Span=0Hz) 16 bit
9	Výbava	Attenuátor 0 - 10 - 20 - 30 dB Kontrolér umělé sítě TTL Report generator Kalibrace dle ISO 17025	* * * *	ano ano ano ano	PODMÍNKA PODMÍNKA PODMÍNKA PODMÍNKA	0 až 70 dB, krok 10 dB ano ano ano
10	Kompatibilita	Dodavatel zároveň dodá kompatibilní umělou síť LISN, která splňuje níže uvedené požadavky	*	ano	PODMÍNKA	ano
Umělá síť LISN						
1	Typ sítě		*	V, 50 μ H	PODMÍNKA	50 μ H
2	Frekvenční rozsah	Spodní mez, maximální hodnota je podmínkou Horní mez, minimální hodnota je podmínkou	kHz MHz	≤ 9 ≥ 30	PODMÍNKA PODMÍNKA	9 kHz 30 MHz

Parametr			Jednotka	Hodnota požadovaná zadavatelem	Závažnost	Hodnota nabízená účastníkem
3	Příslušenství	Kabel pro dálkové řízení	*	ano	PODMÍNKÁ	ano
		Umělá ruka	*	ano	PODMÍNKÁ	ano
4	Kompatibilita	Umělá síť umožňuje měření dle ČSN EN 55032	*	ano	PODMÍNKÁ	ano
5	Maximální proud	Horní mez, minimální hodnota je podmínkou	A	> 13	PODMÍNKÁ	16 A