

Kupní smlouva

č. 181812

uzavřená podle § 2085-2127 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. Základní škola, O. Nedbala 30, České Budějovice

se sídlem: O. Nedbala 30, 370 05 České Budějovice
zastoupená: ředitelem Mgr. Miroslavem Poláčkem
IČ: 600 77 093
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu.: 2598039389/0800

(dále jen kupující)

a

2. Firma: Gastro Hygiena CB s.r.o.

se sídlem: Litvínovice 26
zastoupená: Jan Riesz, jednatel
IČ: 28100051
DIČ: CZ 28100051
Bankovní spojení: Komerční banka
Č. účtu.: 43-3939090217/0100

(dále jen prodávající)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto

smlouvu na **dodávku a montáž zařízení na mytí bílého nádobí + příslušenství,**
viz technická specifikace.

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Proávající prohlašuje, že je výhradním vlastníkem movitých věcí dle předložené cenové nabídky – příloha č. 1 této smlouvy – technické specifikace.

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje prodat kupujícímu movitou věc specifikovanou v čl. 1 této smlouvy požadovaných technických parametrů, které jsou vymezeny v příloze č. 1 této smlouvy (technická specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy a dle přiložené cenové nabídky prodávajícího a převést na kupujícího vlastnická práva k výše uvedenému předmětu prodeje.
2. Kupující se zavazuje za předmět prodeje zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu podle čl. IV této smlouvy.

Článek III.

Místo a termín plnění

1. Předmět prodeje prodávající **dodá a nainstaluje** na adrese: **Základní škola, O. Nedbala 30, České Budějovice** ve lhůtě nejpozději **do 29. října 2018**. Součástí dodávky bude doprava předmětu koupě, veškerá manipulace, odborná montáž a kompletní instalace včetně napojení na přívody médií, technické a technologické zaškolení personálu, revizní zpráva a demontáž stávajícího vyřazovaného zařízení včetně jeho ekologické likvidace. Prodávající písemně sdělí kupujícímu nejméně 3 dny před plánovaným předáním předmětu prodeje přesné datum a hodinu předání předmětu prodeje na sjednaném místě. Kupující termín předání a převzetí předmětu prodeje prodávajícímu písemně potvrdí, případně navrhne jiný vyhovující termín. Kupující se zavazuje připravit místo instalace a veškeré přístupné komunikace od nakládací rampy až po místo instalace a to tak, aby byl umožněn bezproblémový přístup k místu instalace, zejména volnými průchody a dostatečně širokými dveřmi. Kupující se dále zavazuje připravit veškeré připojovací parametry, zejména přívod dostatečné el. energie, vody a odpadu a to tak, aby mohla být udělena revize.
2. Prodávající při předání předmětu prodeje předá kupujícímu prohlášení o shodě, záruční listy, návod na použití, protokoly o technickém zaškolení personálu kupujícího odbornou osobou prodávajícího, servisní certifikát na nabízené zařízení a další potřebné doklady vztahující se k předmětu prodeje (vše v českém jazyce).
3. O předání a převzetí předmětu prodeje bude pořízen předávací protokol.

Článek IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za předmět prodeje byla účastníky této Smlouvy sjednána dle předložené cenové nabídky ze dne 9.7.2018 a činí celkem:

Cena bez DPH

1.790.750 Kč

DPH 376.058 Kč
Cena celkem s DPH 2.166.808 Kč

Výše DPH bude účtována dle platných daňových předpisů v době zdanitelného plnění.

2. Účastníci smlouvy sjednávají následující platební podmínky:

- a. Kupní cenu kupující uhradí prodávajícímu jednorázově do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu.
- b. Daňový doklad bude vystaven prodávajícím a doručen kupujícímu nejdříve v den řádného předání a převzetí předmětu prodeje. Daňový doklad musí obsahovat veškeré požadované náležitosti. Pakliže tyto obsahovat nebude, je kupující oprávněn daňový doklad vrátit prodávajícímu k přepracování. Proávající je následně povinen vystavit nový bezvadný daňový doklad se všemi požadovanými náležitostmi s novou dobou splatnosti kupní ceny a tento doručit kupujícímu.
- c. Dnem zdanitelného plnění je den předání předmětu prodeje kupujícímu na základě předávacího protokolu.
- d. Doba splatnosti kupní ceny uvedené v daňovém dokladu bude činit 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, který bude obsahovat veškeré náležitosti, kupujícímu.
- e. Splněním platby se rozumí odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a připsání na účet prodávajícího.

Článek V.

Povinnost kupujícího

1. Kupující je povinen při provozu předmětu prodeje dodržovat pravidla, a to zejména se řídit návodem k použití, který obdržel při předání předmětu prodeje.

Článek VI.

Záruka a záruční podmínky

1. Prodávající poskytne na předmět prodeje specifikovaný v čl. I této smlouvy záruční dobu na všechny díly dodávky včetně náhradních dílů **nejméně 72 měsíců** a to za podmínek dodržení záručních podmínek výrobce dodaných spolu se strojem. Jedná se zejména o dodržení podmínky provedení mycího a odvápnovacího cyklu pomocí čisticí a odvápnovací chemie schválené výrobcem stroje, a to každý den, kdy byl stroj v provozu.
2. Prodávající se zavazuje v záruční době poskytnout záruční autorizovaný servis, a to v pracovních dnech **nejpozději do 3 hodin od obdržení výzvy** (např. e-mailová zpráva. Za nedodržení sjednaného termínu zaplat prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou započatou hodinu prodlení. Tato pokuta bude prodávajícím zaplacená

nejpozději do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení pokuty, kterou vydá kupující, jestliže mu vznikne nárok z této smlouvy.

Kupující se zavazuje zaslat požadavek na záruční autorizovaný servis na e-mail nfo@gastrohygiena.cz. Nedílnou součástí požadavku na záruční opravu je uvedení čísla faktury, čísla kupní smlouvy a kompletních požadavků na zahájení reklamačního řízení, kam patří zejména detailní popis vady, datum zjištění, uvedení reklamovaného produktu a/nebo náhradního dílu, včetně výrobního čísla a uvedení roku výroby a modelového označení.

3. Prodávající se zavazuje poskytnout bezplatnou preventivní servisní prohlídku po roce provozu předmětu prodeje. Požadavek na preventivní servisní prohlídku se Kupující zavazuje zaslat na e-mail info@gastrohygiena.cz. Nedílnou součástí požadavku na preventivní roční prohlídku je uvedení čísla faktury, čísla kupní smlouvy a kompletních požadavků na zahájení reklamačního řízení, kam patří zejména detailní popis vady, uvedení reklamovaného produktu a/nebo náhradního dílu, včetně výrobního čísla a uvedení roku výroby a modelového označení. Tato preventivní roční prohlídka nezahrnuje případné výměny dílů podléhající běžnému opotřebení a dílů vyjmutých ze záruky.
4. Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobené používáním předmětu prodeje v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití.
5. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou kupujícímu nebo jakékoli třetí osobě, která vznikne při plnění této smlouvy, zároveň musí mít platné pojištění odpovědnost za způsobené škody. Prodávající je povinen případné vzniklé škody na majetku kupujícího uhradit v plné objednatelkem prokázané výši. Prodávající prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnost za škody způsobené třetí osobě minimálně ve výši 1.000.000 Kč a je povinen po celou dobu účinnosti této smlouvy být pojištěn v uvedeném rozsahu. Kupující je oprávněn požadovat prokázání skutečnosti dle tohoto odstavce. V případě, že se prokáže, že prodávající nemá v době realizace Díla uzavřené platné pojištění v uvedené výši, jedná se zároveň o podstatné porušení smlouvy.
6. Prodávající se zavazuje poskytnout zahájení servisu do 3 pracovních hodin Prodávajícího (7:00 – 15:00e od potvrzení přijetí požadavku na autorizovaný záruční servis zasláný na e-mail info@gastrohygiena.cz). Nedílnou součástí požadavku na záruční opravu je uvedení čísla faktury, čísla kupní smlouvy a kompletních požadavků na zahájení reklamačního řízení, kam patří zejména detailní popis vady, uvedení reklamovaného produktu a/nebo náhradního dílu, včetně výrobního čísla a uvedení roku výroby a modelového označení. Po potvrzení přijetí požadavku na autorizovaný záruční servis se Prodávající zavazuje zahájit servis do 3 hodin. Na základě požadavku na autorizovaný záruční servis bude na místě sepsán oboustranně podepsaný zápis s podrobným popsáním rozsahu závady, s datem jejího zjištění, návrhem opatření a předpokládaným postupem odstranění závady včetně požadavku na objednatel.

Práce na odstranění vady budou Prodávajícím zahájeny do 3 pracovních hodin od oboustranně podepsaného zápisu a to v pracovních hodinách Prodávajícího 7:00 – 15:00.

V případě vážné závady se Prodávající zavazuje zapůjčit náhradní stroj obdobných parametrů a po dobu odstranění záruční závady a to bezplatně včetně všech souvisejících doprav a prací zdarma.

V případě vážné závady se Prodávající zavazuje zapůjčit náhradní stroj obdobných parametrů po dobu odstranění nezáruční závady. Náklady na toto zapůjčení včetně všech prací a doprav se zavazuje hradit Kupující.

Vážná závada je taková závada, která vyžaduje dobu na její odstranění a znovuvvedení stroje do provozu 5 a více pracovních dní.

Článek VII.

Výhrada vlastnického práva

1. Předmět prodeje zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny.

Článek VIII.

Sankce za nesplnění

1. Při prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,02 % z nezaplacené částky kupní ceny za každý započatý den prodlení.
2. Při prodlení prodávajícího s termínem dodání podle čl. III. této smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny za každý započatý den prodlení, a to až do doby než bude oběma stranami písemně konstatováno, že jsou výše uvedené dodávky dokončeny.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé smluvní straně požadující zaplacení smluvní pokuty, pokud ke škodě došlo v příčinné souvislosti s porušením podmínek této smlouvy, které zakládá právo na zaplacení smluvní pokuty.

Článek IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud bude kupující v prodlení s placením kupní ceny dle čl. IV této smlouvy o více jak 30 dnů.
2. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení o odstoupení.
3. Po tomto dni je kupující povinen vrátit prodávajícímu předmět prodeje a veškeré náklady spojené s odvozem předmětu prodeje do sídla společnosti jdou k tíži kupujícího a budou mu vyfakturovány.

4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí předmětu prodeje. Náklady na vrácení věci prodávajícímu a vrácení kupní ceny kupujícímu, byla-li již zaplacená, nese kupující. Předchozí věty se nedotýkají práva kupujícího plynoucí z odpovědnost prodávajícího za vady.
5. Na základě dohody smluvních stran.


Článek X **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je zpracována ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž kupujícímu náleží dvě podepsaná vyhotovení a prodávajícímu dvě podepsaná vyhotovení.
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě strany.
3. Smluvní strany vyjadřují svůj bezvýhradný souhlas s tm, aby bylo plné znění této smlouvy zveřejněno na internetových stránkách kupujícího.
4. Účastníci prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci dále prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Proávající zveřejní znění smlouvy v registru smluv.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 (technická specifikace a Příloha č. 2 (soupis dodávek.


V Českých Budějovicích dne 9.7.2018

Gastro Hygiena CB s.r.o.

Litvínovice 26,
370 01 České Budějovice
IČ: 281 00 051 DIČ: CZ28100051
www.gastrohygienacb.cz
e-mail: info@gastrohygienacb.cz


Jan Riesz
jednatel

V Českých Budějovicích dne 13.7.2018


Mgr. Miroslav Poláček
ředitel základní školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ul. O. Nedbala 30
370 05 České Budějovice
IČO: 600 77 093 (4)
Tel.: 385 102 011

1. Tunelový mycí stroj s rekuperací a automatickým posunem košů – směr posuvu zleva - doprava

Popis zařízení:

3-nádržová myčka s automatickým posuvem košů, kde je umístěno myté nádobí, včetně sušící zóny a zařízení na zpětné získávání tepla **Winterhalter MTR 3-155 MMM(M) ENERGY**

- Rozměry stroje: 3070 x 800 x 2100mm
- Objem nádrže: 70l
- Výkon stroje: 80 - 185 košů / hodinu
při rychlosti dle DIN 10510 kontaktní čas s mycí lázní 2min (2 rychlosti)
- Směr posuvu: levá - pravá
- Velikost koše: 500 x 500mm
- Světlost vstupu koše: 450mm
- Celkový příkon stroje: 60,3A / 38kW, 3x400V, zemnicí bod PE pospojení potenciálu
- Přívodní voda: 10 - 20°C o tlaku 15l / min
- Kvalita vody: upravená - změkčená voda

Funkční zóny :

- Předmycí zóna M, 700mm, nastavitelná teplota 35-50°C udržovaná i v klidovém režimu, 4 násobný filtrační systém, vč. filtru Mediamat
- Hlavní mycí zóna M, 700mm, nastavitelná teplota 55-65°C udržovaná i v klidovém režimu, 3 násobný filtrační systém, vč. filtru Mediamat
- Oplachová zóna M, 700mm, tři teplotní stupně, předoplach 60-65°C z nádrže cirkulací, oplach z bojleru 1. 70-75°C, oplach z bojleru 2. 80-85°C s řízeným dávkováním oplachového prostředku
- Sušící zóna (M), 650mm, rohové provedení 90°, výkon 6kW
- Zařízení na zpětné získávání tepla s automatickým čistěním, 10kW

Funkční vlastnosti:

- Časově řízené spouštění stroje
- Samočištění program - systém AutoClean
- Systém mediamat - filtrace mycího roztoku
- Zásobování předmycí zóny přímo čistou čerstvou vodou získanou z oplachové zóny pro úsporu prostředků
- Postupná trojstupňová oplachová zóna
- Aktivace zón průchodem nádobí
- Systém pro zpětné získávání tepla
- Přídavný systém oplachu řízený tlakovacím čerpadlem
- Mycí ramena pro čištění vyjmutelná jednotlivě i v sestavě, kdy bloková sestava váží jen 4kg
- Hygienický záznamník s uchováním kritických bodů HACCP a managementem chyb signalizovaným na displeji
- Multifunkční dotyková obrazovka umožňující samovysvětlující a jednoduché ovládání, která má tři různé přístupové úrovně a je plně v českém jazyce
- Diagnostický systém s automatickou kontrolou provozních funkcí
- Ukazatel spotřeby vody, provozních hodin, servisních intervalů
- Kontrola hladiny vody pomocí elektronického řízení, také jako ochrana topných těles nádrže před během bez ponoření
- Přístupná, ze dvou stran otevíratelná ovládací skříňka s dotykovou obrazovkou
- Třístupňový pohon elektronicky regulovaným motorem s elektrickým jištěním proti přetížení (3 rychlosti)
- Celoplošný systém sítí nádrže v předmycí a hlavní mycí zóně nad hladinou vody
- Speciální programy vč. programu na sanitaci gastronádob

::: GASTRO HYGIENA CB s.r.o., Litvínovice 26, 37001 České Budějovice, IČ: 28100051 :::

::: info@gastrohygiene.cz ::: www.gastrohygiene.cz :::

::: +420 724 039 019 ::: +420 724 264 387 :::

- Sací síto čerpadla v předmycí a hlavní mycí zóně
- Elektronicky řízené odpady nádrží s automatickým odčerpáváním
- Flexibilní zástěrky oddělující jednotlivé zón
- Regenerace kvality vody v předmycí zóně nezávisle na ostatních zónách

Koncept a provozní hygiena:

- Hygienicky provedené otočné dveře, otevírané do **180°**
- Odtah par je veden přes vyjímatelný tukový filtr
- Hladké vnitřní strany dveří, hlubokotažené hygienické nádrže se zaoblenými rohy
- Hygienická zadní stěna – bez možnosti usazování nečistot
- Dvouplášťové izolované opláštění stroje redukuje přenos tepla a hluku do prostoru kuchyně
- Celá spodní část stroje je kompletně uzavřená deskou
- Stropní trysky pro čištění vnitřního prostoru stroje

ISO a certifikáty:

- Stroj je vyráběn dle norem **ISO 9001**
- Stroj nese značku CE
- Stroj splňuje normu **2006/42/EC/MD** a normu **2004/108/EC/EMC, IEC/EN 61770**

2. Stůl zvláštní provedení - vstupní rohový s dřezem

- Vstupní stůl nerez (mat. **1.4301** o tloušťce **1,5mm**): **1450 x 740mm / 1200 x 900mm**, světllost **150mm**
- Dřez **500 x 400 x 250mm**
- Otvor pro montáž směšovací baterie: **45mm**
- Otvor pro sprchu: **27,5mm**
- Výška zadního límce: **300mm**
- Nohy ze čtvercových profilů (**40 x 40 mm**) a příčným vyztužením (**30 x 10 mm**), zakončené plastovou nastavitelnou nohou
- Odnímatelné nerezové rošty

3. Směšovací baterie

- Baterie s vysokým otočným raménkem, celková výška: **400mm**
- Přepínací ventil - baterie x sprcha.
- Kohoutky teplá a studená voda
- Průtok baterií **15 l/min**, při dodržení tlaku **3bar**

4. Sprcha

- Výška: **950mm**
- Držák pro přichycení na stěnu
- Hadice: **3000mm** vybavená aretací vedená v CN trubce

5. Stůl výstupní válečkový

- Válečkový stůl pro MTR/STR, pravý, nerez (mat. **1.4301** o tloušťce **1,5mm**) **1700 x 650 x 900mm**
- Ukončení vypínačem STOP SWITCH
- Výška zadního límce: **300mm**
- Nohy ze čtvercových profilů (**40 x 40 mm**) a příčným vyztužením (**30 x 10 mm**), zakončené plastovou nastavitelnou nohou

- Postranními válečky
- Odnímatelné nerezové rošty

6. Podstolový mycí stroj na mytí skla

Popis zařízení:

Mycí stroj s čelním plněním určený pro mytí skla **Winterhalter UC-M**

- Rozměry stroje: 600 x 617 x 725mm, světlost vstupu 300mm
- Příkon stroje: 1,9 - 7,9kW – multifázování 230 i 400V
- Výkon stroje: 48/32/22 košů / hodinu - intenzivní program až 77 košů / hodinu
- Velikost koše: 500 x 500mm
- Hlučnost: max. 66dB
- Třída krytí: IP X5 (nerezová ocel 18/10 - 1.4301)
- Stavitelná spotřeba opl. vody: 0,5- 3,4 litru / koš
- Teplota opl. vody v bojleru: 65°C (regulace 60-90°C)
- Teplota mycí lázně v nádrži: 62°C
- Teplota přírodní vody: 10 - 20°C
- Kvalita vody: upravená - změkčená voda

Funkční vlastnosti:

- 3 pracovní programy s nastavitelnými parametry + doplňkové, vč. programu ECO
- Sinerův kruh – individuální nastavení tlaku mytí, teploty oplachu, dávkování u jednotlivých programů
- Stand by mod – nízká spotřeba energie díky snížení teplot
- Dvouplášťové provedení
- Dávkovací zařízení mycího a oplachového prostředku se sací trubicí a signalizací prázdného stavu prostředku v kanystru
- Systém blokování ukončení programu před nedostatečným nahřátím systému - Termostop
- V základní výbavě tlakovací oplachové čerpadlo a automaticky řízené odpadní čerpadlo
- Samočistící program s nápovědou a ikonickým naváděním na displeji stroje
- Dotykový displej (kompletně v českém jazyce) s chybovým hlášením ERRormanagment
- Optické a akustické signály obsahují:
 - signál při uzavření přívodu vody
 - signál pokud nádobí blokuje mycí pole
 - signál při chybně nasazeném vstupním sítu čerpadla
 - oddělené zobrazení nedostatku mycího a oplachového prostředku
 - signál pokud je doporučeno spustit odvápnění stroje
 - ukazatel servisních intervalů
 - zobrazení nedostatku mycího a oplachového prostředku odděleně
 - signál pokud nejsou zavřena dvířka stroje
 - signál a automatické uzavření přívodu vody při zjištěné netěsnosti
 - signál pro spuštění doporučeného odvápnění stroje
 - signál ucpané cylindrické síťové kazety

::: GASTRO HYGIENA CB s.r.o., Litvínovice 26, 37001 České Budějovice, IČ: 28100051 :::

::: info@gastrohygiene.cz ::: www.gastrohygiene.cz :::

::: +420 724 039 019 ::: +420 724 264 387 :::

- Sací síto čerpadla v předmycí a hlavní mycí zóně
- Elektronicky řízené odpady nádrží s automatickým odčerpáváním
- Flexibilní zástěrky oddělující jednotlivé zón
- Regenerace kvality vody v předmycí zóně nezávisle na ostatních zónách

Koncept a provozní hygiena:

- Hygienicky provedené otočné dveře, otevírané do 180°
- Odtah par je veden přes vyjímatelný tukový filtr
- Hladké vnitřní strany dveří, hlubokotažené hygienické nádrže se zaoblenými rohy
- Hygienická zadní stěna – bez možnosti usazování nečistot
- Dvouplášťové izolované opláštění stroje redukuje přenos tepla a hluku do prostoru kuchyně
- Celá spodní část stroje je kompletně uzavřená deskou
- Stropní trysky pro čištění vnitřního prostoru stroje

ISO a certifikáty:

- Stroj je vyráběn dle norem ISO 9001
- Stroj nese značku CE
- Stroj splňuje normu 2006/42/EC/MD a normu 2004/108/EC/EMC, IEC/EN 61770

2. Stůl zvláštní provedení - vstupní rohový s dřezem

- Vstupní stůl nerez (mat. 1.4301 o tloušťce 1,5mm): 1450 x 740mm / 1200 x 900mm, světlost 150mm
- Dřez 500 x 400 x 250mm
- Otvor pro montáž směšovací baterie: 45mm
- Otvor pro sprchu: 27,5mm
- Výška zadního límce: 300mm
- Nohy ze čtvercových profilů (40 x 40 mm) a příčným vyztužením (30 x 10 mm), zakončené plastovou nastavitelnou nohou
- Odnímatelné nerezové rošty

3. Směšovací baterie

- Baterie s vysokým otočným raménkem, celková výška: 400mm
- Přepínací ventil - baterie x sprcha
- Kohoutky teplá a studená voda
- Průtok baterií 15 l/min, při dodržení tlaku 3bar

4. Sprcha

- Výška: 950mm
- Držák pro přichycení na stěnu
- Hadice: 3000mm vybavená aretací vedená v CN trubce

5. Stůl výstupní válečkový

- Válečkový stůl pro MTR/STR, pravý, nerez (mat. 1.4301 o tloušťce 1,5mm) 1700 x 650 x 900mm
- Ukončení vypínačem STOP SWITCH
- Výška zadního límce: 300mm
- Nohy ze čtvercových profilů (40 x 40 mm) a příčným vyztužením (30 x 10 mm), zakončené plastovou nastavitelnou nohou

*** GASTRO HYGIENA CB s.r.o., Litvínovice 26, 37001 České Budějovice, IČ: 28100051 ***

*** info@gastrohygiena.cz *** www.gastrohygiena.cz ***

*** +420 724 039 019 *** +420 724 264 387 ***

7. Změkčovač automatický

Popis zařízení:

Katexový změkčovač s automatickou regenerací model **ERWSK60-OD**

- Průtok **50l/min**
- Automatické provedení - obsluha pouze doplňuje regenerační sůl do solankové nádrže – externího zásobníku
- Kinetický řídicí modul bez připojení do elektrické sítě
- Tvrdost vody nastavitelná přímo na řídicí hlavě bez nutných nástrojů
- regenerační nádoba: **2 x 20l**
- Filtrace vstupního média ochranným filtrem **55µm**

Příloha č. 2

Soupis dodávek zařízení na mytí bílého nádobí

Název dodávky	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Demontáž, odvoz likvidace stávajícího zařízení	9 500 Kč	11 495 Kč
Dodávka hlavní myčky včetně příslušenství (vstupní a výstupní část)	1 578 045 Kč	1 909 434 Kč
Dodávka podstolové myčky	108 300 Kč	131 043 Kč
Dodávka změkčovače	85 405 Kč	103 340 Kč
Instalace, připojení a zprovoznění zařízení, zaškolení obsluhy	9 500 Kč	11 495 Kč
Celková cena dodávky komplet	1 790 750 Kč	2 166 808 Kč