

Nabídka univerzálního malotraktoru ISEKI TXG 237

Pohon všech kol, hydrostatická převodovka

Technická data :

Motor :	3-válec ISEKI diesel vodou chlazený, alternátor 12 V / 40 A, baterie 12 V / 55 Ah, suchý vzduch. filtr, zdvihový objem 1123 cm ³ .	
Max. výkon :	27 PS	18 kW / 24 PS při 2500 ot./min., maximální moment otáčení 72 Nm / 1700 min ⁻¹
Převodovka :	Plynulý dvojestupňový hydrostat, rychlost 0 - 15 km/h. Ovládání dvěma pedály.	
Diferenciál :	Uzávěrka diferenciálu účinná na zadní nápravu.	
Hydraulika :	Hydraulické čerpadlo 24 l/min., 150 bar.	
Výst. hřídele :	zadní -	540 ot./min., profil 1 3/8", pravotočivý. Spínatelný pod zátěží prostřednictvím hydraulické spojkové lamely.
	mezinápr. -	2000 ot./min., 6x21x25, levotočivý. Spínatelný pod zátěží prostřednictvím hydraulické spojkové lamely. Zadní a mezinápravový hřídel jsou spínatelné odděleně. Spojkový systém umožňuje řazení rychlostí při běžících hřídeli.
Pohon všech kol :	Spínatelný během jízdy.	
Zadní hydraulika :	Normovaná trojbodová hydr. kat.1 včetně ovladače, škrťacího ventilu, nosnost 600 kg	
	Volitelně :	Třífunkční ovladač hydrauliky s jednopákovým ovládání 2 funkcí, je umístěn vedle sedačky-snadné ovládání.
Spojka :	Vícekotoučová - lamelová v olejové lázni.	
Brzdy :	Kotoučové v olejové lázni.	
Řízení :	Hydraulické servo s vlastním olejovým okruhem.	
Rozměry :	Délka	2155 mm bez trojbodu 2480 s trojbodem
	Šířka	1165 mm šípové pneu 1165 mm trávnickové pneu
	Výška	1920 mm kabina s plochou střechou 2030 mm kabina se standardní střechou 2230 mm rám
Hmotnosti :	Pohotovostní	600 kg / 800 kg s kabinou
	Užitečná	1750 kg
	Zatíž. náprav	700 kg vpředu 1390 kg vzadu
Výbava :	Osvětlení pro provoz na veřejných komunikacích, zástrčka pro přívěs, přístrojová deska sukažatelem paliva, teploty motoru, otáček, provozních hodin	
Přívěsová spojka :	Sériově čelistová spojka	
Nádrž :	21 litrů	

Popis nabízené akční sestavy

Základní stroj ISEKI TXG 237

Vybavení pro provoz na poz.komunikacích

Přední travní pneumatiky

Zadní travní pneumatiky

Ventil ovládání hydrauliky se 3 funkcemi

Čelní hydrozávěs kateg. 0

s dvojčinným hydraulickým válcem pro zvedání a tlačení

Přední hydraulické přípoje (1 sda= 2 kusy)

Zadní hydraulické přípoje (1 sda= 2 kusy)

Bezpečnostní kabina

Rámová konstrukce s integrovaným bezpečnostním rámem.

Třístranné bezpečnostní prosklení. Tónovaná skla.

Velké vysazovací dveře se širokým vstupem, uzamykatelné.
nastavitelné čelní sklo. Stěrač, sluneční clona.

Pevné zadní sklo na plynových vzpěrách

Teplovodní topení, s dvojestupňovým ventilátorem

Komfortní vnitřní výbava

Přední přídavné reflektory

Pracovní nástavce:

Iseki- mezinápravové žací ústrojí SSM 54

3 robustní nože, snadná výměna, promazávaná ložiska nožů.

Výhoz vpravo, nastavení výšky stříhu 35 až 110 mm,

pracovní záběr 137 cm

Sací hadice k mezinápravovým lištám *nutná v kombinaci se sběrem*

Oddělený hydraulický válec pro žací lištu

Systém sběru trávy a listí

GLS 610, hydraulické vyklápění do výšky 200 cm

Zavěšení na zadní trojbod, stabilní koš na 600 litrů.

Výkonná sací turbína prům. 440 mm, pohon zadním hřídelem 540 ot./min.

mechanické otevírání, hydraulické vyklápění do výšky 190 cm, osvětlení,

Otevírání koše GLS 610/810 pro stroje s kabinou

Sada pojezdových kol GLS 610/810 *doporučeno u TXG, u TM*

Signalizace plnosti koše

Sněhová radlice EG 150

stabilní konstrukce se zesíleným štítem, výška štítu 560 mm,

hydraulické boční nastavení, závěs kat.0, odpružení

šíře protahování do 1500 mm, váha 146 kg, gumová lišta

Rozmetadlo Komet SA 121 R 120 litrů

závěs na normovanou zadní 3 bodovou hydrauliku

nastavení šířky a množství posypu, pro písek, sůl, hnojiva

promíchací nástavec SA 121 R pro sůl, písek a jejich směs

PVC horní kryt rozmetadla ochrana proti vlhkosti

Osvětlení k provozu na komunikacích

Celkem za akční sestavu bez DPH: 729 000 Kč

DPH 21%: 153 090 Kč

Celkem včetně DPH: 882 090 Kč

Na nový stroj a příslušenství poskytujeme záruku v délce 24 měsíců od protokolárního předání zboží.

Uvedené ceny jsou konečné včetně dopravy a zaškolení obsluhy.

Nabídku zhotovil:

30.7.2018

Ondřej Šafránek
vedoucí prodeje Iseki
tel. 737 284 505
e-mail: ondrej.safranek@eurogreen.cz



Traktor Iseki TXG 237 spojuje vlastnosti žacích a kompaktních traktorů a je díky své univerzálnosti vhodným modelem pro celoroční údržbu ucelených areálů, zeleně a komunálních ploch.

