

Technická specifikace

SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště - vybavení pracoviště pro odborný výcvik oboru Cukrář

Pozice	Zařízení	Požadovaný parametr	Požadované množství a hodnoty	
Stroje a zařízení pro vybavení pracoviště pro odborný výcvik oboru Cukrář				
01	Chladicí box		1ks	190000
		systém napojení panelů pero-drážka a speciální zámkový spojovací systém umožňují přesnou a rychlou montáž a trvale zaručují pevnost a tuhost konstrukce boxu	splňuje	ano
		v konstrukci jsou důsledně přerušeny tepelné můstky	splňuje	ano
		tloušťka izolace	min.75mm (k=0,27W/m2K)	75mm (k=0,27W/m2K)
		rohové sloupky jsou vyrobeny z profilovaného PVC.	splňuje	ano
		vnitřní výška	min.2200mm	2200mm
		podlaha boxu zhotovena z PUR panelu s protiskluzovou úpravou.	splňuje	ano
		otočné chladírenské dveře s bezpečnostním uzavíráním	splňuje	ano
		osvětlení boxu na fotobuňku	splňuje	ano
		vnější rozměr	3150x3150x2350mm	3150x3150x2350 mm
		chladicí jednotka-split s podstrojním výparníkem	splňuje	ano
		vzdálená jednotka vč. propojení do vzdálenosti 20m od boxu	splňuje	ano
02	Konvektomat 10x GN1/1		1ks	215000
		elektrický bojlerový konvektomat	splňuje	ano
		kapacita	min.11x GN1/1	11x GN1/1
		digitální displej	splňuje	ano
		tricolor tříbarevná indikace zobrazuje aktuální provozní stav	splňuje	ano
		ovládání centrálním ovládacím knoflíkem	splňuje	ano
		automatický mycí systém s automatickým dávkováním tekutých prostředků	splňuje	ano
		rozhraní Ethernet/LAN	splňuje	ano
		USB rozhraní integrované do ovládacího panelu	splňuje	ano
		řízení vsázky pokrmů v různých režimech současně	splňuje	ano
		funkce odvlhčování	splňuje	ano
		funkce zvlhčování	splňuje	ano
		vícebodová sonda teploty jádra	splňuje	ano
		navíjecí ruční sprcha a klika dveří s antibakteriálním povrchem	splňuje	ano
		rozměry	max. 966 x 792 x 1058	966 x 792 x 1058mm
		zasouvací dveře pro snadnou manipulaci a úsporu místa	splňuje	ano
		Jmenovitý příkon [kW]	min.19kW	19kW
03	Mycí stroj podpultový		1ks	55000
		myčka skla a nádobí jednoplášťová, dvouplášťové dveře s bezpečnostním mikropsínačem	splňuje	ano
		dotykové ovládání (Soft Touch), elektronicky řízený ovládací panel,	splňuje	ano
		LED display, multicolor START tlačítko	splňuje	ano
		kontrola teploty tanku a boileru (display ukazuje akt.teplotu)	splňuje	ano
		alarm kódy - zobrazují se při poruše a tím usnadňují diagnostiku závady	splňuje	ano
		velikost koše: 500x500 mm	splňuje	ano
		4 naprogramované mycí cykly 60/90/120/180 sec	splňuje	ano
		plně automatizovaný mycí proces,	splňuje	ano
		nerozvový filtr na nečistoty	splňuje	ano
		nezávislé oplachové a mycí rameno s garancí mytí i při kolísavém tlaku vody	splňuje	ano
		integrovaná, trojitá ochrana proti zatečení mycího čerpadla	splňuje	ano
		lisovaný tank, tvarovaný pro dokonalé vypuštění odpad.vody	splňuje	ano
		ochranný ventil proti zpětnému toku vody	splňuje	ano
		funkce Termostop - garantovaný oplach při 85 ° C,	splňuje	ano
		zabudované čerpadlo oplachového prostředku	splňuje	ano
		zabudované čerpadlo mycího prostředku	splňuje	ano
		zabudovaný automatický změkčovač	splňuje	ano
		rozměry: (š x h x v)	max.590x600x850 mm	590x600x850 mm
		kapacita boileru	min. 5,7lt	5,7lt
		kapacita tanku	min. 29lt	29lt
		příkon boileru	min. 4,5kW	4,5kW
		příkon tanku	min. 2,7kW	2,7kW

		výkon mycího čerpadla	min. 650W	650W
		příkon celkový	min. 5,15 kW / 400 V	5,15 kW / 400 V
		průchozí výška	min. 345mm	345mm
04	Pracovní stůl uzavřený policový		1ks	14500
		materiál	min. AISI 304	AISI 304
		síla materiálu	min. 1 mm	1 mm
		rozměr šířka	1600mm	1600mm
		rozměr hloubka	800mm	800mm
		rozměr výška	850mm	850mm
		výška desky	40mm	40mm
		jeklová konstrukce z profilů o rozměru	min.40x40x1,2mm	40x40x1,2mm
		jeklová konstrukce materiálu	min. AISI 304	AISI 304
		zadní lem	splňuje	ano
05	Pracovní stůl s trnoží		1ks	6700
		materiál	min. AISI 304	AISI 304
		síla materiálu	min. 1 mm	min. 1 mm
		rozměr šířka	1400mm	1400mm
		rozměr hloubka	600mm	600mm
		rozměr výška	850mm	850mm
		výška desky	40mm	40mm
		jeklová konstrukce noh z profilů o rozměru	min.40x40x1,2mm	40x40x1,2mm
		jeklová konstrukce materiálu	min. AISI 304	AISI 304
06	Skříň uzavřená policová		2ks	36840
		posuvná dvířka	splňuje	ano
		provedení dvířek dvouplášťové	splňuje	ano
		materiál	min. AISI 304	AISI 304
		síla materiálu	min. 1 mm	1 mm
		rozměr šířka	1200mm	1200mm
		rozměr hloubka	400mm	400mm
		rozměr výška	1800mm	1800mm
		výška police	40mm	40mm
		jeklová konstrukce z profilů o rozměru	min.40x40x1,2mm	40x40x1,2mm
		jeklová konstrukce materiálu	min. AISI 304	AISI 304
07	Regál pětipolicový		6ks	57720
		materiál	min. AISI 304	AISI 304
		síla materiálu	min. 1 mm	1 mm
		rozměr šířka	1200mm	1200mm
		rozměr hloubka	400mm	400mm
		rozměr výška	1800mm	1800mm
		jeklová konstrukce z profilů o rozměru	min.40x40x1,2mm	40x40x1,2mm
		jeklová konstrukce materiálu	min. AISI 304	AISI 304
		výška police	40mm	40mm
08	Dvoupolicový vozík		1ks	7140
		svařovaná konstrukce	splňuje	ano
		materiál	min. AISI 304	AISI 304
		síla materiálu	min. 1 mm	1 mm
		rozměr šířka	1000mm	1100mm
		rozměr hloubka	550mm	550mm
		rozměr výška	850mm	850mm
		jeklová konstrukce z profilů o rozměru	min.40x40x1,2mm	40x40x1,2mm
		jeklová konstrukce materiálu	min. AISI 304	AISI 304
		výška police	40mm	40mm
		rozteč polic	min. 500 mm	500 mm
		4 celoplastová kolečka s pryžovým běhounem, z toho 2 s brzdou	splňuje	ano
		průměr kol	min.125mm	125mm
09	Umyvadlo s baterií		1ks	6000
		nástěnné nerezové umyvadlo vč. nerezové umyvadlové baterie s nerezovou pákou	min. (400x295x150)mm	400x295x150
x	Montáž, doprava		1ks	32223
Stroje a zařízení pro vybavení pracoviště školní jídelny				
10	Konvektomat 20xGN1/1		1ks	444000
		elektrický bojlerový konvektomat	splňuje	ano

		kapacita	min.20x GN1/1	20x GN1/1
		dotykový displej	min. 9"	9"
		prostředků	splňuje	ano
		rozhraní Ethernet/LAN	splňuje	ano
		USB rozhraní integrované do ovládacího panelu	splňuje	ano
		řízení vsázky pokrmů v různých režimech současně	splňuje	ano
		nápověda na obrazovce s funkcí videa	splňuje	ano
		integrováný předehřívací můstek	splňuje	ano
		funkce odvlhčování	splňuje	ano
		funkce zvlhčování	splňuje	ano
		vícebodová sonda teploty jádra	splňuje	ano
		navíjecí ruční sprcha a klika dveří s antibakteriálním povrchem	splňuje	ano
		zavážecí vozík	splňuje	ano
		rozměry	max. 1002 x 820 x 1942mm	1002 x 820 x 1942mm
		zasouvací dveře pro snadnou manipulaci a úsporu místa	splňuje	ano
		Jmenovitý příkon [kW]	min.38kW	hodnota
11	Konvektomat 10xGN1/1		1ks	215000
		elektrický bojlerový konvektomat	splňuje	ano
		kapacita	min. 11x GN1/1	11GN
		digitální displej	splňuje	ano
		Tricolor tříbarevná indikace zobrazuje aktuální provozní stav	splňuje	ano
		ovládání centrálním ovládacím knoflíkem	splňuje	ano
		automatický mycí systém s automatickým dávkováním tekutých prostředků	splňuje	ano
		rozhraní Ethernet/LAN	splňuje	ano
		USB rozhraní integrované do ovládacího panelu	splňuje	ano
		řízení vsázky pokrmů v různých režimech současně	splňuje	ano
		funkce odvlhčování	splňuje	ano
		funkce zvlhčování	splňuje	ano
		vícebodová sonda teploty jádra	splňuje	ano
		navíjecí ruční sprcha a klika dveří s antibakteriálním povrchem	splňuje	ano
		rozměry	max. 966 x 792 x 1058mm	966 x 792 x 1058mm
		zasouvací dveře pro snadnou manipulaci a úsporu místa	splňuje	ano
		Jmenovitý příkon [kW]	min.19kW	19kW
x	Montáž, doprava		1ks	27777

Celkem Kč bez DPH	1307900,00
Celkem Kč DPH	274659,00
Celkem Kč vč.DPH	1582559,00

Vysvětlivky	cca. = tolerance + - 10 %
	max. = maximální možný parametr
	min. = minimální možný parametr