

Příloha č. 1 Kupní smlouvy Nabízené zboží a jeho technické specifikace

| Univerzální frézka s digitálním odměřováním 2 ks | | Technické podmínky | 1 | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
|--|---|--------------------|------|---|
| Platný název zařízení | | | | Univerzální frézka FHV-60PD |
| Název výrobce | | | | PROMA Česká Republika |
| Platný webový odkaz (link) na stránky dovozce / prodejce, kde je uvedena technická specifikace výrobku | v případě, že není platný odkaz, přiložte produktový list ve kterém je uvedena technická specifikace | | | |
| Popis stroje | | | | |
| Zařízení | Univerzální frézka s digitálním odměřováním, strojním posuvem os X,Y,Z, rychloposuvem v ose X a otočným stolem. | | | |
| Příkon vertikálního motoru | 1500W | | | 2200 W |
| Příkon horizontálního motoru | 850/1500W | | | 850/1500W |
| Náklon otočné hlavy | R 45° L 45° | | | R 90° L 90° |
| Max.doporučený ø vrtání | 30 mm | | | 30 mm |
| Max.doporučený ø vert. fréz. | 25 mm | | | 25 mm |
| Max.doporučený ø fréz.hlavy | 100 mm | | | 100 mm |
| Kužel vřetene | ISO 40 | | | ISO 40 |
| Otáčky horizontálního vřetene | 28 - 1310 ot/min | | | 38 - 1310 ot/min |
| | 12 stupňů | | | 12 stupňů |
| Otáčky vertikálního vřetene | 115 1750 ot/min | | | 115 - 1750 ot/min |
| | 8 stupňů | | | 8 stupňů |
| vzdálenost vřetene od sloupu | 200 - 760 mm | | | 200 - 760 mm |
| vzdálenost vřetene od stolu | 100 - 400 mm | | | 100 - 400 mm |
| rozměr stolu | 1270 - 260 mm | | | 1270 - 260 mm |
| natočení podélného stolustolu | R 45° L 45° | | | R 45° L 45° |
| posuv stolu příčný | 270 mm | | | 270 mm |
| posuv stolu podélný | 600 mm | | | 750 mm |
| strojní posuv v ose X, Y, Z | ANO | | | ANO |
| rychloposuv v ose X | ANO | | | ANO |
| Frézka je sestavena převážně z litinových odlitků | ANO | | | ANO |
| chlazení | ANO | | | ANO |
| pracovní osvětlení | ANO | | | ANO |
| digitální odměřování X, Y, Z | ANO | | | Ano |
| Klěštinový upínač | ISO 40 | | 1 | ISO 40 |
| sada kleštin | ø4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm | | sada | ø4;5;6;8;10;12;14;16 mm |
| horizontální trn | ø 22 mm | | 1 | ø 22 mm |
| horizontální trn | ø 27 mm | | 1 | ø 27 mm |
| vrtací sklíčidlo | 3-16/B18 | | 1 | 3-16/B18 |
| trn pro vrtací sklíčidlo | ISO 40/ B18 | | 1 | ISO 40/B18 |
| redukce | ISO 40/ MkIII | | 1 | ISO 40/MkIII |
| redukce | ISO 40/Mk II | | 1 | ISO 40/MkII |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Ve Slavičíně dne

V Praze dne

Za kupujícího
Gymnázium Josefa Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Za prodávajícího
SA Trade s.r.o.

Mgr. Josef Maryáš, ředitel

Leoš Sehnal, MBA, jednatel