

**Zákazník:**

ČMI Praha  
Radiová 3  
102 00 Praha 10

**Nabídka číslo: THL172/2018**

Použijte prosím výše uvedené číslo při jakékoliv komunikaci nebo objednávce vyplývající z této nabídky

<b>Položka</b>	<b>Kusů</b>	<b>Popis</b>	<b>Cena (Kč)</b>
1	1	<p><b>Teplotní kalibrátor ISOTECH - Jupiter 4852 B</b>  <a href="http://www.thlsystems.cz/katalog/mereni-teplotnich-velicin/886/isotech-jupiter-4852-detail">http://www.thlsystems.cz/katalog/mereni-teplotnich-velicin/886/isotech-jupiter-4852-detail</a>            Ponor: 150 mm            Průměr jímky: 35 mm            Dodávaná jímka: 2x4.5mm, 2x6.4mm, 1x9.5mm, 1x8mm            Stabilita s hliníkobronzovým blokem:            50°C ± 0.02 °C            250°C ± 0.02 °C            650°C ± 0.03 °C            Čas potřebný pro ustálení teploty: cca 10 minut            Homogenita teplotního pole: ± 0.018 °C            Hmotnost zařízení: 8.5 kg            Obsahuje komunikační interface RS232 s řídicím softwarem</p>	<b>Cena za 1ks (Kč) 95 364,00</b>
<b>Volitelné vybavení:</b>			
1S	1	<p>Rozšíření zařízení o vestavěný teplotní indikátor - model S            (Nutno přičíst cenu základního modelu (položka 1))</p>	<b>Cena za 1ks (Kč) 19 371,00</b>
2	1	<p>Model Isotech 935-14-72 platinový odporový teploměr s teplotním rozsahem: -100 až 670°C. Dodáván s kabelem délky 2m            Průměr čidla 6mm, délka čidla 450 mm            Teplotní koeficient alfa 0.00385            Délka měřicího odporu: 25mm            Doporučený proud: 1 mA            Stabilita: 0.01 Ohm / rok</p>	<b>Cena za 1ks (Kč) 22 011,00</b>
3	1	Nenavrtaný hliníkobronzový blok	<b>Cena za 1ks (Kč) 10 065,00</b>

*Poznámky:*

- Výše uvedené ceny jsou v Kč bez 21% DPH. Cena obsahuje kompletní náklady na balné, dokumentaci a testování systému v místě výrobce.
- V ceně jsou obsaženy náklady na dopravu do místa odběratele
- Dodací lhůta: K dodání 6 - 8 týdnů po obdržení objednávky nebo čísla objednávky zaslané potvrzeným mailem. (pokud není zboží skladem)
- Způsob platby: Přímým převodem částky na naši banku v Kč po dodání.
- Záruční lhůta na celé zařízení činí 24, topné části, termočlánky a OT 12 měsíců.
- Záruční a pozáruční servis je prováděn firmou TH&L Systems Praha.
- Tato nabídka je platná po dobu 30 dnů od data vydání

V Praze dne 7/08/2018

TH&L Systems  
Výhradní zastoupení Isotech  
pro ČR a SR