

Harmonogram prací

KU Teplice - zpevněná plocha	1-7 10	8-14 10	15-21 10	22-28 10	29.10-4.11	5-11 11	12-18 11	19-25.11
Zkrácený popis / Varianta								
Přípravné a přidružené práce								
Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho								
Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu								
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm								
Vytrhání obrubníků zahradních								
Bourání odvodňovacího žlabu, zatíž. C250, š.150 mm								
Odkopávky a prokopávky								
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m								
Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3								
Hloubené vykopávky								
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2								
Přemístění výkopku								
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m								
Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění								
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m								
Konstrukce ze zemin								
Zásyp ruční se zhuštěním								
Povrchové úpravy terénu								
Založení trávníku parkového výsevem v rovině								
Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2								
Základy								
Beton základových pasů prostý C 16/20								
Schodiště								
Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25								
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								
Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 25 cm								
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)								
Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm								
Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm								
Žlab odvodňovací 150 S, dl.1000 mm,A15,B125								
Podlahy a podlahové konstrukce								
Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.200 mm								
Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm								
Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2								
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
Bednění stěn šachet kruhových oboustranné								
Strop šachet z železobetonu V 4 - C 25/30								
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách								
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15								
Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou								
Bourání konstrukcí								
Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel								
Bourání schodišťových stupňů betonových								