

Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávky - Podvalníky

Vozidlo předmětem dodávky: točnicový podvalník - nový
Počet kusů vozidel: 2 ks
Místo předání vozidla: PS Pouchov, Stavební 915, Hradec Králové

Minimální požadované technické parametry:

Výrobce vozidla:		Zrůst Trailers s.r.o.
Obchodní označení vozidla:		ZP3 30-17,5
Typ vozidla:		točnicový přívěs
Přepravovaná vozidla:	Kaiser S12 a S10, Menzi-Muck A61	
Tažné vozidlo přívěsu:	Iveco Trakker s vývodem hydraulického ohruhu a tažným zařízením ve výšce 940 mm	
Spojitelnost:	přívěs je plně spojitelný a plně funkční s výše uvedeným vozidlem	ANO
Celková délka přívěsu:	max. 11 250 mm (od středu tažného oka po konec přívěsu)	ANO 11.200 mm
Provoz:	bez zvláštního povolení o přepravě nadrozměných nákladů	ANO
Oj:	s tažným okem o průměru 50 mm, při odstavení držená pružinami	ANO
Typ přívěsu:	točnicový - se zalomením nad točnicí	ANO
Rám:	ocelový svařenec s podélnými nosníky	ANO
Počet náprav:	3	ANO
Nosnost náprav:	každá min. 9 000 kg	ANO každá 10.000 kg
Užitečná hmotnost na pozemních komunikacích:	min. 17 000 kg	ANO 17.500 kg
Pneumatiky:	min. 235/75 R17,5, dvojmontáž	ANO
Vzduchové pérování náprav:	ano s možností úpravy světlé výšky podvalníku	ANO
Brzdy:	pneumatické - včetně parkovací brzdy	ANO
ABS:	ano	ANO
Elektroinstalace:	24 V, dle norem DIN, zástrčka 15 pólů	ANO
Šířka ložné plochy:	max. platné dle legislativy (2 550 mm)	ANO
Výška ložné plochy za zalomením točnice:	max. 1 000 mm	ANO
Délka ložné plochy:	min. 8 750 mm	ANO 9.000 mm
Maximální rychlost vozidla:	min. 80 km/h	ANO 90 km
Zkosená zadní část:	ano	ANO
Nájezdové můstky:	jednodílné, délka min. 2500 mm, hydraulicky ovládané s ručním nebo hydraulickým stranovým posunem, šířka nájezdů min. 700 mm,	ANO 2.850x720 mm, boční posun ruční
Hydraulický naviják:	na představě nad ojí, tažná síla min. 60 kN s lanem o délce min 25 m a hákem	ANO 66 kN
Fixační body:	4 podélné řady (1 na každé straně a 2 řady ve střední části přívěsu) po min. 9 fixačních bodech s nosností 10 t	ANO
Pojezdová plocha:	kombinace dřevo (modřín, síla min 50 mm)/kov	ANO
Barva podvalníku:	modrá - RAL 5002	ANO
Ochrana proti podjetí:	dle platné legislativy	ANO
Reflexní prvky a osvětlení:	dle platné legislativy	ANO
Plastové boxy na nářadí:	uzamykatelné, pod ložnou plochou, objem min. 2x 100 l	ANO 2x 120 l
Maják v zadní části přívěsu:	ano - 1 ks	ANO LED
Další vybavení:	rezervní kolo se zvedacím mechanismem, zakládací klíny, hydraulický zvedák (hever) na 10 t, 8 ks certifikovaných, upínacích řetězů (hák-hák) s ráčnovým napínákem (5 t, 3 m), 8 ks certifikovaných, textilních upevňovacích popruhů - kurtny (5 t, 6 m)	ANO
Záruka minimálně:	24 měsíců bez omezení	ANO