



- žulové desky tl. 20mm barevnosti dle stávající dlažba nízkou nasákavostí včetně desek z přírodního kamene
 - hydroizolační flexibilní stěrka na cementové bázi dvou (3,75kg/m²) hydraulicky velmi rychle tuhnoucí (poch
 - spádový potěr rychle tuhnoucí CT-C40-F7-B0,5 (poch
 - hydroizolační flexibilní stěrka na cementové bázi dvou (3,75kg/m²) hydraulicky velmi rychle tuhnoucí (poch

žulové desky tl. 20mm barevnosti dle stávající dlažba do lepicí malty C2TES1 spárovány maltou třídy CG2W hydroiz. stěrka na cem. bázi dvousl. třídy CMO2P tl.3mm (3,75kg/m²) hydraulicky velmi rychle tuhnoucí polymercementový potěr CT-C40-F7-B1,5 v tl. cca 10-40mm hydroiz. stěrka na cem. bázi dvousl. třídy CMO2P tl.3mm (3,75kg/m²) hydraulicky velmi rychle tuhnoucí

va
ce
a:
ro:
vy
pr
sc

*** 0,75 m², 35,4 kg, 1ks
 ** 1,362 m², 64,2 kg, 1ks
 * 1,383 m², 108,6 kg, 2ks

495 kg

20.7.2018
 17

LEGENDA OCEL. PROFILŮ - žárový pozink + nátěr, hmotnost celkem 495kg

- ① - plech tl. 10mm, výřez z plátu cca 4,14/0,97m, čistá plocha 1,19m², 93,5kg, 2ks *
- ② - plech tl. 6mm, výřez z plátu cca 4,08/0,97m, čistá plocha 1,17m², 55,1kg, 1ks **
- ③ - plech tl. 6mm, výřez z plátu cca 2,16/0,97m, čistá plocha 0,66m², 31,1kg, 1ks ***
- ④ - tyč 50/6/170, kotevní pásek z vrchu desky 2 x 10ks, celkem dl. 3,4m, hmotnost celkem 8,1kg
- ⑤ - tyč 50/6/170, kotevní pásek ze spodu desky 2 x 9ks, celkem dl. 3,06m, hmotnost celkem 7,2kg
- ⑥ - tyč DN 30, dl. 40mm, distanční a kotvicí tyč se vnitřním závitem, 42ks, hmotnost celkem 9,4kg