

Technická specifikace zboží

Univerzální soustruh

Výrobce: PWA Handelsgesellschaft m.b.H.

Typ, označení: Univerzální soustruh Bernardo TITAN 660 x 2000 s digitálním odměřováním

Rok výroby: 2018

Komentář: u číselných údajů dodavatel uvede konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE respektive splňuje/nesplňuje.

Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení u parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou () dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace zboží bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace zboží k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci zboží, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky. (viz. bod 1.1.e. zadávací dokumentace).*

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen jiným výrobkem nebo technologií srovnatelných, nebo lepších vlastností.

Pokud je v Technické specifikaci zboží užit pojem „možnost“, je tím rozuměna vlastnost, funkce či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn., že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).

Univerzální soustruh		
-typ a označení: Bernardo TITAN 660 x 2000 s digitálním odměřováním	Ano/ne	Hodnota
Výkon motoru min. 5000W	ANO	7 500 W
Točný průměr nad suportem min. 270mm	ANO	460 mm
Točná délka min.1800mm	ANO	2 000 mm
Kužel vřetene MK 6	ANO	Nabízíme lepší technické řešení - MK 7
Kužel pinoly MK 5	ANO	
Rychloposuv podélný	ANO	(25) 0,044÷1,48 [mm.ot-1]
Rychloposuv příčný	ANO	
Rozměry stroje max. 2000x1300x4000 mm	ANO	1520x1200x3630 mm
3.čelistové sklíčidlo v rozpětí průměru min. 250-315mm s možností výměny a otočení čelistí součástí dodávky	ANO	do 315 mm

4.čelistové sklíčidlo v rozpětí průměru min.250-315mm s možností výměny a otočení čelistí součástí dodávky	ANO	do 315 mm
Centrální mazání vodících ploch	ANO	
Digitální odměřování os X,Y,Z	ANO	
Upínací deska průměru min.350mm	ANO	450 mm
Osvětlení pracovního prostoru součástí stroje	ANO	
Mechanický doraz stroje	ANO	
Lícni deska min. 400mm	ANO	450 mm
Pevná luneta min. 120mm	ANO	180 mm
Chlazení výrobku součástí stroje	ANO	
Mechanická nožní brzda vřetene	ANO	
Podpěťový spínač, nouzový vypínač a jištění motoru	ANO	
Výrobek splňuje veškeré bezpečnostní požadavky pro provoz dle platné legislativy	ANO	

.....
Radim Boukal, jednatel
BOUKAL s.r.o.