

Položka	Popis	Počet ks
Software pro kompozici a odbavování	<p>System pro živé přehrávání</p> <p>Show Cue System - platinum,</p> <p>Umožňuje sestavovat všechny zvukové a video signály ve zvoleném pořadí.</p> <p>Přijímá soubory WAV, MP3, WMA</p> <p>Také video soubory AVI, WMV</p> <p>Také obrazové soubory PNG, JPG, BMP</p> <p>K použití u zvukového pultu,</p>	1
Mikrofon bezdrátový kombi	<p>Kombinovaný bezdrátový systém</p> <p>s ručním dynamickým mikrofonem a kapesním vysílačem s mikrofonem kulového charakteru</p> <p>Včetně rackového adaptéru GA3, výkon 30mW</p> <p>pracovní frekvence: skupina G (566-608MHz)</p>	2
Klopový mikrofon	<p>Velmi malé rozměry (průměr mikrofonu 3,3mm)</p> <p>Akustický tlak - 142 db</p> <p>Kabel 1mm, kevlarom zesílený,</p> <p>Konektor Lemo 3-pin</p>	6
Mikrofon	<p>Klasický dynamický mikrofon</p> <p>zabudovaný sférický pop filtr</p> <p>Včetně držáku a koženého ochranného pouzdra</p> <p>S vypínačem</p>	6
Pasivní reprobox	<p>Basový reproduktor 15", Horna 2" imped. 8 Ohm</p> <p>Výkon 500W, frekvenční pásmo 48Hz-20KHz</p> <p>Horizontální i vertikální úhel 90 stupňů</p> <p>In/out spekaon NL4</p> <p>Pevná dřevěná konstrukce</p>	2
Aktivní reprobox	<p>Aktivní dvoupásmový reprobox</p> <p>jeden basový reproduktor 15"</p> <p>jeden vysokofrekvenční driver s Bass reflexem</p> <p>Výkon 700W + 300W, směrovost 90x60 stupňů</p> <p>Konstrukce tvrdý odolný plast</p> <p>2x XLR/TRS Combo in, XLR out</p>	6
Mikrofonní šibenicový stojan	<p>Mikrofonní šibenicový stojan</p> <p>s teleskopickým ramenem</p> <p>se sklopitelnými nohami</p> <p>Výška 1000-1760 mm</p> <p>Délka ramene 530-910mm</p> <p>Černá barva</p>	10
Mikrofonní kabel	Mikrofonní kabel XLR3-XLR3, 20m, černý, symetrický	10
Mikrofonní kabel	Mikrofonní kabel XLR3-XLR3, 10m, černý, symetrický	10
Mikrofonní kabel	Mikrofonní kabel XLR3-XLR3, 3m, černý, symetrický	20
Audio kabel	AC-2R-2J6M/1,5RCA 2x mono 6.3 Jack 1,5m.	3
Audio kabel	Jack 3,5mm stereo - 2x 6.3mm mono jack	5