

Specifikace díla

Polní cesty HPC2 a C19 v k. ú. Židovice u Hnojnic

Předmětem zakázky je rekonstrukce polních cest o celkové délce 1175 m, na parcelách KN 503, 482 a 328/2 v k. ú. Židovice u Hnojnic. Cesty jsou navrženy jednopruhové, cesta HPC2 v kategorii P 4,5/30 s šířkou vozovky 3,5 m v délce 767 m a cesta C2 v kategorii P 4,0/30 s šířkou vozovky 3,0 m v délce 408 m. Obě cesty jsou s povrchem z asfaltobetonu a s krajnicemi ze štěrkodrti šířky 0,5 m. Odvodnění cest bude příčným sklonem do přilehlého terénu.

V rámci stavby bude stávající propustek na Hnojnickém potoce doplněn o nové betonové římsy se zábradlím. Polní cesta HPC2 kříží železniční přejezd. Dešťové vody budou před přejezdem zachyceny štěrbinovým žlabem, který bude vyústěn do horské vpusti v krajnici polní cesty. Odtud budou dešťové vody svedeny potrubím, které bude protlakem umístěno vedle přejezdu, do vsakovací rýhy podél polní cesty na pozemku KN 359.

Stavba zasahuje do ochranného pásma dráhy a ochranných pásem inženýrských sítí – vzdušné vedení VN, podzemní vedení NN, vodovod a sdělovací kabel. Kably umístěné pod vozovkou budou uloženy do plastové chráničky. Organizace, která bude realizovat stavbu a bude vstupovat do obvodu dráhy, si musí zajistit „Povolení ke vstupu do železniční dopravní cesty provozované SŽDC“, které vydává SŽDC, s.o., odbor bezpečnosti.