

## **Elektrický konvektomat Hounö**

### **K1.10 pro 10x GN 1/1**

**Velmi kvalitní elektrický konvektomat dánského výrobce Hounö, který patří mezi absolutní světovou špičku a vyznačuje se zejména spolehlivostí, velmi úsporným provozem a dokonalým technickým řešením. Hounö je držitelem mnoha světových patentů a na svých výrobcích tak věří, že poskytuje záruku 4 roky.**

#### **Hlavní charakteristika:**

**Jednoduchý manuální displej**

**kuchařka s přednastavenými recepty (až 50 receptů, každý se může sestávat až z 10 kroků)**

**funkce předehřátí**

**oboustranný reverzní ventilátor (9 rychlostí)**

**automatický diagnostický systém**

**CombiSmart®**

**Cook&Regen**

**Automatické funkce: minutky, ryby, vepřové maso, hovězí maso, pečivo, přílohy, zelenina, drůbež,**

**Parní generátor: Vestavěný parní generátor produkující 100 °C čistou páru. Parní generátor je vybavený AF systémem (Automatic Flushing system), systémem automatického vypouštění a výměny vody.**

**Nástřikový systém: Pára je výsledkem atomizované vody, která narazí na topná tělesa. Pára je pak distribuovaná prostřednictvím ventilátoru do varné komory.**

**Varné procesy: Horký vzduch, kombinovaný proces pára (2 kroky), ohřev/regenerace, pára, nízkoteplotní pára, přehřátá pára, zchlazení, předehřátí a čištění.**

**Pro GN: 1/1, 1/2, 1/3, 2/3 nebo 2/8, po úpravě možnost použití plechů 400x600 mm.**

**Programy: 50 programů každý s až 10-mi kroky.**

**Časové funkce: Datum a hodiny. Může být naprogramován například odložený start.**

**Čistící program: K model obsahuje vybavení pro poloautomatický čistící systém, plně automatický čistící systém CombiWash je možné doobjednat.**

**Ruční sprcha: Není součástí zařízení, je možné ji doobjednat.**

**Bezpečnost: Maximální pracovní výška: 1442 mm. 2 stupňové bezpečností madlo. Dvojitě dveřní sklo.**

**Maximální vnější teplota dveří konvektomatu je 65 °C při vnitřní teplotě 250 °C.**

**Reversní chod ventilátoru: Pro optimální pečicí výsledek.**

**9-ti rychlostní reverzní ventilátor.**

**Odvětrání: Programovací klapka.**

**Dveře otevírání: Panty na levé straně standardně, je možné kdykoliv otočit směr otevírání dveří.**

**Teplotní rozsah: 30 - 300 °C. Předehřátí do 300 °C.**

**Teplotní vícebodová vpichová sonda: Není součástí zařízení, je možné ji doobjednat.**

**Tlak vody: Min. 2.5 bar dynamického tlaku (když je aktivní CombiWash). Jinak postačí 1.5 bar, max. 6 bar.**

**Přípojka vody: 3/4" RG vnější (změkčená voda)**

**Odpad: pr. 50 mm vnější**

**Materiál: CrNi ocel BS 304 S 31 - vnější plášť i komora**

**Šířka: 899 mm**

**Hloubka: 831 mm**

**Výška: 1055 mm**

**Kapacita: 10 x GN1/1**


**Odstup plechů: 65 mm, jiné rozteče jsou možné na zakázku**

**Teplotní rozsah: 30 - 300 °C**

**Příkon: 18 kW - 400V**

**Jištění: 26 A**

**Hmotnost: 190 kg**

  
**Honey, s.r.o.**  
Poděbradská 12  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26749131  
www.honey.cz