

Příloha č. 2.5 Soupis dodávek pro část 5: Mikroskopy

| p.č. | kód | popis | MJ | množství | j.cena bez DPH | % sazba DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem vč. DPH |
|------|------|---|-----|----------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1 | M715 | <u>studentský mikroskop</u> binokulární hlavice, 4 objektivy (achromatické objektivy DIN 4:1/0,10, 10:1/0,25, 40:1/0,65 (S), 100:1/1,25 Oil.im. (S)). Min. rozsah zvětšení: 40x, koaxiální makro a mikro posuv (1 dílek min. 0,002 mm). LED osvětlení s regulací intenzity jasu. Širokoúhlý okulár min. 10x/18 mm (2 ks) a širokoúhlý WF min. 16x/11 mm (2 ks). | kus | 18,000 | 7 900,00 | 21 | 142 200,00 | 172 062,00 |
| 2 | M716 | <u>mikroskop (učitele)</u> Okulár širokoúhlý (DIN) WF 10x/18 mm (násuvný min. Ø 23,2 mm) Hlavice binokulární, otočná o 360°, úhel vzhledu 30°, integrovaná CMOS kamera Hlava revolverová pro 4 objektivy DIN - vzad otočená Objektivy planachromatické 4:1, 10:1, 40:1 (pérový), 100:1 Oil.im. (pérový) Celkové zvětšení min. 40x Stolek křížový min. 140 x 130 mm, integrovaný makro a mikroposuv, pravoruké ovládání Zaostřování koaxiální makro a mikro posuv Kondenzor 1,25 N.A. s irisovou aperturní clonou, držák filtrů, zelený filtr Osvětlení LED s plynulou regulací intenzity jasu Kolektor s čočkou, zabudován v noze mikroskopu Konfigurace čipu CMOS 1/3,2", rozlišení min. 1280x1024 pix (1,3 Mpix), digitální výstup min. 24 bit (barva), obnovovací kmitočet formátu obrazu min. 7,5 f/s při min. 1280x1024 a min. 15 f/s při min. 1024x768, Dodávaný SW musí být kompatibilní se SW Scope Image 9.0 Datový výstup USB 2.0, Napájení z počítače USB kabelem + software | kus | 1,000 | 19 000,00 | 21 | 19 000,00 | 22 990,00 |
| | M717 | <u>binokulární lupy</u> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----|-------|----------|----|-------------------|-------------------|
| 3 | binokulární lupy × zvětšení min.: 20x, 40x, 80x × min. okulary: širokoúhlé WF10x , WF20x × osvětlení: LED - možnost přepnutí horní, spodní osvit, horní + spodní, korekce intenzity osvitu × napájení: zdroj 220V nebo akumulátory /accu AA × min. nastavení rozpětí očí: 52-75 mm | kus | 9,000 | 6 200,00 | 21 | 55 800,00 | 67 518,00 |
| Celková nabídková cena | | | | | | 217 000,00 | 262 570,00 |

Učastník podáním nabídky na tuto část zakázky cestně prohlašuje, že jím nabízené předměty dodávky plně odpovídají min. nebo max. parametrům uvedeným zadavatelem v zadávacích podmínkách a nabídkové ceny jsou uvedeny za celé plnění předmětu veřejné zakázky se zakalkulováním všech prací, dodávek a služeb, potřebných ke zdárnému předání a užívání.

Datum:

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka: