

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055
696 81 Bzenec
Česká republika


IČ: 60724862
DIČ: CZ60724862

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce č. 4626.


obchodní zastoupení:

RI OKNA a.s.

Na Bažantnici 1554
696 81 Bzenec

Zpracoval: 
Obchodní zástupce: 
Kontakt: 

Dne: 18.6.2018


Generální finanční ředitelství pracoviště v Brně
A: budova ÚzP Brno II. Cejl
nám. Svobody 4
602 00 Brno


CENOVÁ NABÍDKA

č. IA2067 / 1

Vážený obchodní přítel.

Předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili s veškerou péčí na základě Vašich požadavků.

Naše společnost RI OKNA® již od roku 1996 vyrábí s vysokou řemeslnou zručností okna a dveře pro zákazníky z mnoha Evropských zemí. Pro výrobu oken a dveří používáme na základě dlouholetých zkušeností pouze ověřené kvalitní materiály a technologické postupy. Naše okna jsou vyrobena z profilů německého výrobce SALAMANDER®, nebo z profilových řad RI LINE. Všechna okna jsou opatřena ocelovou výztuhou s velkou tuhostí. Pohodlné a dlouhodobě kvalitní užívání je zajištěno kováním prověřených Evropských výrobců - společností SIEGENIA-AUBI® a MACO®. Již v základní nabídce je použito dvojsklo či trojsklo s teplým plastovým rámečkem.

Velmi nám záleží na tom, abychom dobře pochopili Vaše potřeby. Neváhejte s jakýmkoliv dotazem kontaktovat obchodního zástupce uvedeného v kontaktech výše. Více informací o našich produktech získáte na 

Všechny dveře a okna otvíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otvíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

Naceno v profilu RI OPTIMAL Line 3D:


stav. hl. 81mm; výška rámu 72mm

tř. A ; výztuž tl.2mm; hl. zasklení 15,5mm - nesplňuje požadavky !!

kování dva bezpeč. body;

dvojsklo Ug=1,0 W/m2K = celkové Uw oken dle certifikátu = 1,1 W/m2K

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
1	1 ks	17 384,00 Kč	17 384,00 Kč



Systém: **RI OPTIMAL Line 3D**
 Rám: OPTIMAL 3D okenní 72mm/81mm 7kom.
 Křídlo: bez křídla
 2 * OPM 3D standard 78mm-7kom.okenní

Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**

kř. profil *klika*
 1 F **Pevné bez křídla**
 2 D378 600 **O levé**
 3 D378 600 **OS pravé - mikroventilace**

pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0
 2.1 24 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0
 3.1 24 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0

Zaskl.lišty: standard
 Vyztužení: standard 2mm C (rám+křídlo)

Odvodnění: **dopředu**

113

MACO Tronic - magnety - na hlavním i štulp. křídle

Parametry dle základních dat:

Stupeň_bezpečnosti C
 MACO_Trionic ANO


Parametry dle křidel:

2 MACO Tronic i na štulpovém křídle ANO

Rozměr: 1250 x 2250 mm

1 ks	Žaluzie celostínící, barva lamel: 403 - stříbrná brukát			
	pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška
	1	RAL9010 Bílý	1104	637 mm
	2	RAL9010 Bílý	428	1304 mm
	3	RAL9010 Bílý	428	1304 mm
				Ovládání
				vpravo
				vlevo
				vpravo
			1 583,00	1 583,00
1 x 1,250 m	210mm POZINK parapet BÍLÝ RAL 9010		389,00	389,00
1 x 1,250 m	300mm parapet bílý dřevotříska Hloubka: 300 mm		949,00	949,00

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
2	1 ks	9 873,00 Kč	9 873,00 Kč



Systém: **RI OPTIMAL Line 3D**
Rám: OPTIMAL 3D okenní 72mm/81mm 7kom.
Křídlo: bez křídla
OPM 3D standard 78mm-7kom.okenní

Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**

kř. profil *klíka*
1 F **Pevné bez křídla**
2 D378 600 **OS pravé - mikroventilace**

pole tl. výplň
1.1 24 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0
2.1 24 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0

Zaskl.lišty: standard

Vyztužení: standard 2mm C (rám+křídlo)

Odvodnění: **dopředu**

101/P

Parametry dle základních dat:

Stupeň_bezpečnosti C

Rozměr: 1170 x 2050 mm

1 ks

Žaluzie celostínící, barva lamel: 403 - stříbrná brukát

pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
1	RAL9010 Bílý	1024	487 mm	vpravo
2	RAL9010 Bílý	941	1254 mm	vpravo

1 166,00 1 166,00

1 x 1,170 m

210mm **POZINK** parapet **BÍLÝ RAL 9010**

371,00 371,00

1 x 1,170 m


300mm parapet bílý dřevotříska
Hloubka: 300 mm

897,00 897,00

3

1 ks

9 873,00 Kč 9 873,00 Kč



Systém: **RI OPTIMAL Line 3D**
Rám: OPTIMAL 3D okenní 72mm/81mm 7kom.
Křídlo: bez křídla
OPM 3D standard 78mm-7kom.okenní

Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**

kř. profil *klíka*
1 F **Pevné bez křídla**
2 D378 600 **OS levé - mikroventilace**

pole tl. výplň
1.1 24 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0
2.1 24 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0

Zaskl.lišty: standard

Vyztužení: standard 2mm C (rám+křídlo)

Odvodnění: **dopředu**

101/L

Parametry dle základních dat:

Stupeň_bezpečnosti C

Rozměr: 1170 x 2050 mm

1 ks


Žaluzie celostínící, barva lamel: 403 - stříbrná brukát

pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
1	RAL9010 Bílý	1024	487 mm	vpravo
2	RAL9010 Bílý	941	1254 mm	vlevo

Str. 3 z 9

Nabídka : IA2067-1, 18.6.2018

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
		1 166,00	1 166,00
1 x 1,170 m	210mm POZINK parapet BÍLÝ RAL 9010	371,00	371,00
1 x 1,170 m	300mm parapet bílý dřevotříska Hloubka: 300 mm	897,00	897,00
4	1 ks	7 020,00 Kč	7 020,00 Kč



Systém: **RI OPTIMAL Line 3D**
Rám: OPTIMAL 3D okenní 72mm/81mm 7kom.
Křídlo: OPM 3D standard 78mm-7kom.okenní
Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
kř. profil klika
1 D378 500 **OS levé - mikroventilace**
pole tl. výplň
1.1 24 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard 2mm C (rám+křídlo)
Odvodnění: **dopředu**

1.NP mezipatro

Parametry dle základních dat:


Stupeň_bezpečnosti C

Rozměr: 1100 x 1400 mm

1 ks	Žaluzie celostínící, barva lamel: 403 - stříbrná brukát			
	pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška
	1	RAL9010 Bílý	871	1181 mm
				Ovládání vlevo
				646,00
1 x 1,100 m	210mm POZINK parapet BÍLÝ RAL 9010	355,00	355,00	
1 x 1,100 m	300mm parapet bílý dřevotříska Hloubka: 300 mm	852,00	852,00	

5

2 ks 17 524,00 Kč 35 048,00 Kč



Systém: **RI OPTIMAL Line 3D**
Rám: OPTIMAL 3D okenní 72mm/81mm 7kom.
Křídlo: bez křídla
2 * OPM 3D standard 78mm-7kom.okenní
Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
kř. profil klika
1 F **Pevné bez křídla**
2 D378 600 **O levé**
3 D378 600 **OS pravé - mikroventilace**
pole tl. výplň
1.1 24 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0
2.1 24 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0
3.1 24 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard 2mm C (rám+křídlo)
Odvodnění: **dopředu**

PODATELNA

MACO Tronic - magnety - na hlavním i štulp. křídle

Parametry dle základních dat:

Stupeň_bezpečnosti C


Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

	MACO_Tronic	ANO	
	<i>Parametry dle křídla:</i>		
	2 MACO Tronic i na štulpovém křídle	ANO	
	Rozměr: 1250 x 2300 mm	---	
2 ks	Žaluzie celostínící, barva lamel: 403 - stříbrná brukát		
	pole č.	Ovládací profil	Šířka Výška Ovládání
	1	RAL9010 Bílý	1104 687 mm vpravo
	2	RAL9010 Bílý	428 1304 mm vlevo
	3	RAL9010 Bílý	428 1304 mm vpravo
			1 583,00 3 166,00
1 x 1,250 m	210mm POZINK parapet BÍLÝ RAL 9010		389,00 778,00
1 x 1,250 m	300mm parapet bílý dřevotříska Hloubka: 300 mm		949,00 1 898,00

6

1 ks

7 085,00 Kč 7 085,00 Kč



Systém: **RI OPTIMAL Line 3D**
Rám: OPTIMAL 3D okenní 72mm/81mm 7kom.
Křídlo: OPM 3D standard 78mm-7kom.okenní
Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
kř. profil klika
1 D378 400 **OS levé - mikroventilace**
pole tl. výplň
1.1 24 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard 2mm C (rám+křídlo)
Odvodnění: **dopředu**

PODATELNA/KUCH.

MACO Tronic - magnety

Parametry dle základních dat:


Stupeň_bezpečnosti C
MACO_Tronic ANO

Rozměr: 800 x 1100 mm ---

1 ks	Žaluzie celostínící, barva lamel: 403 - stříbrná brukát		
	pole č.	Ovládací profil	Šířka Výška Ovládání
	1	RAL9010 Bílý	571 881 mm vlevo
			457,00 457,00
1 x 0,800 m	210mm POZINK parapet BÍLÝ RAL 9010		286,00 286,00
1 x 0,800 m	300mm parapet bílý dřevotříska Hloubka: 300 mm		656,00 656,00

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

7 **1 ks** 8 227,00 Kč 8 227,00 Kč



Systém: **RI OPTIMAL Line 3D**
Rám: OPTIMAL 3D okenní 72mm/81mm 7kom.
Křídlo: OPM 3D standard 78mm-7kom.okenní
Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
kř. profil klika
1 D378 500 **OS levé - mikroventilace**
pole tl. výplň
1.1 24 Climaplus ONE 4-16-4 Ar Ug=1,0
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard 2mm C (rám+křídlo)
Odvodnění: **dopředu**

PODATELNA

MACO Tronic - magnety

Parametry dle základních dat:

Stupeň_bezpečnosti C
MACO_Tronic ANO

Rozměr: 1000 x 1300 mm

1 ks

Žaluzie celostínící, barva lamel: 403 - stříbrná brukát

pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
1	RAL9010 Bílý	771	1081 mm	vlevo

586,00 586,00

1 x 1,000 m 210mm **POZINK** parapet **BÍLÝ RAL 9010**

332,00 332,00

1 x 1,000 m 300mm parapet bílý dřevotříska
Hloubka: 300 mm

787,00 787,00

8 1 x 8 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

Přehled:

Obvod	47,480 m
Počet oken	8 ks
Počet skel	16 ks
Obvod bez spojů	47,480 m
Plocha oken	17,09 m ²
1 x 12,12 m ²	Plocha skel

9 1 x 8,990 m 0,00 Kč 0,00 Kč

Délka parapetní roviny

Pozice č.	Počet		Cena za kus	Cena celkem
10	1 x	16 ks	0,00 Kč	0,00 Kč

Počet žaluzií

Suma položek				113 098,00 Kč
Sleva				-56 549,00
Montáž				7 150,00
Demontáž - dřevěná okna				800,00
Zednické zapravení jednoduchá okna-zrcátka				9 500,00
Likvidace odpadu				1 400,00
Montáž venkovních parapetů				1 200,00
Montáž žaluzií				1 280,00
SWS pásy DODATEČNÉ zateplení				5 020,00
Repase mříží 6ks				15 000,00
Výmalba interiér				1 420,00
Suma netto				99 319,00
DPH		21,00 %		20 856,99
Částka k zaplacení				120 175,99 Kč

Součástí každého plastového výrobku (kromě dveří s AL prahem) je 3cm vysoký podkladní profil, jehož výška není součástí výše uvedených výrobních rozměrů oken.

Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

- Doprava výrobků je v ceně montáže.
- V ceně montáže nejsou naceněny jeřáby a manipulátory nutné pro montáž nadrozměrných výrobků.
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.
- Termín dodání je nutno dohodnout individuálně s pracovníky obchodního oddělení.

Vysvětlivky:

OS	-	otevíravé sklopné okno
O	-	otevíravé okno
S	-	sklopné okno
SP	-	sklopně posuvné balkonové dveře
VD	-	vstupní dveře
D	-	balkónové dveře (kování jako vstupní dveře)

klika-klika +FAB® - balkónové dveře (oboustranná okenní klika + FAB® pod/nad klikou)

G.S.O. - garance stavebního otvoru

Cena montáže neobsahuje montáž parapetů ani jiného příslušenství, dále neobsahuje cenu demontáže, likvidace, zednického zapravení ani jiných prací. Pokud tyto položky nejsou výslovně obsaženy v konečné rekapitulaci. Dovolujeme si Vám doporučit montáž otvorových výplní s použitím paropropustných a parotěsných fólií dle ČSN 730540-2. Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou výplní a stavebním otvorem. V případě Vašeho zájmu, kontaktujte prosím naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace.

Nabídka je platná 30 dnů (v případě náhlých výrazných změn vstupních cen může být platnost nabídky omezena).

V případně vyhlášené sezónní nebo slevové akce je platnost nabídky omezena touto akcí.

Při uzavření zakázky je účtována záloha ve výši 70% z celkové ceny díla zálohovou fakturou se splatností 14 dnů od vystavení. Doplňková faktura je účtována po předání díla se splatností 14 dnů od termínu montáže.

Termín dodání: dle povrchové úpravy, zvoleného systému a konstrukčního řešení v rozmezí 4-7 týdnů.

Záruka: 60 měsíců na plastové profily, 24 měsíců na ostatní součásti a příslušenství.

Objednatel bere výslovně na vědomí, že stanovené hodnoty teplotního součinitele prostupu tepla U_w , za předpokladu použití skla s hodnotou $U_g \leq 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, jsou platné pro všechny velikosti výplní stavebních otvorů (viz. Prohlášení o vlastnostech pro daný profilový systém).

Dodatečný požadavek objednatele, uplatněný po uzavření smluvního vztahu, na provedení detailního výpočtu hodnot U_w pro konkrétní velikosti výplní stavebních otvorů a z něho plynoucí případné změny v konstrukci výplní, provede zhotovitel pouze za úhradu nákladů objednatelem.

Zhotovitel výslovně upozorňuje objednatele, že pro zachování správné funkčnosti výplní otvorů, jejichž práh či rám navazuje přímo na rovinu podlahy (např. balkónové dveře, PSK, HST apod.), je nezbytné z interiérové strany osadit tepelné zařízení temperující spodní část výplně otvoru. Objednatel upozornění zhotovitele porozuměl a trvá na montáži výplní otvorů do stávajících stavebních otvorů.

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovolujeme upozornit na toto:

1/ Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule bez přerušení vinou stavební nepřipravenosti a ve smluvním termínu. Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklad na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.

2/ V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.

3/ Po montáži a následujících zednických pracech objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a čistotu odtokových drážek v dolní části rámu.

4/ Po montáži a následujících zednických pracech je objednatel povinen ihned odstranit z oken ochrannou polepovou folii.

5/ Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání.

Montáží se rozumí :

- zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě

- demontáž pro fyzické osoby je zdarma (kromě demontáže železných a ocelových konstrukcí, která je za úplatu)
- demontáží se rozumí vybourání původních oken, vnitřních parapetů, venkovních parapetů (v případě, že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra v paneláku, dvůr u RD a pod.)
- zamontování výrobků do připravených otvorů (tj. ukotvení do ostění a vyplnění připojovací spáry polyuretanovou pěnou)
- osazení třístupňového uzávěru připojovací spáry - SWS (je-li předmětem cenové nabídky)
- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti
- kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže
- pokud zákazník nemá ve smlouvě zed.zapravení, parapety venkovní i vnitřní pouze dodáváme společně se zakázkou
- vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.

Zednickým zapravením se rozumí :

- zapravení vnitřních špalet v provedení dle dohody s objednatelem
- montáž vnitřních parapetů
- zednické začištění montážní spáry zvenku (bílým akryl. tmelem) v případě, že nedojde k následnému (navazujícímu) zateplení objektu
- montáž venkovních parapetů není zahrnuta v ceně zednického zapravení (pokud není individuálně nasmlouvána a není uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou)
- v ceně zednického zapravení není likvidace odpadu
- vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.

Likvidací odpadu se rozumí :

- odvoz rámu, křídel, suti
- Pokud je likvidace zasmluvněna, je uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou.
- vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.

Zkontrolujte prosím pečlivě všechny uvedené prvky předmětu CENOVÉ NABÍDKY. Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo (kupní smlouvy), může mít za následek posunutí termínu dodání a vznik vícenákladů. Potvrzení této cenové nabídky je považováno za závaznou objednávku ze strany objednatele a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo (kupní smlouvy).

Ve Bzenci dne

Za RI OKNA a.s.

Za objednatele