

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA

ZMĚNA

ZTP č.: 3939-384-03 ES č.: (ZTP)

1 Druh vozidla: **SPECIALNÍ AUTOMOBIL POŽÁRNÍ**

2 J Kategorie vozidla (zkratka): **N3G**

D.1 Tovární značka: **MERCEDES-BENZ**

D.2 Typ: **976.36** Varianta: Verze:

D.3 Obchodní označení: **ATEGO 1526 AF 4x4**

E Identifikační číslo vozidla (VIN): **WDB9763641L439647**

3 Výrobce vozidla: **DAIMLER AG, STUTTGART, SRN**

4 Výrobce: **DAIMLER AG, STUTTGART, SRN**

5 Typ: **OM 906 LA.IV/2** P3 Palivo: **NM**

P2 Max. výkon [kW] / P.4 ot. [min⁻¹]: **188/2 200** P.1 Zdvih. objem [cm³]: **6 374**

V.9 Předpis EHK OSN č.: Směrnice EHS/ES č.: **2006/51C**

V.6 Korigovaný součinitel absorpce [m⁻¹]: **1.1** V.7 CO₂ [g.km⁻¹]:

6 Výrobce: **SPS - VKP S.R.O., SLATIŇANY, ČR**

7 Druh (typ): **CISTERNOVÁ - CAS 15**

8 Výrobní číslo (nástavby, kabiny): **TK95990219SPS5652**

R Barva: **ČERVENÁ RAL 3000**

S Počet míst - celkem: **1+5** S.1 - k sezení: **1+5** S.2 - k stání: **0** 9 - lůžek: **0**

10 Maximální zatížení střechy [kg]: 11 Objem cisterny [m³]: **2,2+0,135**

12 Celková [mm] - délka: **7 360** 13 - šířka: **2 520** 14 - výška: **3 300**

M Rozvor [mm]: **3 860**

15 Rozměry ložné plochy [mm] - délka: 16 - šířka:

G Provozní hmotnost [kg]: **11 200**

F.1 Největší technicky přípustná / F.2 povolená hmotnost [kg]: **14 000/14 000**

N Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: N.1; N.2; N.3; N.4
5 600/5 600; 10 400/10 400

17 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs/točnice) [kg]:

O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného: **9 500/9 500** ++) **3 500/3 500**

O.2 - nebrzděného: **1 500/750** +) ++) **900/900**

18 Největší technicky přípustná / F.3 povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: **23 000/23 000**

19 Spojovací zařízení - druh a typ: ++)
TRIDA S-ČEP 40 MM, ORK2

L Počet náprav - z toho poháněných: **2-2**

Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“):

20 1. **22.5 X 7.50; 11 R 22.5 144/- K**

21 2. **22.5 X 7.50; 11 R 22.5 -/142 K[2]**

22 3.

23 4.

T Nejvyšší rychlost [km.h⁻¹]: **104 S OMEZOVAČEM**

24 Brzdy (ANO/NE) - provozní: **ANO** - ABS: **ANO** - parkovací: **ANO** - odlehčovací: **ANO**

U Vnější hluk vozidla [dB (A)]: U.1 - stojícího / U.2 ot.[min⁻¹]: **84/1 650** U.3 - za jízdy: **80**

25 Spolřeba paliva - metodika: 26 - při rychlosti [km.h⁻¹]:

27 [l.100 km⁻¹]:

Q Poměr výkon/hmotnost [kW.kg⁻¹]: 28 Retardér: **NE**

29 Řazení převodovky (MAN/AUT): **MAN** 30 Hydropohon:

Další údaje viz část DALŠÍ ZÁZNAMY:

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Niže podepsaný potvrzuje, že vozidlu (nástavbě) byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích. (V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapíše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení vozidla č. j. se nezapíše. U nástavby se v případě typového schválení napíše do kolonky (ZTP) číslo ZTP.)

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

Vozidlo: č. j.

datum vystavení29..06..2009.....

Nástavba: č. j. M-C-1100-01-06 ze dne 13.10.2008

datum doplnění18.11.2009.....

Mercedes-Benz
Česká republika s.r.o.
Daimlerova 2296/2
49 45 Praha 4 - Chodov
IČ: 48024562
oprávněné osoby

SPS - VKP s.r.o.
I Slatiňany
469 681 437
920 ⑥

otisk
razítka
podpis

DALŠÍ ZÁZNAMY

Dostavba musí být schváleného typu nebo jednotlivě schválena.

Variabilní provedení vozidla:

- #20: 19.5 x 6.75; 265/70 R 19.5
19.5 x 7.50; 285/70 R 19.5
22.5 x 6.75; 255/70 R 22.5, 10 R 22.5
22.5 x 7.50; 275/70 R 22.5, 275/80 R 22.5, 10 R 22.5, 11 R 22.5
7.00 - 20.0; 9.00 R 20
7.50 - 20.0; 10 R 20
- #21: 19.5 x 6.75; 265/70 R 19.5 [2]
19.5 x 7.50; 285/70 R 19.5 [2]
22.5 x 6.75; 255/70 R 22.5 [2], 10 R 22.5 [2]
22.5 x 7.50; 275/70 R 22.5 [2], 275/80 R 22.5 [2], 10 R 22.5 [2],
11 R 22.5 [2]
7.00 - 20.0; 9.00 R 20 [2]
7.50 - 20.0; 10 R 20 [2].

Vozidlo plní ustanovení zákona č. 56/2001 Sb. s výjimkou:

- na výrobním štítku není vyznačena hmotnost soupravy
- předepsaný tlak v pneumatikách je uveden jen v návodu k obsluze.

Vozidlo je vybaveno zvláštním světelným výstražným zařízením modré barvy, které může být uvedeno do činnosti podle zvláštních předpisů.

Nástavba plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. s výjimkami:

- ostré hrany a výčnělky,
- zvláštní výstražné světelné zařízení není umístěno na nejvyšším místě karoserie vozidla nebo nástavby.

+) 900/900 Ve Slatiňanech dne 18.11.2009 SPS - VKP s.r.o.
I, Fax: 469 681 437
15053920 ⑥

++) 0.1: 3 500/3 500
0.2: 900/900

Na vozidlo bylo namontováno závěsné zařízení TRIDA S-ČEP 40MM značky Mireal IS40V typu ORK2. Montáž závěsného zařízení je schválena Ministerstvem dopravy pod č. HP-0082 č.j. 2402/2012-150-SCH2/2 ze dne 04.10.2012.
Slatiňany dne 22.11.2012 VKP s.r.o.