



15.08.2018

Nabídka na dodávku magnetoterapie č. 17082018-2

Položka č. 11 - Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Prostějov

Cenová nabídka:

Kat. číslo	Typ	Cena Kč bez DPH	ks	Celkem Kč bez DPH	DPH %	Celkem Kč s DPH
20172V4	DIMAP V M4 přístroj – 4 výstupy, Frekvenční volba jako typ VF4, 4x78 programů, paměť 20 volných míst, kompatibilní s dřívějším DimapV4	36190	1	36190		
S1H70 L	Lehátko s posuvným aplikátorem S1H Ø 70cm	28900	1	28900		
A3H	A3H St. Lůžkový 98x42x4cm	5180	1	5180		
S2H30	S2H30St Solenoid 30cm	7110	3	21330		
S1H70	Solenoid válec 70cm S1H70St	13820	1	13820		
	celkem			105420		
	Sleva			-5271		
	Celkem Kč			100149	21	121180

Ceny jsou uvedeny jako konečné, včetně dopravy/dodání na místo určení, instalace a zaškolení obsluhy. PBTk po dobu záruky zdarma

Dodací lhůty

do 5 týdnů

Záruční servis fysiomed CS Třinec ,

24 měsíců

Platební podmínky

faktura vystavena po dodání techniky, splatnost 30dní od vystavení.

Životnost a servisní podpora:

předpokládaná životnost je 10 let pro přístroj, aplikátory podléhají opotřebení, jejich životnost je pak závislá na způsobu zacházení, průměrně 5 let.

Výrobce garantuje nejzazší dobu servisní podpory, dodávek náhradních dílů včetně softwarového vybavení a jeho upgradu na 10 let ode dne prodeje.

Seznam náhradních dílů nutných při pravidelné PBTk: žádné nejsou přepsány

Seznam spotřebního materiálu pro Dimap V: Přístroj a aplikátory nevyžadují žádný spotřební materiál

Za Fysiomed CS s.r.o. vypracoval:

Bohdan Kaleta
fysiomed CS s.r.o.

Popis a vyobrazení přístroje:

Typ: DIMAP samostatné výstupy A + B

Přístroj zcela splňuje požadované vlastnosti a parametry dle zadání

Magnetoterapeutický přístroj – charakteristika:

Ovládání moderní bezkontaktní klávesnicí - vysoká životnost a spolehlivost ,

výkonný nízkofrekvenční pulsní magnet s regulací výkonu - max.indukce 65mT,

4 nezávislé programové výstupy 4x78 programů obsahujících celé frekvenční pásmo do 200Hz, frekvenční volby 1-200Hz, volná paměť pro 20 vlastních nastavení

čas 5-90min., individuální nebo společné nastavování výstupů, možnost měnit parametry během aplikace, možnost připojení rozdvojek (až 8 aplikátorů),

možnost připojení výkonových aplikátorů se zvýšeným výkonem cca o 30% , urychlená náběžná doba impulsu 0,5-4ms (0,35-2,5ms), možnost připojení aplikátorů se stíněním pro maximální ochranu

systém ochrany proti přetížení , zkratu, přehřátí, statické elektřině, výpadkům sítě. Výkonný toroidní transformátor 820VA se sníženým vyzařováním a tepelnou ochranou,

kontrola připojených aplikátorů, optická indikace výstupních pulsů, řízení výkonným mikroprocesorem, akustická a optická signalizace, paměť poslední aplikace.

Napájení 230V,50Hz, max. 820VA

DIMAP V



Aplikátory pro DIMAP





fysiomed CS
Váš dodavatel rehabilitační techniky

E. Krásnohorské 1298/4
736 01 Havířov - Podlesí

Provozovna:
Nový Borek 100. 739 61 Třinec

Aplikátor S1H70 posuvný, s lehátkem

