

## Technická specifikace předmětu zakázky

### FRONTONI FOX PROFI 450

Příkopové sekací rameno pro sekání travnatých ploch (příkopů) okolo silnic a komunikací za traktor ZETOR 7745 (VIN 30378), který je vybaven vývodovým hřídelem s otáčkami 540 ot. /min.


Základní požadavky na sekací rameno, včetně příslušenství a další technické údaje:

- ✓ tříbodový závěs kat. 2,
  - ✓ vlastní hydraulický systém,
  - ✓ hydraulická protinárazová pojistka,
  - ✓ lanovodové ovládání,
  - ✓ nastavitelný opěrný válec,
  - ✓ plovoucí poloha hlavy,
  - ✓ obousměrné otáčky rotoru,
  - ✓ pohon rotoru přes ozubený řemen,
  - ✓ prohlášení CE,
  - ✓ technické osvědčení sekačky (schválení pro provoz na pozemních komunikacích),
  - ✓ kardanový hřídel,
  - ✓ žací hlava - záběr min. 1 200 mm,
  - ✓ hydraulický kopírovací systém (umožňující kopírovat rameno dle terénu),
  - ✓ olejový chladič,
  - ✓ elektro-hydraulické ovládání,
  - ✓ stabilizátory TBZ (pouze pro zadní připojení),
  - ✓ dosah ramene min. 4 500 mm,
  - ✓ výkon traktoru 60-70 HP,
  - ✓ barva sekacího ramene - červená barva (RAL 3020).
- 
- příkopové rameno plně vybavené pro nejnáročnější podmínky a pro provoz na pozemních komunikacích
  - dosah ramene od osy traktoru 4600 mm (hlava 1200 mm)

- celková hmotnost zařízení 830 kg
- mulčovací hlava s pracovním záběrem 1200 mm, Y nože na nálet do Ø 6 cm, plovoucí poloha
- vlastní hydraulický systém
- obousměrná rotace pracovního rotoru – možnost reverzního chodu hlavy
- **hydraulická protinázorová pojistka**
- olejová nádrž 200 l
- světelná rampa
- odstavné nohy
- vyměnitelné plazy
- kardanový hřídel
- **elektrické ovládání joystickem**
- stabilizátory + držák
- sada pro vydání TP
- olejový chladič
- **hydropneumatický olejový akumulátor – kopírování**
- záruka 36 měsíců
- doprava k zákazníkovi
- instalace na traktor, zprovoznění, zaškolení obsluhy

CENA ..... 278.000,- Kč bez

DPH



830kg



45HP



40HP



200l



2800kg



170

MODEL	A	B	C	D	E	F	G
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
FOX PROFI 450	4600	4200	3400	4300	2350	1700	1200



