

ZÁVAZNÝ POŽADAVKOVÝ LIST NA POŘÍZENÍ ZBOŽÍ V DNS

Identifikace příspěvkové organizace („PO“):	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace se sídlem v: Vyškov, Purkyňova 36, 682 01 IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205 jednající: [REDACTED] kontaktní osoba: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED] osoba odpovědná za převzetí zboží: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
Popis zboží:	Konvektomat elektrický velký
Počet kusů:	1
Zdůvodnění požadavku: <i>(např. havárie, výměna za zastaralé zboží, ...)</i>	Náhrada za konvektomat roku výroby 2005, který nevyhovuje po technické stránce – vyskytují se časté poruchy vyžadující značné náklady na opravy, není zabezpečena bezpečnost obsluhy
<u>Nezbytné</u> technické parametry zboží <i>PO uvede <u>OBECNÉ</u> technické parametry zboží (NE! konkrétního výrobku). Uvedené technické parametry musí splňovat <u>více výrobků na trhu.</u></i>	<ul style="list-style-type: none">- celonerezové provedení dle normy DIN- plně automatické funkce varné i čistící- 8,5 palcový barevný TFT displej s dotykovou obrazovkou s intuitivními ikonami- systém automatického čištění a odvápnění a péče o varnou komoru, vícestupňové čištění (min. 7 stupňů)- diagnostický systém s automatickým zobrazováním servisních hlášení- dvířka s dvojitým odvětrávaným sklem- výklopná vnitřní tabulka dveří se speciální vrstvou odrážející teplotu / pro snadné čištění/

	<ul style="list-style-type: none">- dveře varné komory s vestavěnou těsnící mechanikou- osvětlení varné komory a zásuvného roštu- několik (min. 7) provozních režimů- automatické chlazení pro inteligentní úpravu klimatu varné komory- automatický přehřev / zchlazení- masivní klika pro pohodlné otvírání stroje- hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy- odkapová vanička pod dveřmi pro zachytávání kondenzátu- SDS servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb- krytí IPX 5- kapacita 20 x 2/1gastronádob nebo 40x 1/1 gastronádob- kapacita jídel na výdej: 300-500 za den- režim: pára o teplotě 30-130C<ul style="list-style-type: none">horký vzduch o teplotě 30-300 °Ckombinace páry a horkého vzduchu 30-300 °C- příkon/jištění: 65 kW/3x100A (<u>±10 %</u>)- síťová přípojka : 3 NAC 400V- průřez kabelu: 5x25mm²- sonda teploty játra se šestibodovým měřením s možností exportu dat HACCP- vestavěná ruční sprcha a automatickým navíjením- rozměry š/h/v: 1084mm/996mm/1782mm (<u>± 10 %</u>) <p><u>Požadované příslušenství:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 2 ks - zavážecí konstrukce se stojanem a s kolečky- 1 ks - držák na madlo stojanu
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Požadavkový list v PDF a následně elektronicky podepsaný, prosím, zasílejte na e-mail: dns@kr-jihomoravsky.cz

	Provozní náklady: <ul style="list-style-type: none">- pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně- cena preventivní prohlídky po uplynutí záruční doby- odkud bude zajišťován servis
Speciální požadavky: <i>např.</i> <ul style="list-style-type: none">• instalace• montáž zboží na místě• demontáž stávajícího zboží• zaškolení obsluhy	<ul style="list-style-type: none">- nákup, demontáž současného zařízení,- montáž nového zařízení,- proškolení obsluhy,- servis do 24 hodin od nahlášení závady,- návod na použití a komunikace v českém jazyce
Zdroj financování: <i>(vlastní, JMK, dotace, kombinace zdrojů)</i>	JMK
Předpokládaná cena v Kč bez DPH za celou dodávku zboží:	578 500,-
Maximální cena v Kč bez DPH za celou dodávku <i><u>PO uvede jen v případě, že financuje z vlastních zdrojů</u></i>	
Místo dodání zboží:	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 36, 682 01, Oddělení léčebné výživy a stravování
Požadovaná doba dodání zboží:	V co nejkratším možném termínu
Identifikace zkušených dodavatelů: <i>(nepovinné – PO případně uvede dodavatele, se kterým měla dobrou zkušenost při dodávkách zboží)</i>	

Ve Vyškově dne 15.10.2018

