

ZÁVAZNÝ POŽADAVKOVÝ LIST NA POŘÍZENÍ ZBOŽÍ V DNS

Identifikace příspěvkové organizace („PO“):	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace se sídlem v: Vyškov, Purkyňova 36, 682 01 IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205 jednající: [REDACTED] kontaktní osoba: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED] osoba odpovědná za převzetí zboží: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
Popis zboží:	Průchozí myčka bílého nádobí
Počet kusů:	1
Zdůvodnění požadavku: <i>(např. havárie, výměna za zastaralé zboží, ...)</i>	Náhrada za myčku na nádobí z roku výroby 1993. Stávající myčka nevyhovuje svojí kapacitou a technickým stavem, dochází k častým poruchám.
<u>Nezbytné technické parametry zboží</u> <i>PO uvede <u>OBECNÉ</u> technické parametry zboží (NE! konkrétního výrobku).</i> <i>Uvedené technické parametry musí splňovat <u>více výrobků na trhu.</u></i>	Celonerezové provedení mycího stroje se dvěma kompletními systémy mytí a oplachování Mycí stroj je v souladu s požadavky na provoz podle normy DIN, návod na použití a komunikace v českém jazyce Požadované vybavení: <ul style="list-style-type: none">• 6 ks celoplastové koše• 1 ks plastový koš na malé části• Připojovací sada (odpad, hadice, el. kabel v délce 1,8m)• AquaStop - kontrola úniku vody ze systému• Vícevrstvý filtrační systém mycí vody

	<ul style="list-style-type: none">• Vypouštěcí čerpadlo• Automatický řídicí systém umožňující analýzu včetně záznamu (dokumentace)• Dvoukošové provedení pro vysoký hodinový výkon• Automatické zapnutí stroje při spuštění (umístění) madla v dolní poloze• Čerpadlo oplachové vody pro dokonalý oplach i při poklesu tlaku ve vodním řádu• Silné mytí s motorem ve třech nastaveních pro různé stupně mytí dle znečištěného nádobí• Víko myčky s tepelně izolovanou dvojitou stěnou• Vnitřní strop mycího prostoru ve spádovém/šikmém provedení• Technologie minimalizující provozní náklady a spotřebu oplachové vody <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Elektrický ohřev bojleru při napojení na studenou vodu• Spotřeba vody na jeden cyklus 5 l ($\pm 10\%$)• Tank o objemu 60 l ($\pm 10\%$)• Vstupní výška mycího prostoru cca 450 mm ($\pm 10\%$)• Rozměr každého z 2 košů odpovídající velikosti mycího prostoru• Cykly mytí 60 / 90 / 210 s $\pm 10\%$• Teoretická kapacita košů v kusech za hodinu: 120 (mírné znečištění) / 80 (střední znečištění) / 34 (velké znečištění) ($\pm 15\%$)• Kapacita umytých podnosů v kusech za hodinu: 2 160 (mírné znečištění) / 1 440 (střední znečištění) / 612 (silné znečištění) ($\pm 15\%$)• Kapacita umytých skleniček v kusech za hodinu: 4 320 (mírné znečištění) / 2 880 (střední znečištění) / 1 224 (silné znečištění) ($\pm 15\%$)
--	---

	<ul style="list-style-type: none">• Krytí IP X5 (ochrana proti stříkající vodě) <p>Celkový rozměr:</p> <ul style="list-style-type: none">• S uzavřeným víkem je 1180 x 750 x 2050 mm (± 10 %)• S otevřeným víkem je 1180 x 750 x 2140 mm (± 10 %) <p>Rozměr (š-h-v): 1180 x 750 x 2050 (2140) mm (± 10 %)</p> <p>Příkon: 20 kW/3 x 400 V/50 Hz/30.6 A (± 10 %)</p> <p>Stůl k myčce s prolisem, s dřezem, límcem a sprchou</p> <p>Celonerezové provedení,</p> <p>deska s prolisem pro vedení košů, zvýšený zadní límec 300 mm</p> <p>dřez 500 x 400 x 250 mm (± 10 %), krycí čelní plech,</p> <p>otevřený podstavec s policí</p> <p>tlaková sprcha s ramínkem a směšovačem na teplou a studenou vodu</p> <p>Rozměr (š-h-v): 1200 x 700 x 850 mm (± 10 %)</p> <p>Stůl výstupní od myčky s válečkovým posuvem</p> <p>Celonerezové provedení,</p> <p>s válečkovým posuvem košů od myčky, na 2 koše.</p> <p>Koncový spínač</p> <p>Rozměr (š-h-v): 1100x580x850 mm (± 10 %)</p> <p><u>Provozní náklady:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně- cena preventivní prohlídky po uplynutí záruční doby- odkud bude zajišťován servis
--	---

Požadavkový list v **PDF** a následně elektronicky podepsaný, prosím, zasílejte na e-mail: **dns@kr-jihomoravsky.cz**

Speciální požadavky: <i>např.</i> <ul style="list-style-type: none">• instalace• montáž zboží na místě• demontáž stávajícího zboží• zaškolení obsluhy	<ul style="list-style-type: none">- nákup,- demontáž současného zařízení,- montáž nového zařízení,- proškolení obsluhy,- servis do 24 hodin od nahlášení závady.- Uspořádání s pracovní plochou s dřezem a nástěnné tlakové sprchy na nádobí a směšovací baterií na teplou + studenou vodu vlevo a výstupním stolem s válečkovým posuvem na koše vpravo od myčky, včetně 6 ks košů na velké části a 1 ks koše na malé části
Zdroj financování: <i>(vlastní, JMK, dotace, kombinace zdrojů)</i>	JMK
Předpokládaná cena v Kč bez DPH za celou dodávku zboží:	413 200,-
Maximální cena v Kč bez DPH za celou dodávku <i><u>PO uvede jen v případě, že financuje z vlastních zdrojů</u></i>	
Místo dodání zboží:	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 36, 682 01, Oddělení léčebné výživy a stravování
Požadovaná doba dodání zboží:	V co nejkratším možném termínu
Identifikace zkušených dodavatelů: <i>(nepovinné – PO případně uvede dodavatele, se kterým měla dobrou zkušenost při dodávkách zboží)</i>	

Ve Vyškově dne 15.10.2018

