

V/2032/2017/CV "Oprava živičného povrchu silnice II/251 Havraň - Moravěves" - změnový rozpočet

pol. číslo	Druh práce	Měr.j ed.	Cena v Kč za jednotku dle SOD			Cena v Kč za jednotku dle ZBV			rozdíl v Kč
			bez DPH	DPH	včetně DPH	bez DPH	DPH	včetně DPH	
1	Studená recyklace do hl. 250 mm s přidáním cementu, asf. emulze	m2	595	124,95	719,95				
2	Infiltrační postřik 1,0 kg/m ² s podrcením	m2	20	4,2	24,2				
3	Pokládka vrstvy ACP 22 tl. 60 mm	m2	345	72,45	417,45	345,00	72,45	417,45	
4	Odtěžení podkladu pod komunikací z kameniva těženého tl. 300 mm vč. odvozu na skládku, poplatku a uložení na skládku	m2	399	83,79	482,79				
5	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	21	4,41	25,41				
6	Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru příčná pevnost v tahu do 80 kN/m (pokládka včetně dodávky geomříže)	m2	106	22,26	128,26				
7	Podklad z lomového kameniva tl. 300 mm frakce 0-125	m2	243	51,03	294,03				
8	Betonová mazanina C 35/45 tl. 80 mm vyztužená sítí KARI	m2	349	73,29	422,29				
9	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 5 cm – do 10 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	40	8,4	48,4	40,00	8,40	48,40	
10	Položení nového asfaltového koberce ACO11 v tl. Do 5 cm	m2	295	64,95	356,95	295,00	61,95	356,95	
Nové položky									
11	Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvozu vybouraného materiálu	m2				11,00	2,31	13,31	
12	Řezání styčných spar tl. do 10 cm	m2				9,00	1,89	10,89	
13	Frézování povrchu v tloušťce do 5 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2				35,00	7,35	42,35	
14	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m ²	m2				14,00	2,94	16,94	
15	Přetření styčných spár emulzí s podrcením	m				8,00	1,68	9,68	
16	Výšková úprava kanalizačních vpustí a šachet	ks				35,00	7,35	42,35	
17	Vyrovnávka živičn. povrchu	t				1 529,00	321,09	1 850,09	
18	Předznačení pro VDZ dělicích a vodících čar	bm				2	0,42	2,42	
19	Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - barvou	bm				11	2,31	13,31	
20	Reflexní úprava dělicí čáry	bm				1,50	0,32	1,82	
21	Vodící čára v šíři 250mm provedeno - barvou	bm				21,00	4,41	25,41	
22	Reflexní úprava vodící čáry	bm				2,00	0,42	2,42	
Celkem (součet položek 1-22)			2413	509,73	2919,73	2 358,50	495,29	2 853,79	-65,94