

Příloha č. 1 – Smlouvy o dílo C5KF564G

Typ výtahu:	GEN2NOVA 7A - evakuační
Hlavní parametry / umístění výtahu:	
Počet stanic / nástupišť:	7 / 7 Průchozí
Nosnost / počet osob:	1000 kg / 13 osob
Jmenovitá rychlost:	1 m/s
Typ řízení:	DCL Jednosměrné řízení, sběr dolů
Skupina výtahů:	Simplex 1 jednotka ve skupině
Rozvaděč:	OTIS mikroprocesorový, vyvinutý pro systém GEN2 (GCS222LVA)
Pohon:	- elektrický trakční s frekvenčním pohonem pro plynulý rozběh a dojezd výtahu - bezpřevodový pohon s účinností až 90% - bezpřevodový synchronní motor (TXX20220AB22), který má oproti asynchronním strojům vyšší účinnost a také delší životnost, s rekuperací elektrické energie
Nosné prostředky:	Ploché pásy (3x43 kN) – patent společnosti OTIS – testovány na 120 milionů cyklů – vyšší životnost oproti klasickým ocelovým lanům, ověřená technologie bez potřeby mazání, s nepřetržitým monitorováním stavu pásů
Maximální počet startů:	150 za hodinu
Umístění pohonu:	Ve strojovně nad šachtou
Šachta:	
Provedení šachty (materiál):	Betonová – původní není součástí dodávky OTIS
Zdvih:	14.03 m
Rozměry šachty (š x h):	1800 mm x 2680 mm
Prohlubeň výtahu:	1670 mm
Horní přejezd výtahu:	3610 mm
Osvětlení výtahové šachty:	Ano
Kabina:	
Estetika kabiny:	Compact CAR
Rozměry kabiny (š x hl x v):	1110 mm x 2130 mm x 2100 mm
Materiál bočních stěn / odstín:	RAL1015 - Light Ivory
Materiál zadní stěny / odstín:	RAL1015 - Light Ivory
Vstupní portál v kabině / odstín:	Stejný jako vzhled kabiny [CZCCKAB]
Provedení podlahy / odstín:	ALTRO - LIGHT GREY
Provedení stropu / odstín:	RAL1015 - Light Ivory
Provedení osvětlení:	LED osvětlení CROSS-LED
Okopové lišty:	Ano – Nerez Brus 220
Madlo – umístění madla	Boční stěna
Madlo – úchopová část:	Onda
Zrcadlo typ / umístění:	Bez zrcadla
Ovládací panel (COP) / povrch:	Nerezový panel Brus 220
Sklopné invalidní sedátko:	Ano
Invalidní provedení výtahu:	Ano
Šachetní a kabinové dveře:	
Typ šachetních dveří:	OTIS-PRIMA S SF
Typ kabinových dveří:	OTIS-PAX
Otevírání:	Pravé – 900 mm
Materiál šachetních dveří:	NEREZ - Brus
Materiál kabinových dveří:	Nerez Brus 220

**Otis**

A United Technologies Company

Požární odolnost:	EI30
Ochrana kabinových dveří:	celoplošná infra lišta
Elektroparametry pohonu výtahu	
Výkon:	6,3 kW
Jmenovitý proud:	9,3 A
Záběrový proud:	14 A
Prostředí pro výtah:	Základní prostředí šachty a nástupišť / suché a bezprašné, teplota +5°C až +40°C
Signalizace a přivolávací výtahu:	
Hlášení stanic v kabině výtahu:	Ano
Značení stanic v kabině výtahu:	Ano
Ukazatel polohy a směru (s integrovaným Gongem):	Ano – modrý LCD displej
Signální a řídicí moduly:	
Seznam signálních a řídicích modulů, které jsou v ceně nabídky: ALB, DOB, CDD, RLEV, EFS	
Evakuační výbava:	
ANO	

Poznámky:



Otis

A United Technologies Company

Rozsah dodávky a prací:

- demontáž technologie výtahu
- lešení pro montáž výtahu
- likvidace odpadu
- bourání fundamentu pod strojem, bezprašný nátěr podlahy strojovny
- bourání protiváhy
- úprava dosedů v prohlubni
- nátěr dna prohlubně
- vybourání a osazení šachetních dveří, vč. dozdění a začistění
- likvidace odpadu
- dodávka záložního zdroje UPS (bez zhotovení technické místnosti pro jeho umístění a přívodu el. energie)