

OBJEKT ELIÁŠOVA Č.P. 13
OBJEKT ELIÁŠOVA Č.P. 13

LEGENDA

- 1 drobné opravy štukovaných a kamenných architektonických prvků fasády
- oprava omítek poničených působením vlhkosti
- 7) broušení a nátěr dřevěných rámů oken
- 8 nátěr mříží a parapetů

POZNÁMKY

Dojde ke zjištění dutých míst a míst s vlhkostními projevy, osekání omítek v nezbytně nutném rozsahu - 0,5m na každou stranu od vlhkostních projevů až na cihelné zdivo včetně proškrábání spár při vlhkostních projevech, mechanické obroušení stávající fasádní barvy, omytí fasády tlakovou vodou, provedení nového jádra jádrovou omítkou, vyplnění prasklin v omítkách a ozdobných prvcích extra stěrkovou omítkou, po vytrdnutí a přebroušení extra stěrkové omitky následuje přeštukování štukovou omítkou s přidáním adhezní emulze, vytěsnění napojení klempířských prvků na omítky polymerním tmelem, penetrace pod silikátovou barvu a provedení nátěru fasády silikátovým nátěrem. Barevnost bude respektovat stávající pojetí fasád. Pokud bude při provádění prací zjištěna původní barevnost fasády, bude respektováno původní řešení.

