

Veřejná zakázka	
Název VZ	PROVÁDĚNÍ VYBRANÝCH ČINNOSTÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY V OLOMOUCI
Evidenční číslo	07/VZ/18

ROZSAH A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY ČÁST 2

Zimní údržba se provádí na území statutárního města Olomouce vč. integrovaných obcí. Specifickou oblastí je území místních částí Svatý Kopeček, Radíkov, Lošov a Droždín. Jde o oblast s vyšší nadmořskou výškou s odlišnými povětrnostními podmínkami a způsobem realizace zimní údržby.

Zimní držba chodníků, schodů, ramp a autobusových zastávek MHD a IDOS v místních částech Svatý Kopeček, Radíkov, Lošov a Droždín

- 1.1. V této části jde o komplexní zimní údržbu chodníků, schodů, ramp a autobusových zastávek IDOS a MHD.
- 1.2. Dodavatel zde mimo jiné:
 - rozmisťuje nádoby na ruční posyp s posypovým materiálem a provádí jeho průběžné doplňování,
 - sleduje vývoj povětrnostní situace a provádí kontrolní jízdy na zjištění stavu sjízdnosti komunikací,
 - povětrností situaci a kontrolních jízdách informuje dispečera ZÚ a vede záznamy v provozním deníku.
- 1.3. Prováděním zimní údržby vybraných komunikací pro pěší - chodníků, schodů, ramp se rozumí v první řadě o odstranění napadané vrstvy sněhu a to odmetením, odplužením nebo shrabováním sněhu dle významu chodníku v minimální šířce 1,2 metru.
- 1.4. Při shrabání sněhu z chodníků se současně i odstraňuje nahrnutá hrázka z pluhování silnic u stanovišť kontejnerů odpadového hospodářství.
- 1.5. Celková výměra chodníků v této části veřejné zakázky je

PLOCHY CHODNÍKŮ [m ²]	OBLAST
	DROŽDÍN
	LOŠOV
	RADÍKOV
	SVATÝ KOPEČEK
11 568	CELKEM

- 2.1. Provádění komplexní zimní údržby autobusových zastávek zahrnuje v první řadě odhrabání, odplužení nebo strojní (ruční) odmetení sněhu.
- 2.2. Zásadně se jedná o celý prostor autobusové zastávky včetně případných propojovacích chodníků k hlavnímu pátevnímu chodníku, odstranění nahrnutého sněhu ze silnice k nástupní hraně po celé délce zastávky včetně výjezdových klínů.
- 2.3. Počet autobusových zastávek je 21, celková výměra ošetřovaných ploch je 426 m².
- 3.1. Při slabé vrstvě sněhu (do 3 cm), který namrzá, nebo se ušlapává, nebo při vytváření náledí, se provádí posyp inertním materiálem frakce 2 - 4 nebo 4 - 8 a to v množství do 160 gramů na m².

- 3.2. Výjimečně, při spadu mrznoucího deště a pouze na příkaz směnového dispečera, může být používán chemický prostředek, tzn. posypová sůl, v maximálním množství 20 gramů na m².
- 4.1. Požadavky na dodavatele:
- vyžaduje se místní znalost terénu a časová dostupnost mechanizace;
 - výjezd na zásah do 2 hodin od telefonické výzvy směnového dispečera zadavatele ve všechny kalendářní dny včetně SO, NE a svátků;
 - časová lhůta ošetření od doby výjezdu:
 - 6 hodin pro ošetření nástupní hrany v šířce 1 m u všech zastávek,
 - 12 hodin pro ošetření a úklid na celé ploše zastávek,
 - 24 hodin pro ošetření chodníků, schodů a ramp,
 - časovou posloupnost určí vedoucí zimní údržby nebo dispečer.
- 5.1. Uvedené výměry udržovaných ploch a počty zastávek se mohou v průběhu plnění zakázky změnit do 10% původních výměr.

Termín plnění zakázky

Zadavatel požaduje plnění zakázky od 1.11.2018 do 31.3.2019

Požadavek na minimální vybavení dodavatele

Minimální úroveň vybavení dodavatele pro realizaci zakázky je popsána v zadávací dokumentaci jako jeden z kvalifikačních předpokladů (čl. 9. odst. 5. výzvy k podání nabídek). Tato minimální úroveň je pro dodavatele závazná a její prokázání je nutné pro splnění kvalifikace pro tuto veřejnou zakázku.