

TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY

Pračka UNIMAC UY 180

Kupující zajistí:

1. Jistič v rozvaděči pro instalovaný příkon 20,2 kW, 3+PE+N/400V/50Hz/32A s motorovou charakteristikou.
2. Přívodní kabel pětižilový od rozvaděče k místu instalace pracího stroje pro instalovaný příkon 20,2 kW, 3+PE+N/400V/50Hz/32A, ukončený v hlavním vypínači dle bodu č. 3. těchto podmínek.
3. Hlavní třífázový vypínač na stěnu pro požadovaný instalovaný příkon 20,2 kW (3+PE+N 400V), s vývodem pro následné připojení pohyblivého přívodu k pračce.
4. 2 x přívod vody zakončený uzavíracím vodním ventilem s vnějším šroubením $\frac{3}{4}$ " pro připojení 2 ks hadic. Součástí dodávky jsou napouštěcí hadice o délce cca 125 cm. Delší hadice není součástí dodávky. Doporučený tlak vody 3 – 5 bar, průtok na vstupní přípojku 20 l/min.
5. Odpad (v podlaze) o vnitřním průměru min. 100 mm pro vypouštěcí hadici. Odvod odpadní vody je možný také formou vypouštěcího koryta s následným odvodem do kanalizace. Voda z pračky vytéká samospádem, odpadní potrubí musí být umístěno pod úroveň pračky. Systém odtoku musí být odzdušněn. Průměrný průtok odtoku 210 l/min.
6. Přípravu základu. Max. statické zatížení podlahy: 4,90 kN, max. dynamické zatížení podlahy: 4,00 +/- 0,7 kN. Doporučujeme betonový sokl (podestu) výšky cca 150 mm.

Prodávající zajistí:

1. Dopravu pracího stroje na místo instalace.
2. Instalaci na připravená média.
3. Uvedení do provozu, zkušební provoz.
4. Zaškolení obsluhy a údržby, předání dokumentace.