

## DODATEK Č. 7 SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo uzavřené mezi oběma smluvními stranami dne 25.10.2011:

### I. Smluvní strany

**Objednatel:**

**Městská část Praha – Zličín**

Tylovická 207

155 21 Praha – Zličín

IČ: 00241881

zastoupená: JUDr. Martou Koropecovou, starostkou MČ Praha - Zličín

(dále jen *objednatel*)

**Zhotovitel:**

**Luděk Sekyra**



IČ: 62611437

(dále jen *zhotovitel*)

### II. Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 25.10.2011 takto:

1. v příloze č. 1 smlouvy se text vypouští a nahrazuje se novým zněním.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).
2. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
3. Smluvní strany této smlouvy berou na vědomí a souhlasí s tím, že údaje v této smlouvě uvedené budou zveřejněny dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Ke zveřejnění této smlouvy je objednatel jakožto orgán státní správy ze zákona povinen.

V Praze dne 30.10.2018

Za objednatele:



JUDr. Marta Koropecová  
starostka

Za zhotovitele:

LUDĚK SEKYRA  
ÚDRŽBA ZELENĚ A KOMUNIKACÍ  
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY



Luděk Sekyra

## **Plán zimní údržby**

### **Úvod**

MČ Praha-Zličín odpovídá na základě:

- zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění
  - vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/1980 Sb. hl. m. Prahy o čistotě na území hlavního města Prahy,
  - vyhlášky hl.m. Prahy č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy o schůdnosti místních komunikací, v platném znění,
  - vyhlášky min. dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění,
  - nařízení č. 18/2010 Sb. hl.m. Prahy o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, v platném znění
- za sjízdnost a schůdnost vybraných komunikací na území MČ Praha-Zličín.

PZÚ schválený Radou MČ Praha – Zličín dne 22.10.2018 je zpracován podle zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění a výše uvedených vyhlášek.

*Termín zahájení:* 1.11.2018

*Termín ukončení:* 31.3.2019

Vznikne-li zimní povětrnostní situace mimo výše uvedený termín, postupuje se při odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci.

*Provádění zimní údržby řídí štáb:* předseda (starostka MČ)  
členové (tajemnice, vedoucí odboru OPRI, předseda komise územního rozvoje a dopravy)

Operativně řídí průběh ZÚ – odbor OPRI.

Odsouhlasení fakturačních podkladů, tj. věcné správnosti provádí odbor OPRI.

Výkony při ZÚ jsou zajišťovány na základě uzavřených smluv nebo objednávek.

---

V období do 30.11. bude odstraněno spadané listí a zajištěna funkčnost odvodnění komunikací.

### **Zajišťování schůdnosti na chodnicích (vyhl. č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, v platném znění)**

Schůdnost je nutno zajistit tak jak určuje vyhláška.

Závady ve schůdnosti se odstraňují na části chodníku, která slouží výhradně chůzi, a to

- a) u chodníků širších než 2m, v šíři nejméně 1,5m
- b) u chodníků, jejichž šířka je do 2m, v šíři nejméně 1m
- c) u chodníků, jejichž šířka je do 1m, pouze v šíři chodníku bez obrubníku (na těchto chodnicích se sněh shrabuje k obrubníku).

Schůdnost chodníků se zajišťuje odmetením nebo odhrnutím sněhu tak, aby zbytková vrstva nepřesáhla 2 cm, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacími materiály.

Sníh z chodníků je zakázáno shrnovat do vozovky. Sníh se ponechá v hromadách na okraji chodníku při vozovce, přičemž nesmí být zataraseny přechody pro chodce přes vozovky, příchody a vjezdy do objektů a poklapy sloužící jako přístupy k sítím a zařízením uložených pod povrchem chodníku.

K posypu je zakázáno používat chlorid sodný, chlorid vápenatý a jejich směsi, škváru, popel a inertní materiál se zrny většími než 8mm.

Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze ty chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat sláný roztok.

Použití chemických materiálů bude v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 104/1997 Sb. a vyhláškou č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

### **Časové limity ke zmírnění a odstranění závad ve schůdnosti**

Schůdnost chodníků se zajišťuje v době od 7.00 hod. do 17.00 hod.

Chodníky jsou rozděleny do dvou pořadí důležitosti

- a) 1. pořadí zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo státní orgány ČR, orgány hl. m. Prahy a městských částí, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody a přechodové lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim, vybrané chodníky hlavních komunikací
- b) 2. pořadí zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací.

Časové limity ke zmírnění a odstranění závad ve schůdnosti jsou:

- a) 1. pořadí – vznikne-li závada ve schůdnosti v časovém intervalu v době od 7.00 do 17.00, budou práce zahájeny neprodleně po zjištění závady ve schůdnosti. Jejich úhrnná doba trvání nepřesáhne 12 hodin
- b) 2. pořadí – vznikne-li závada ve schůdnosti v časovém intervalu v době od 7.00 do 17.00, budou práce zahájeny po ukončení odstraňování závad na 1. pořadí a ukončeny nejpozději do 17.00 hodin dne následujícího po dni, v němž byly odstraněny závady ve schůdnosti 1. pořadí.

Na mapě, která je součástí tohoto plánu ZÚK, jsou vyznačeny chodníky:

1. pořadí - červenou čarou se žlutým podbarvením,
2. pořadí - červenou čarou.

### **Nedílnou součástí plánu zimní údržby je**

- Seznam udržovaných chodníků
- Mapa s grafickým vyznačením udržovaných chodníků a jejich pořadí



### Seznam udržovaných chodníků

Zličín	výměra v m <sup>2</sup>	šířka v m	délka v m	povrch
Hrozenkovská (Tyl.-Křivat)	195	1,5	130	asfalt
Hrozenkovská (Na R.-V Písk)	177	1,5	118	zámková dlažba, asfalt
Hrozenkovská (V Písk.-Tyl)	618	1,5	412	asfalt
Hrozenkovská (Na R.-Ned)	63	1,5	42	asfalt, zámková dlažba
Za Radostí	30	1,5	20	zámková dlažba, schody
Strojírenská (Dolň.-ž.př.)	435	1,5	290	zámková dlažba
Strojírenská (zast. směr Řepy)	17	1,0	17	beton. panely, šterk
Nedašovská (u zdrav. Střediska)	147	1,5	98	asfalt
Nedašovská (před č.p. 355/356)	45	1,5	30	asfalt
Nedašovská (před č.p. 353/354)	45	1,5	30	asfalt
Nedašovská (před č.p. 351/352)	45	1,5	30	asfalt
Nedašovská (před č.p. 349/350)	48	1,5	32	asfalt
Milotická	99	1,5	66	zámková dlažba
Hevlínská – Křivatcová	192	1,5	128	zámková dlažba
Hevlínská	114	1,0	114	zámková dlažba
<b>celkem Zličín</b>	<b>2270</b>			

Sobín	výměra v m <sup>2</sup>	šířka v m	délka v m	povrch
Hostivická	1392	1,5	928	zámková dlažba
<b>celkem Sobín</b>	<b>1392</b>			

*Celkem MČ*

*3662 m<sup>2</sup>*