



### III. Předmět smlouvy

#### 3.1 Předmětem smlouvy je:

- a) závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží specifikované v  **bodu 3.2** (dále jen „zboží“) v této smlouvě sjednané jakosti a provedení a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží;
- b) závazek kupujícího odevzdávané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

#### 3.2 Přesná specifikace zboží.

| P. č. | Název zboží  | Specifikace zboží  | MJ  | Počet |
|-------|--|--|-----|-------|
| 1.    | Čepice k pracovnímu stejnokroji PS II (se štítkem) | Splňuje požadavky přílohy č. 8 vyhlášky MV č. 69/2014 sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, v platném znění. Čepice je určena k nošení spolu s pracovním stejnokrojem PSII. Na čele nad štítkem nápis "HASIČI AČR", provedený výšivkou o rozměru 58 x 16 mm (bez háčku), velkými tiskacími písmeny typu Grotesk medium. Spodek výšivky je 30 mm nad štítkem. Výšivka je provedená na střed čela čepice. Čepice musí mít do hrany štítku všitu paspuli žlutozelené barvy. Rok výroby 2017 nebo 2018.<br><b><u>Velikost UNI se stavitelným páskem.</u></b> | ks  | 31    |
| 2.    | Čepice zimní pro hasiče                            | Splňuje požadavky přílohy č. 8 vyhlášky MV č. 69/2014 sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, v platném znění. Čepice je určena k nošení spolu s pracovním stejnokrojem PSII. Na čele nad štítkem nápis "HASIČI AČR", provedený výšivkou o rozměru 58 x 16 mm (bez háčku), velkými tiskacími písmeny typu Grotesk medium. Spodek výšivky je 30 mm nad štítkem. Výšivka je provedená na střed čela čepice. Čepice musí mít do hrany štítku všitu paspuli žlutozelené barvy. Rok výroby 2017 nebo 2018.<br><b><u>Velikost UNI se stavitelným páskem.</u></b> | ks  | 31    |
| 3.    | Rukavice kožené zimní Chiba RAIN TOUCH             | Nepromokavá, větruodolná membrána Eurotex s vysokým stupněm prodyšnosti, Hotliner-Heating pro teplé ruce i za extrémních podmínek, oblast dlaně vyrobena z odolné kůže (např. Clarino), neoprenové manžety, suchý zip, snadné ovládání dotykových zařízení. Složení - svrchní část: 72% polyester, 14% polyamid, 13% polyuretan, 1% elastan; podšívka: 100% polyester (např. CHIBA – YOUTH FREESTYLE apod.)<br><b><u>Velikosti:</u></b><br>M/8 - 6 ks      XXL – 2 ks<br>L/9 - 10 ks<br>XL/10 - 13 ks  | pár | 31    |

|    |   |  |     |     |
|----|---|--|-----|-----|
| 4. | Bavlněné tričko s krátkým rukávem<br>DEVA       | Tričko krátký rukáv, určené pro kombinování s oblekem PSII. Barevné provedení šedá. Materiál bavlna 60%, 40% viskóza. Plošná hmotnost tkaniny: min. 140 g/m <sup>2</sup> a max. 150 g/ m <sup>2</sup> . Na zádech velký nápis HASIČI AČR černou barvou, výška písma nejméně 7 cm), Rok výroby 2017 nebo 2018.<br><b><u>Velikost triček:</u></b><br><b>M - 4 ks</b><br><b>L - 18 ks</b><br><b>XL - 28 ks</b><br><b>XXL- 12 ks</b>   | ks  | 62  |
| 5. | Triko krátký rukáv<br>THERMO<br>CLEVERTEX ARTUR | Nehořlavé funkční spodní prádlo určené pod hasičský zásahový oblek, jako ochrana pracovníků proti náhodnému krátkodobému styku s malými zápalnými plameny v podmínkách bez významného tepelného rizika. Barva šedá, krátký rukáv. Rok výroby 2017 nebo 2018. Materiál: viskóza FR a bavlna – nebo materiály obdobných vlastností a certifikací. Vlastnosti produktu vysoká tepelná stabilita, antibakteriální úprava, odvod vlhkosti od pokožky.<br>Základní podmínky: Splňuje požadavky přílohy č. 9) vyhlášky MV č. 69/2014 sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, v platném znění. Splňuje požadavky norem: ČSN EN ISO 14116:2008, ČSN EN 340:2004, Nařízení vlády č.21/2003 Sb., OOPP II. kategorie.<br><b><u>Velikosti:</u></b><br><b>M - 4 ks</b><br><b>L - 20 ks</b><br><b>XL - 26 ks</b><br><b>XXL- 12 ks</b> | ks  | 62  |
| 6. | Ponožky do zásahové obuvi letní                 | Ponožky s antibakteriální úpravou SANITIZED (omezují zápach nohou), materiál bavlna 80%, polypropylén 15%, Lycra 5%. Ponožky vhodné zejména pro zásahovou obuv s GORE-TEX membránou.<br><b><u>Velikost ponožek:</u></b><br><b>41/7 - 30 párů</b><br><b>42/8 - 35 párů</b><br><b>43/9 - 35 párů</b><br><b>44/9,5 - 5 párů</b><br><b>45/10 - 25 párů</b><br><b>46/11 - 10 párů</b><br><b>46/11,5 - 5 párů</b><br><b>47/12 - 5 párů</b><br><b>49/14 - 5 párů</b>  | pár | 155 |
| 7. | Ponožky do zásahové obuvi zimní                 | ponožka po celé délce vyplněná froté. Ve střední části chodidla a v dolní lýtkové oblasti u kotníku bandáž, tvořena s elastického vlákna zajišťující odlehčení svalstva. Složení 64% střižní vlna, 28% viskóza VISIL, 5% polyester, 3% elastan, barva černá nebo modrá.  | pár | 93  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <u>Velikost ponožek:</u><br>41/7 - 18 párů<br>42/8 - 21 párů<br>43/9 - 21 párů<br>44/9,5 - 3 párů<br>45/10 - 15 párů<br>46/11 - 6 párů<br>46/11,5 - 3 párů<br>47/12 - 3 párů<br>49/14 - 3 párů |  |  |
|--|--|--|--|--|

| P. č. | Název zboží               | Specifikace zboží   | MJ | Počet |
|-------|---------------------------|---|----|-------|
| 8.    | Pracovní stejnokroj PS-II | <p>1. Tyto technické podmínky se vztahují na pracovní stejnokroj II podle § 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky) a podle § 43 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.</p> <p>2. Pracovní stejnokroj II splňuje všeobecné požadavky na ochranné oděvy podle normy uvedené v § 1 odst. 3.</p> <p>3. Pracovní stejnokroj II se skládá z blůzy a kalhot.</p> <p>4. Základní materiál blůzy, kalhot:</p> <p>a) je odolný vůči oděru, odolá při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 bez poškození nejméně 30000 otáčkám zkušebního zařízení,</p> <p>b) je pevný v tahu, odolá v příčném i podélném směru při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 síle <math>\geq 450</math> N,</p> <p>c) je odolný vůči dalšímu trhání, vykazuje při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 v příčném i podélném směru odolnost proti dalšímu trhání <math>\geq 20</math> N,</p> <p>d) je stálobarevný, dosahuje nejméně stupně 4 šedé stupnice při zkoušení stálobarevnosti v mechanickém praní při 60 °C, v potu a v suchém otěru a stupně 3 v mokřém otěru podle norem uvedených v § 1 odst. 3,</p> <p>e) je odolný vůči žmolkování, vykazuje při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 odolnost vůči žmolkování nejméně stupně 4,</p> <p>f) je prodyšný pro vodní páru, vykazuje při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 průměrnou odolnost proti vodní páře <math>\leq 10</math> m<sup>2</sup> Pa/W,</p> | ks | 2     |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>g) je proveden v tmavomodré barvě.</p> <p>5. Pracovní stejnokroj II je při údržbě rozměrově stálý, při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 je změna rozměrů blůzy a kalhot v obou směrech <math>\leq \pm 3 \%</math>,</p> <p>6. Pracovní stejnokroj II má pevné hlavní švy, při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 jsou hlavní švy blůzy a kalhot odolné vůči síle <math>\geq 225 \text{ N}</math>.</p> <p>7. Blůzu a kalhoty lze čistit mechanickým praním při teplotě vody <math>60 \text{ }^\circ\text{C}</math>,</p> <p>8. Blůza a kalhoty se vyrábí ve variantě A nebo B.</p> <p>9. Blůza a kalhoty vyrobené ve variantě A podle normy uvedené v § 1 odst. 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jsou odolné proti teplu při teplotě <math>(180 \pm 5) \text{ }^\circ\text{C}</math>,</li> <li>vykazují omezené šíření plamene,</li> <li>poskytují ochranu proti konvekčnímu teplu, úroveň provedení nejméně B1,</li> <li>poskytují ochranu proti sálavému teplu, úroveň provedení nejméně C1.</li> </ol> <p>10. Základní materiál blůzy a kalhot vyrobený ve variantě A splňuje požadavky pro materiál rozptylující elektrostatický náboj podle normy uvedené v § 1 odst. 3.</p> <p>11. Základní materiál blůzy a kalhot vyrobený ve variantě B je odolný proti teplu při teplotě <math>(180 \pm 5) \text{ }^\circ\text{C}</math> podle normy uvedené v § 1 odst. 3.</p> <p>Blůza</p> <p>12. Blůza má:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>přes přední díly a zadní díl našité sedlo z vrchového materiálu,</li> <li>v horní části obou předních dílů svrchní nakládané náprsní kapsy o rozměrech <math>150 \times 180 \text{ mm}</math> s patkou do tvaru se zapínáním na stuhové uzávěry,</li> <li>do spodní části obou bočních švů všité kapsy s kapesními váčky z vrchového materiálu,</li> <li>zapínání na zdrhovadlo od průkrčníku až do spodního okraje, překryté légou našitou na levém předním díle, se zapínáním na 5 ks stuhových uzávěrů šíře <math>25 \text{ mm}</math> a délky <math>50 \text{ mm}</math>,</li> <li>na zadním díle pod sedlem zhotoveny záhyby směřující k bočním švům.</li> </ol> <p>Spodní polovina záhybů je zašita,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jednodílné hlavice rukávů, ukončené manžetou, staženou přes spodní část pruženkou šíře <math>20 \text{ mm}</math> ve dvou řadách,</li> <li>na manžetách našito spínadlo se zapínáním na stuhový uzávěr. Část stuhového uzávěru s háčky je našita na spínadle,</li> <li>jednodílný límec v rozcích odšitý a po obvodě prošitý. Do průkrčníku je všito zavěšovací poutko. Na spodním límci je našita</li> </ol> |  |  |
|--|--|---|--|--|

spínka se zapínáním na stuhový uzávěr,

i) dolní kraj ukončený páskem, přes zadní díl a část předního dílu stažený pruženkou šíře 20 mm ve dvou řadách,

j) nad středem pravé náprsní kapsy, mezi patkou a sedlem, našitu část stuhového uzávěrů se smyčkami, o rozměrech 70 x 38 mm, pro připevnění hodnotního nebo funkčního označení,

k) nad středem levé náprsní kapsy, mezi patkou a sedlem, našitu část stuhového uzávěrů se smyčkami, o rozměrech 125 x 25 mm, pro jmenovku nebo osobní evidenční číslo.

13. Blůza vyrobená ve variantě B má do vodorovných švů, pro spojení sedla s předními díly a zadním dílem, po celé jejich délce všitu paspuli žlutozelené barvy o šíři 2 až 4 mm.

Kalhoty

14. Kalhoty mají:

a) na předních dílech vytvořeny záhyby směřující k bočnímu švu,

b) na zadních dílech odšité záševky,

c) v horní části obou předních dílů boční klínové kapsy,

d) v horní části pravého zadního dílu jednovýpustkovou kapsu s patkou do tvaru, se zapínáním na stuhový uzávěr,

e) přes pravý boční šev našitu nakládanou kapsu o rozměrech 180 x 190 mm krytou patkou do tvaru se zapínáním na stuhové uzávěry; kapsa je umístěná ve vzdálenosti přibližně 360 mm od kraje pasového límce s ohledem na velikost kalhot,

f) rozparek se zapínáním na zdrhovadlo nebo knoflíky,

g) pasový límec s podšitím 50 mm, přes boční šev stažený pruženkou šíře 20 mm ve dvou řadách. Pruženka je všitá od ukončení boční klínové kapsy k záševku zadního dílu. Pasový límec je v přední části zapínán na 2 knoflíky nebo druk, na pasovém límci je našito 7 poutek na opasek o šířce 20 mm. Na vrchní straně pasového límce jsou našity knoflíky pro připnutí šlí.

h) dolní okraj nohavic podehnutý a prošílý,

i) ve spodní části zadních dílů našité spínadlo délky 90 mm a šířky 35 mm, zapínané na stuhový uzávěr. Část stuhového uzávěru s háčky je našita na spínadle,

j) opasek o šíři 40 mm černé barvy s rychlosponou černé barvy nebo šle.

k) knoflíky o průměru 16 mm se čtyřmi otvory, které jsou přišity v počtu 2 knoflíků na pravé straně pasového límce pro zapnutí kalhot, pokud není použit druk, 6 knoflíků na vrchní straně pasového límce na připnutí šlí a 3 knoflíky v rozparku, pokud není použito zdrhovadlo.

15. Kalhoty vyrobené ve variantě A mají do švů na vnější straně nohavic po celé jejich délce všitu paspuli žlutozelené barvy o šíři 2 až 4 mm.

Zpracování stejnokroje

16. Zpracování pracovního stejnokroje II je provedeno následujícím způsobem:

- a) všechny švy jsou zajištěny páráni a proti třepení obnitkováním,
- b) u blůzy jsou nejméně švy pro spojení předních dílů se zadním dílem, a švy na sedle, okraji límce, patkách kapes, krycí liště zdrhovadla a průramcích prošity na dvoujehlovém šicím stroji,
- c) u kalhot jsou nejméně boční švy pro spojení zadních a předních dílů a švy na patkách kapes a na okraji krycí légy zdrhovadla prošity na dvoujehlovém šicím stroji,
- d) začátek a konec strojového šití je zajištěn zpětným zapožitím nejméně v délce 10 mm,
- e) počet stehů na 10 mm strojového šití je nejméně 3,5,
- f) stuhové uzávěry jsou dostatečně přišity, tzn. po celém obvodu s dostatečným zapožitím,
- g) šití nebo ozdobné prošití nezpůsobuje stažení nebo vrásnění švů,
- h) všechna namáhaná místa, jako jsou kapsy, patky a ukončení rozparku, jsou zpevněna uzávěrkami,
- i) stuhové uzávěry jsou našité pouze na spodních dílech patek, légy,
- j) konce nití na celém výrobku jsou řádně odstřižené.

Nápadný materiál

17. Nápadný materiál je umístěn pouze na blůze vyrobené ve variantě A.

18. Nápadný materiál splňuje podmínky pro vysoce nápadný materiál žluté barvy podle normy uvedené v § 1 odst. 3.

19. Na horní zádové části blůzy, 10 mm pod sedlem, je v rámečku žluté fluorescenční barvy o rozměrech 290 x 75 mm, umístěn nápis „HASIČI“. Nápis je proveden velkými tiskacími písmeny typu Switzerland bold v barvě základního materiálu stejnokroje. Délka nápisu je 260 mm,

|     |  |  |      |   |
|-----|--|--|------|---|
|     |  | <p>výška písma (bez háčku) je 55 mm, šířka písma je 12 mm.</p> <p>20. Zvýrazňující pásek žluté barvy s kombinovanými vlastnostmi o šířce 25 mm je umístěn na předních dílech a na zadním díle blůzy tak, že jeho spodní okraj je umístěn 10 mm nad sedlem.</p> <p><b>Velikost: podle přiložených měrenkových listů</b></p>     |      |   |
| 9.  | Zásahové rukavice pro hasiče<br>DIAMOND Kevlar         | <p>celotextilní s membránou, svrchní materiál NOMEX Tough, dlaň pokryta kevlarovou vrstvou, membrána Gore-tex voděodolná a vysoce prodyšná a zároveň tvořící bariéru proti bakteriím, krvi a chemických látek.</p> <p><b>Velikost: 10 - 2 páry.</b></p>  | pár  | 2 |
| 10. | Obuv pracovní<br>Panda ERGON BETA                      | <p>pracovní obuv pro hasiče s podešví odolnou proti působení olejů, protiskuzová, stélka tvarovaná (vlepovací), materiál: vrch-useň, podšívka-useň, stélka-useň, podešev-TPE, barva černá schválená pracovní obuv dle normy EN 347</p> <p><b>Velikost: – 1 x 41/7, 1 x 44/9,5</b></p>  | pár  | 2 |
| 11  | Obuv pracovní zateplená<br>LUKOV                       | <p>Holeňová zateplená šněrovací bezpečnostní obuv pro profesionální použití s ocelovou tužinkou ve špičce a stélkou, podešev odolná proti pohonným hmotám, antistatická, barva černá</p> <p><b>Velikost obuvi – 1 x 41/7, 1 x 44/9,5</b></p>   | pár  | 2 |
| 12  | Bavlněné tričko s krátkým rukávem                      | <p>Tričko s krátkým rukávem materiál 60% bavlna, 40% viskóza, barva šedý melír, gramáž 160 g/m<sup>2</sup>.</p> <p><b>Velikost: 4 x L, 4 x XXL</b></p>   | ks   | 8 |
| 13. | Bavlněné tričko s dlouhým rukávem                      | <p>Tričko s dlouhým rukávem materiál 60% bavlna, 40% viskóza, barva šedý melír, gramáž 185 g/m<sup>2</sup>.</p> <p><b>Velikost: 2 x XXL, 2 x L</b></p>   | ks   | 4 |
| 14. | Triko s krátkým rukávem<br>THERMO                      | <p>Nehořlavé funkční triko s krátkým rukávem, určené pod zásahový oblek. Permanentní nehořlavé vlastnosti, vysoká tepelná stabilita, funkčnost-tepelně izolační vlastnosti. Materiál modakryl/bavlna, 160 g/m<sup>2</sup>, barva modrá, certifikace dle EN 14116:2008, ČSN 340:2004</p> <p><b>Velikost: 2 x L, 2 x XXL</b></p> | ks   | 4 |
| 15. | Prádlo spodní dvoudílné<br>THERMO<br>Clever Tex ROLAND | <p>Nehořlavá souprava určená pod zásahové obleky, pracovní stejnokroje. Materiál pletenina směs 55% PROTEX M, 45% bavlna, gramáž 200 g/m<sup>2</sup>, barva Natural modrá, certifikace materiálu podle EN 531 a FIA 8856-2000</p> <p><b>Velikost: 2 x L, 2 x XXL</b></p>   | spr. | 4 |



|     |   |  |     |   |
|-----|---|--|-----|---|
| 16  | Svetr pro hasiče                                | Pletený hasičský svetr s dlouhým rukávem, perlový úplet, látkové zesílení na rukávech a ramenou. Na levém předním dílu umístěna kapsa se struhovým uzávěrem určeným pro jmenovku. Na pravé straně předního dílu s přišitou částí struhového uzávěru se samolepící vrstvou pro hodnotní označení nebo funkční zařazení, materiál 70% vlna, 30% akryl, barva námořnická modř, tloušťka příze Nm 28/2.<br><b>Velikost: -1 x L, 1 x XXL</b>  | ks  | 2 |
| 17. | Obuv pracovní holínky gumové pro hasiče FIREMAN | Bezpečnostní pryžová holínka odolná proti rizikům spojeným s hašením požárů, určená pro hasičské sbory. Certifikace podle EN 344, ČSN EN 345-2. Podšívka z bavlněné tkaniny s obsahem polyesteru zajišťuje zvýšenou odolnost proti otěru. Vkládací stélka podporuje antistatické vlastnosti obuvi a zvyšuje pohodlí. Rozšířená holeň pro snadné zasunutí pracovních kalhot.<br><b>Velikost: 1x 44/9,5, 1x 41/7</b>   | pár | 2 |
| 18. | Montérkové kalhoty s lacem MAX                  | montérkové kalhoty s náprsenkou, materiál 100% bavlna o plošné hmotnosti 260 g/m <sup>2</sup> . Barva červená (není závazná)<br><b>Velikost: podle příložených měřenkových listů</b>   | ks  | 2 |
| 19. | Montérková bunda MAX                            | montérková bunda, materiál 100% bavlna o plošné hmotnosti 260 g/m <sup>2</sup> . Zapínání na zip krytý légou. Na prsou dvě měchové kapsy uzavíratelné suchým zipem a kapsu na mobil. Odepínací rukávy zakončeny pružným nápletem. Ve spodní části dvě prostorné šikmé kapsy. V pase bundy v zadní části pruženka a v předu u légy suchý zip. Stojací límeček se zapínáním na suchý zip. Na pravém rukávu je další kapsa na suchý zip s rozdělením na část vhodnou pro zasunutí tužky. Barva červená (Není závazná).<br><b>Velikost: podle příložených měřenkových listů</b>  | ks  | 2 |
| 20. | Jmenovka celovyšíváná                           | Jmenovka aplikovaná na speciálním textilním podkladu. Vlastní podklad a lemy jsou vyšité polyesterovou nití. Barva podkladu tmavě modrá, Barva písma a lemu zlatá/žlutá.<br><b>Názvy jmenovek: Jiří DOUŠA – 2ks, Libor KELE – 2 ks</b>   | ks  | 4 |
| 21. | Kalhoty k pracovnímu stejnokroji PS II          | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Požadované parametry:</b></li> </ul> <p>1. Tyto technické podmínky se vztahují na pracovní stejnokroj II podle § 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky) a podle § 43 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.</p> <p>2. Pracovní stejnokroj II splňuje všeobecné požadavky na ochranné oděvy podle normy uvedené v § 1 odst. 3.</p> | ks  | 2 |

3. Pracovní stejnokroj II se skládá z blůzy a kalhot.
4. Základní materiál kalhot:
- je odolný vůči oděru, odolá při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 bez poškození nejméně 30000 otáčkám zkušebního zařízení,
  - je pevný v tahu, odolá v příčném i podélném směru při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 síle  $\geq 450$  N,
  - je odolný vůči dalšímu trhání, vykazuje při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 v příčném i podélném směru odolnost proti dalšímu trhání  $\geq 20$  N,
  - je stálobarevný, dosahuje nejméně stupně 4 šedé stupnice při zkoušení stálobarevnosti v mechanickém praní při 60 °C, v potu a v suchém otěru a stupně 3 v mokřém otěru podle norem uvedených v § 1 odst. 3,
  - je odolný vůči žmolkování, vykazuje při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 odolnost vůči žmolkování nejméně stupně 4,
  - je prodyšný pro vodní páru, vykazuje při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 průměrnou odolnost proti vodní páře  $\leq 10$  m<sup>2</sup> Pa/W,
  - je proveden v tmavomodré barvě.
5. Pracovní stejnokroj II je při údržbě rozměrově stálý, při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 je změna rozměrů blůzy a kalhot v obou směrech  $\leq \pm 3$  %,
6. Pracovní stejnokroj II má pevné hlavní švy, při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 jsou hlavní švy blůzy a kalhot odolné vůči síle  $\geq 225$  N.
7. Blůza a kalhoty lze čistit mechanickým praním při teplotě vody 60 °C,
8. Blůza a kalhoty se vyrábí ve variantě A nebo B.
9. Blůza a kalhoty vyrobené ve variantě A podle normy uvedené v § 1 odst. 3:
- jsou odolné proti teplu při teplotě  $(180 \pm 5)$  °C,
  - vykazují omezené šíření plamene,
  - poskytují ochranu proti konvekčnímu teplu, úroveň provedení nejméně B1,
  - poskytují ochranu proti sálavému teplu, úroveň provedení nejméně C1.
10. Základní materiál blůzy a kalhot vyrobený ve variantě A splňuje požadavky pro materiál rozptylující elektrostatický náboj podle normy uvedené v § 1 odst. 3.
11. Základní materiál blůzy a kalhot vyrobený ve variantě B je odolný proti teplu při teplotě  $(180 \pm 5)$  °C podle normy uvedené v § 1 odst. 3.

Kalhoty

12. Kalhoty mají:

a) na předních dílech vytvořeny záhyby směřující k bočnímu švu,  
b) na zadních dílech odšité záševky,  
c) v horní části obou předních dílů boční klínové kapsy,  
d) v horní části pravého zadního dílu jednovýpustkovou kapsu s patkou do tvaru, se zapínáním na stuhový uzávěr,  
e) přes pravý boční šev našitu nakládanou kapsu o rozměrech 180 x 190 mm krytou patkou do tvaru se zapínáním na stuhové uzávěry; kapsa je umístěná ve vzdálenosti přibližně 360 mm od kraje pasového límce s ohledem na velikost kalhot,  
f) rozparek se zapínáním na zdrhovadlo nebo knoflíky,  
g) pasový límec s podšitím 50 mm, přes boční šev stažený pruženkou šíře 20 mm ve dvou řadách. Pruženka je všitá od ukončení boční klínové kapsy k záševku zadního dílu. Pasový límec je v přední části zapínán na 2 knoflíky nebo druk, na pasovém límci je našito 7 poutek na opasek o šířce 20 mm. Na vrchní straně pasového límce jsou našity knoflíky pro připnutí šlí.  
h) dolní okraj nohavic podehnutý a prošitý,  
i) ve spodní části zadních dílů našité spínadlo délky 90 mm a šířky 35 mm, zapínané na stuhový uzávěr. Část stuhového uzávěru s háčky je našita na spínadle,  
j) opasek o šíři 40 mm černé barvy s rychlosponou černé barvy nebo šle.  
k) knoflíky o průměru 16 mm se čtyřmi otvory, které jsou přišity v počtu 2 knoflíků na pravé straně pasového límce pro zapnutí kalhot, pokud není použit druk, 6 knoflíků na vrchní straně pasového límce na připnutí šlí a 3 knoflíky v rozparku, pokud není použito zdrhovadlo.

13. Kalhoty vyrobené ve variantě A mají do švů na vnější straně nohavic po celé jejich délce všitu paspuli žlutozelené barvy o šíři 2 až 4 mm.

Zpracování kalhot

16. Zpracování kalhot je provedeno následujícím způsobem:

a) všechny švy jsou zajištěny páráni a proti třepení obnitkováním,  
b) u kalhot jsou nejméně boční švy pro spojení zadních a předních dílů a švy na patkách kapes a na okraji krycí légy zdrhovadla prošity na dvoujehlovém šicím stroji,

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>c) začátek a konec strojového šití je zajištěn zpětným zapožitím nejméně v délce 10 mm,</p> <p>d) počet stehů na 10 mm strojového šití je nejméně 3,5,</p> <p>e) stuhové uzávěry jsou dostatečně přišity, tzn. po celém obvodu s dostatečným zapožitím,</p> <p>f) šití nebo ozdobné prošíání nezpůsobuje stažení nebo vrásnění švů,</p> <p>g) všechna namáhaná místa, jako jsou kapsy, patky a ukončení rozparku, jsou zpevněna uzávěrkami,</p> <p>h) stuhové uzávěry jsou našité pouze na spodních dílech patek, légy,</p> <p>i) konce nití na celém výrobku jsou řádně odstřižené.</p> <p><b>Velikost: podle přiložených měřenkových listů</b></p> |  |  |
|--|--|---|--|--|

|    |  |  |      |   |
|----|--|--|------|---|
| 22 | Zásahový oblek pro hasiče vícevrstvý<br>PATRIOT ELITE CZ | <p>1. Zásahový oděv I splňuje požadavky normy uvedené v § 1 odst. 3 na ochranu těla s výjimkou hlavy, rukou a chodidel při likvidaci požárů a doprovodných činnostech a to i v situacích, se kterými se lze setkat při likvidaci požárů v objektech.</p> <p>2. Zásahový oděv I je proveden jako dvoudílný, skládá se z kabátu a kalhot.</p> <p>3. Vnější materiál zásahového oděvu I:</p> <p>a) je odolný vůči oděru, odolá při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 bez poškození nejméně 40000 otáčkám zkušebního zařízení,</p> <p>b) je stálobarevný, dosahuje nejméně stupně 4 šedé stupnice při zkoušení stálobarevnosti v mechanickém praní při 60 °C, v potu a v suchém otěru a stupně 3 v mokřém otěru podle norem uvedených v § 1 odst. 3,</p> <p>c) je odolný vůči žmolkování, vykazuje při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 odolnost vůči žmolkování nejméně stupně 4,</p> <p>d) splňuje požadavky pro materiál rozptylující elektrostatický náboj podle normy uvedené v § 1 odst. 3,</p> <p>e) je proveden v tmavomodré barvě s výjimkou nápadného materiálu.</p> <p>4. V zásahovém oděvu I může být integrován osobní ochranný prostředek proti pádu z výšky.</p> <p>5. Zásahový oděv I může být vybaven technickými prvky, jako jsou například poutka pro uchycení svítilny, obličejové masky izolačního dýchacího přístroje nebo příslušenství radiostanice, pokud významným způsobem nemění vzhled</p> | spr. | 2 |
|----|--|--|------|---|

oděvu.

6. Zásahový oděv I může být v oblasti ramen, loktů a kolen vyztužen další vrstvou vnějšího materiálu oděvu, případně materiálem s vyšší mechanickou odolností v barvě tmavě modré nebo černé.

7. Zásahový oděv I lze čistit mechanickým praním při teplotě vody 60 °C.

Kabát

8. Kabát má

a) zapínání na zdrhovadlo kryté légou zapínanou na stuhový uzávěr, případně stuhový uzávěr s kovovými karabinami; zdrhovadlo i karabiny je možné zapínat

v ochranných rukavicích pro hasiče,

b) v dolní části obou předních dílů kapsu krytou patkou se zapínáním na stuhové uzávěry; nejméně v jedné z těchto kapes je umístěno poutko,

c) nejméně jednu vnitřní kapsu o rozměrech nejméně 150 x 180 mm opatřenou zdrhovadlem nebo jiným uzávěrem,

d) v horní části levého předního dílu kapsu pro umístění radiostanice; kapsa je v takovém provedení, aby bylo zabezpečeno upevnění radiostanice při práci hasiče,

e) uvnitř obou rukávů uzávěrku z úpletu s palečnicí.

9. V horní části pravého předního dílu kabátu může být umístěna část stuhového uzávěru se smyčkami o rozměrech 70 x 38 mm pro připevnění hodnotního nebo funkčního označení a pod ní další o rozměrech 125 x 25 mm pro připevnění jmenovky nebo osobního evidenčního čísla.

Kalhoty

10. Kalhoty mají

a) zvýšený pas a šle,

b) rozparek krytý légou s fixací zabraňující jeho rozevření při práci.

11. Velikost obvodu pasu kalhot lze upravit, a to například všitou gumou nebo páskem na regulaci.

12. Kalhoty mohou mít přes pravý nebo i levý boční šev našitu kapsu krytou patkou se zapínáním na stuhové uzávěry.

13. Kalhoty mohou mít ve spodní části nohavic vnitřní manžetu.

Zpracování oděvu

14. Zpracování zásahového oděvu I je provedeno následujícím způsobem:

a) všechny švy jsou zajištěny proti třepení obnitkováním,

b) u kabátu jsou zejména švy pro spojení předních dílů se zadním dílem, dílů rukávů, okraji límce, patek, légy a průramcích prošity na dvoujehlovém šicím

|     |   |   |      |   |
|-----|---|---|------|---|
|     |   | <p>stroji,<br/> c) u kalhot jsou zejména švy pro spojení zadních a předních dílů a švy na patce a na okraji krycí légy rozparku prošity na dvoujehlovém šicím stroji,<br/> d) začátek a konec strojového šití je zajištěn zpětným zapožitím nejméně v délce 10 mm,<br/> e) počet stehů na 10 mm strojového šití je nejméně 3,5,<br/> f) stuhové uzávěry jsou dostatečně přišity, tzn. po celém obvodu s dostatečným zapožitím,<br/> g) šití nebo ozdobné prošití nezpůsobuje stažení nebo vrásnění švů, h) kapsy a patky jsou zpevněny uzávěrkami,<br/> i) konce nití na celém výrobku jsou odštířené.<br/> Nápadný materiál<br/> 15. Na horní zádové části kabátu nad pásem je, v rámečku žluté fluorescenční barvy o rozměrech 290 x 75 mm, umístěn nápis „HASIČI“. Nápis je proveden velkými tiskacími písmeny typu Switzerland bold v barvě vnějšího materiálu oděvu. Délka nápisu je 260 mm, výška písma (bez háčku) je 55 mm, šířka písma je 12 mm. Pod nápisem „HASIČI“ může být obdobným způsobem proveden nápis označující příslušnost k jednotce požární ochrany.<br/> 16. Pás o šířce 75 mm, skládající ze tří pruhů; horní a dolní třetina jeho šířky je barvy žluté fluorescenční a prostřední třetina barvy stříbrné s retroreflexními vlastnostmi, je umístěn po obvodu:<br/> a) kabátu ve výši prsou a umožňuje umístění rámečků s nápisy podle bodu 15,<br/> b) spodní části kabátu,<br/> c) rukávů kabátu ve výši prsou a ve spodní části rukávů,<br/> d) spodní části nohavic.<br/> 17. Spodní okraj pásu je umístěn ve vzdálenosti nejméně 50 mm od spodního okraje kabátu, rukávů a nohavic.<br/> <b>Velikost: podle přiložených měrenkových listů</b></p> |      |   |
| 23. | Lehký zásahový oblek pro hasiče<br>BUSHFIRE NOMEX | <p>1. Zásahový oděv II splňuje požadavky normy uvedené v § 1 odst. 3 na ochranu těla s výjimkou hlavy, rukou a chodidel při likvidaci požárů v otevřeném terénu a doprovodných činnostech.<br/> 2. Zásahový oděv II je proveden jako dvoudílný, skládá se z blůzy a kalhot.<br/> 3. Vnější materiál zásahového oděvu II:<br/> a) je odolný vůči oděru, odolá při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3</p>   | spr. | 2 |

bez poškození nejméně 40000 otáčkám zkušebního zařízení,

b) je stálobarevný, dosahuje nejméně stupně 4 šedé stupnice při zkoušení stálobarevnosti v mechanickém praní při 60 °C, v potu a v suchém otěru a stupně 3 v mokřém otěru podle norem uvedených v § 1 odst. 3,

c) je odolný vůči žmolkování, vykazuje při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 odolnost vůči žmolkování nejméně stupně 4,

d) splňuje požadavky pro materiál rozptylující elektrostatický náboj podle normy uvedené v § 1 odst. 3,

e) je proveden v tmavomodré barvě s výjimkou nápadného materiálu.

4. Zásahový oděv II může být vybaven technickými prvky, jako jsou například poutka pro uchycení svítilny, obličejové masky izolačního dýchacího přístroje nebo příslušenství radiostanice, pokud významným způsobem nemění vzhled oděvu.

5. Zásahový oděv II může být v oblasti ramen, loktů a kolen vyztužen další vrstvou vnějšího materiálu oděvu, případně materiálem s vyšší mechanickou odolností v barvě tmavě modré nebo černé.

6. Zásahový oděv II lze čistit mechanickým praním při teplotě vody 60 °C.

Blůza

7. Blůza má:

a) zapínání na zdrhovadlo až do límce stojatého tvaru, kryté légou po celé délce, zapínanou na stuhový uzávěr; zdrhovadlo je možné zapínat v ochranných rukavicích pro hasiče,

b) v dolní části obou předních dílů kapsu krytou patkou se zapínáním na stuhové uzávěry,

c) v horní části pravého předního dílu kapsu krytou patkou se zapínáním na stuhové uzávěry,

d) v horní části levého předního dílu kapsu pro umístění radiostanice; kapsa je v takovém provedení, aby bylo zabezpečeno upevnění radiostanice při práci hasiče,

e) zadní díl ve spodní části prodloužený,

f) v pasové části našitý z lící strany tunel, s provlečenou pruženkou,

g) rukávy ukončené do manžety stažené ve spodní části pruženkou,

h) na manžetách rukávů našité spínadlo se zapínáním na stuhový uzávěr. Část stuhového uzávěru s háčky je našitá na spínadle.

8. V horní části pravého předního dílu blůzy, nad

kapsou, může být přišita část  
stuhového uzávěru se smyčkami o rozměrech 70 x  
38 mm pro připevnění  
hodnostního nebo funkčního označení a pod ní  
další o rozměrech 125 x 25 mm  
pro připevnění jmenovky nebo osobního  
evidenčního čísla.

Kalhoty

9. Kalhoty mají:

- a) všitý tvarovaný klín v krokové a sedové části, usnadňující volný pohyb a zvyšující pevnost kalhot v rozkroku,
- b) rozparek se zapínáním na zdrhovadlo kryté légou,
- c) v horní části obou předních dílů všity šikmé kapsy se zapínáním na zdrhovadlo, s kapesními váčky z vrchového materiálu,
- d) ve spodní části nohavic našité spínadlo, zapínané na stuhový uzávěr. Část stuhového uzávěru s háčky je našitá na spínadle,
- e) zvýšený pasový límec s poutky na opasek a šle, zapínány v přední části na druk,
- f) nastavitelné, odnímatelné šle.

10. Velikost obvodu pasu kalhot lze upravit, a to například všitou gumou nebo páskem na regulaci.

11. Kalhoty mohou mít přes pravý nebo i levý boční šev našitu kapsu krytou patkou se zapínáním na stuhové uzávěry.

Zpracování oděvu

12. Zpracování zásahového oděvu II je provedeno následujícím způsobem:

- a) všechny švy jsou zajištěny proti třepení obnitkováním,
- b) u blůzy jsou nejméně švy pro spojení předních dílů se zadním dílem, dílů rukávů, a švy na sedle, okraji límce, patek, légy a průramcích prošity na dvoujehlovém šicím stroji,
- c) u kalhot jsou nejméně švy pro spojení zadních a předních dílů a švy na patce a na okraji krycí légy zdrhovadla prošity na dvoujehlovém šicím stroji,
- d) začátek a konec strojového šití je zajištěn zpětným zapožitím nejméně v délce 10 mm,
- e) počet stehů na 10 mm strojového šití je nejméně 3,5,
- f) stuhové uzávěry jsou dostatečně přišity, tzn. po celém obvodu s dostatečným zapožitím,
- g) šití nebo ozdobné prošití nezpůsobuje stažení nebo vrásnění švů,
- h) kapsy a patky, jsou zpevněny uzávěrkami,



|     |  |   |      |   |
|-----|--|---|------|---|
|     |  | <p>i) stuhové uzávěry jsou našité pouze na spodních dílech patek, légy,<br/> j) konce nití na celém výrobku jsou odstřižené.<br/> Nápadný materiál<br/> 13. Na horní zádové části blůzy nad pásem je, v rámečku žluté fluorescenční barvy o rozměrech 290 x 75 mm, umístěn nápis „HASIČI“. Nápis je proveden velkými tiskacími písmeny typu Switzerland bold v barvě vnějšího materiálu oděvu. Délka nápisu je 260 mm, výška písma (bez háčku) je 55 mm, šířka písma je 12 mm. Pod nápisem „HASIČI“ může být obdobným způsobem proveden nápis označující příslušnost k jednotce požární ochrany.<br/> 14. Pás žluté barvy o šířce 50 mm, provedený z materiálu s kombinovanými vlastnostmi, je umístěn po obvodu:<br/> a) blůzy ve výši prsou a umožňuje umístění rámečků s nápisy podle bodu 13,<br/> b) spodní části blůzy,<br/> c) rukávů blůzy ve výši prsou a ve spodní části rukávů,<br/> d) spodní části nohavic.<br/> 15. Spodní okraj pásu je umístěn ve vzdálenosti nejméně 50 mm od spodního okraje blůzy, rukávů a nohavic.<br/> <b>Velikost: podle příložených měřenkových listů</b></p> |      |   |
| 24. | Zásahová obuv pro hasiče<br>DEMON FIRE | <p>obuv zásahová vyrobená z přírodní vodoodpudivé usně s přírodním límcem o síle 2,4-2,6 mm, podšívka z materiálu GORE-TEX zajišťující ochranu před vnější vlhkostí, špička obuvi z vnější strany chráněná gumou proti okopání, rychloupínání pomocí zipu v kombinaci s tkaničkami z nehořlavého a samozhášivého materiálu NOMEX, ochrana kotníků, izolace vůči chladu, hliníková kapsle ve špičce obuvi chránící prsty před poraněním proti trvalému tlaku 15kN, ochrana proti perforaci podešve vícevrstevným laminátem s odolností vůči propíchnutí nad 1100N, antistatická podešev, odolná chemikáliím, teplotám 400 ° Celsia a vyšším, otestována na odolnost vůči uklouznutí, ochrana proti prořezu I. třídy s vysokou životností splňující normu EN ISO 15090:2012, Type 2 HI3 CI WR SRC, EN ISO 17249:2004tř.2<br/> <b>Velikost: – 1 x 41/7, 1 x 44/9,5</b></p>   | pár  | 2 |
| 25. | Souprava tepláková<br>Adidas MEN       | <p>Bunda-přední kapsy na zip, zapínání na zip včetně stojáčku, barevné bloky na ramenou a límci, elastické manžety a lem. Kalhoty-boční všité kapsy na zip, elastický pas se stahovací šňůrkou, otevřený lem, praktické zipy u kotníků. Rovný střih.<br/> <b>Velikost: – podle příložených měřenkových listů</b></p>  | spr. | 2 |

|    |  |   |     |    |
|----|--|---|-----|----|
| 26 | Obuv sportovní LOTTO                     | Svršek umělá kůže. mezipodešev EVA, technologie podešve ReactiveArch, Syn-Pulse, Side Stability Support, Heel Control, podešev guma, technologie podešve Puntoflex.<br><b>Velikost – 1 x 41/7, 1 x 44/9,5</b>   | pár | 2  |
| 27 | Kukla pro hasiče NOMEX                   | Ochranná kukla s kulatým otvorem v provedení „V“ (po ramena), s certifikací EN 13911, EN 53. Materiál úplet NOMEX Comfort (93% m-aramid, 2% antistatické vlákno), hmotnost do 285g/m <sup>2</sup> , tmavě modrá barva, ochrana hlavy, včetně krku a šíje.   | ks  | 2  |
| 28 | Vak na oděv pro hasiče                   | vak na oděv pro hasiče určený pro uložení osobní výstroje a výzbroje. Vyroben ze 100% bavlny ( gramáž 280 g/m <sup>2</sup> ), tmavě modrá barva. Opatřen dvěma popruhy pro nošení, dvě vnitřní kapsy na suchý zip, vnější objemné kapsy na bočních stranách zapínanými horní klopou na suchý zip. Vak uzavíratelný zipem se dvěma jezdcí. Rozměr 680x380x380 cm | ks  | 31 |
| 29 | Čepice k PS II se štítkem                | čepice typu PS-II dle vyhlášky 69/2014 Sb., barva námořnická modř, materiál Ba/Pes, se žlutozeleným nápisem Hasiči.   | ks  | 2  |
| 30 | Ponožky do zásahové obuvi letní          | Ponožky s antibakteriální úpravou SANITIZED (omezuje zápach nohou), materiál bavlna 80%, polypropylén 15%, Lycra 5%. Ponožky vhodné zejména pro zásahovou obuv s GORE-TEX membránou<br><b>Velikost – 6 x 41/7, 6 x 44/9,5</b>   | pár | 12 |
| 31 | Ponožky do zásahové obuvi zimní          | ponožka po celé délce vyplněná froté. Ve střední části chodidla a v dolní lýtkové oblasti u kotníku bandáž, tvořena s elastického vlákna zajišťující odlehčení svalstva. Složení 64% střížní vlna, 28% viskóza VISIL, 5% polyester, 3% elastan, barva černá nebo modrá.<br><b>Velikost – 4 x 41/7, 4 x 44/9,5</b>   | pár | 8  |
| 32 | Čepice pletená zimní k prac. stejnokroji | Čepice pletená zimní s výšivkou HASIČI, materiál 100% akryl   | ks  | 2  |
| 33 | Obuv perforovaná PANDA STRONG            | Bezpečnostní sandále pro profesionální použití s ocelovou tužinou ve špičce (kategorie S1), antistatická a protiskluzová podešev odolná proti pohonným hmotám, absorpce energie v patě, prodyšný kožený svršek.<br><b>Velikost obuvi – 1x 41/7, 1x 44/9,5</b>   | pár | 2  |

#### IV. Kupní cena

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně za zboží, specifikované v bodu 3.2 smlouvy, a to ve výši:

| p. č. | Název zboží   | MJ  | Počet | Cena za MJ bez DPH (Kč) | Cena celkem bez DPH (Kč) | Celkem DPH (Kč) | Cena celkem vč. DPH (Kč) |
|-------|---|-----|-------|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1     | Čepice k pracovnímu stejnokroji PS II ( se štítkem)     | ks  | 31    |                         |                          |                 |                          |
| 2     | Čepice zimní pro hasiče                                 | ks  | 31    |                         |                          |                 |                          |
| 3     | Rukavice kožené zimní Chiba RAIN TOUCH                  | pár | 31    |                         |                          |                 |                          |
| 4     | Bavlněné tričko s krátkým rukávem - DEVA                | ks  | 62    |                         |                          |                 |                          |
| 5     | Triko krátký rukáv THERMO CLEVERTEX ARTUR               | ks  | 62    |                         |                          |                 |                          |
| 6     | Ponožky do zásahové obuvi letní                         | ks  | 155   |                         |                          |                 |                          |
| 7     | Ponožky do zásahové obuvi zimní                         | ks  | 93    |                         |                          |                 |                          |
| 8     | Pracovní stejnokroj PS-II                               | ks  | 2     |                         |                          |                 |                          |
| 9     | Zásahové rukavice pro hasiče DIAMOND Kevlar             | pár | 2     |                         |                          |                 |                          |
| 10    | Obuv pracovní Panda ERGON BETA                          | pár | 2     |                         |                          |                 |                          |
| 11    | Obuv pracovní zateplená LUKOV                           | pár | 2     |                         |                          |                 |                          |
| 12    | Bavlněné tričko s krát. rukávem                         | ks  | 8     |                         |                          |                 |                          |
| 13    | Bavlněné tričko s dl. rukávem                           | ks  | 4     |                         |                          |                 |                          |
| 14    | Triko s kr. rukávem THERMO                              | ks  | 4     |                         |                          |                 |                          |
| 15    | Prádlo spodní dvoudílné THERMO Clever Tech Roland       | spr | 4     |                         |                          |                 |                          |
| 16    | Svetr pro hasiče  | ks  | 2     |                         |                          |                 |                          |
| 17    | Obuv pracovní holínky gumové pro hasiče - FIREMAN       | pár | 2     |                         |                          |                 |                          |
| 18    | Montérkové kalhoty s laclem MAX                         | ks  | 2     |                         |                          |                 |                          |
| 19    | Montérkové bundy MAX                                    | ks  | 2     |                         |                          |                 |                          |
| 20    | Jmenovka celovyšívána                                   | ks  | 4     |                         |                          |                 |                          |
| 21    | Kalhoty k pracovnímu stejnokroji PS II                  | ks  | 2     |                         |                          |                 |                          |
| 22    | Zásahový oblek pro hasiče vícevrství – PATRIOT ELITE CZ | spr | 2     |                         |                          |                 |                          |
| 23    | Lehký zásahový oblek pro hasiče BUSCHFIRE NOMEX         | spr | 2     |                         |                          |                 |                          |
| 24    | Zásahová obuv pro hasiče DEMON FIRE                     | pár | 2     |                         |                          |                 |                          |
| 25    | Souprava tepláková Adidas MEN                           | spr | 2     |                         |                          |                 |                          |

|                     |   |     |                           |                   |
|---------------------|---|-----|---------------------------|-------------------|
| 26                  | Obuv sportovní<br>LOTTO                     | pár | 2                         |                   |
| 27                  | Kukla pro hasiče NOMEX                      | ks  | 2                         |                   |
| 28                  | Vak pro hasiče na oděvy                     | ks  | 31                        |                   |
| 29                  | Čepice k PS II se štítkem                   | ks  | 2                         |                   |
| 30                  | Ponožky do zásahové obuvi letní             | pár | 12                        |                   |
| 31                  | Ponožky do zásahové obuvi zimní             | pár | 8                         |                   |
| 32                  | Čepice pletená zimní k prac.<br>stejnokroji | ks  | 2                         |                   |
| 33                  | Obuv perforovaná<br>PANDA STRONG TOPOLING   | pár | 2                         |                   |
| <b>Cena celkem:</b> |   |     | <b>263 239,00 bez DPH</b> | <b>55 280,19</b>  |
|                     |   |     |                           | <b>318 519,19</b> |

**(slovy: tři sta osmnáct tisíc pět set devatenáct korun českých 19/100)**

4.2 Jednotkové ceny jsou uvedeny v **bodě 4.1**. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy.

### V. Čas a místo plnění

5.1 Prodávající je povinen odevzdat zboží nejpozději **do 25-ti pracovních dnů** od podpisu smlouvy poslední smluvní stranou a registrace smlouvy v registru smluv..

5.2 Místem plnění je: [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] Vojenský újezd Hradiště část - [REDAKCE]

### VI. Dodací podmínky

6.1 Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží **zástupce kupujícího**, uvedeného v **čl. I** této smlouvy.

6.2 Zboží bude prodávajícím odevzdáno v pracovních dnech PO-ČT v době od 07:00 do 14:00 hod. a v PÁ od 07:00 hod. do 11:30 hod., po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny odevzdání zboží se **zástupcem kupujícího**, nejpozději **2 pracovní dny předem**.

6.3 Prodávající je povinen odevzdat zboží v souladu s ustanovením § 1914 OZ.

6.4 **Zástupce kupujícího** po převzetí zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu přejímací doklady, kterými jsou **2 x dodací list** pro potřebu kupujícího.

6.5 Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu nové zboží, tj. nepoužité, nepoškozené, odpovídající platným technickým normám a předpisům.

6.6 Zástupce kupujícího nepřevzme zboží, které při převzetí vykazuje vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen odevzdat nové zboží náhradním plněním.

### VII. Platební a fakturační podmínky

7.1 Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu po odevzdání a převzetí dodávky zboží, **do 10 dnů** doporučeně odešle kupujícímu ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“).

7.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., *o dani z přidané hodnoty*, ve znění *pozdějších předpisů* a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

- číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
- název útvaru, který je přejímajícím;
- označení dokladu jako „**Daňový doklad – faktura**“ s uvedením evidenčního čísla;
- obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo a místo podnikání prodávajícího s uvedením IČO a DIČ;
- název a sídlo kupujícího s uvedením IČO a DIČ;
- číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
- rozsah a předmět plnění;

- h) datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury;
- ch) název přejímajícího podle smlouvy;
- i) jednotkovou cenu v Kč bez DPH a včetně DPH (tj. cenu za měrnou jednotku, např. ks, spr, pár, kg, litry apod.) a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně;
- j) základní nebo sníženou sazbu daně v % nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb.;
- k) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru;
- l) kupní cenu celkem za dodávku v Kč včetně DPH;
- m) označení peněžního ústavu a čísla účtu prodávajícího, na který má být poukázána platba;
- n) počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby prodávajícího za vystavení faktury;
- o) údaj o zápisu prodávajícího v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm zapsán údaj o zápisu z jiné evidence.

**7.3 K faktuře musí být připojen:**

- a) originál dodací list;
- b) označení názvu dokladu s uvedením jeho evidenčního čísla;
- c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo a místo podnikání prodávajícího s uvedením IČ a DIČ;
- d) název a sídlo kupujícího s uvedením IČ a DIČ;
- e) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
- f) předmět plnění označený v souladu se smlouvou a množství dodaných měrných jednotek;
- g) jméno odpovědné osoby přejímajícího, razítko, datum převzetí a podpis této odpovědné osoby;
- h) kupní cenu za měrnou jednotku položky zboží v Kč bez DPH;
- ch) jméno odpovědné osoby prodávajícího, razítko a podpis této odpovědné osoby;
- i) kupní cenu celkem za dodávku zboží v Kč bez DPH.

**7.4 Faktura bude kupujícímu doručena na adresu:**

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
**Vojenský újezd Hradiště**  
**364 71 Bochov**

s uvedením kupujícího: uveďte obě adresy v rámečku

|  |   |
|--|---|
| Odběratel:<br><b>Česká republika-Ministerstvo obrany</b><br><b>Tychonova 1</b><br><b>160 01 Praha 6</b><br><b>IČ: 60162694</b> | Konečný příjemce:<br><span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span><br><b>Vojenský újezd Hradiště</b><br><b>364 71 Bochov</b> |
|--|---|

**7.5 Kupující neposkytuje zálohové platby.**

**7.6 Splatnost faktury je 30 dnů** ode dne jejího doručení kupujícímu, není-li dále stanoveno jinak.

**7.7 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.**

**7.8 Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Proávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu **do 10 dnů** ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.**

**7.9 Budou-li u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,**

ve znění pozdějších předpisů, bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

### VIII. Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 8.1** Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží a současně podpisem přijímacího dokladu.
- 8.2** Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva.

### IX. Záruka za jakost, vady zboží a reklamace

- 9.1** Prodávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 OZ po dobu **24 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.
- 9.2** Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
- 9.3** Reklamace se uplatňují písemně.
- 9.4** Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit **do 5 dnů** ode dne jejího obdržení.
- 9.5** Prodávající je povinen reklamaci vyřídit **do 20 dnů** ode dne obdržení oprávněné reklamace.
- 9.6** O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

### X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1** Prodávající zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s odevzdáním zboží v termínu uvedeném v **bodě 5.1** smlouvy, smluvní pokutu ve výši **500,00 Kč** za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen **čl. XII.** smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.
- 10.2** V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši **500,00 Kč** za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení **čl. XII.** smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.
- 10.3** V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., *kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob* podle ustanovení § 1970 OZ.
- 10.4** Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné **do 30 dnů** ode dne doručení vyúčtování.
- 10.5** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.
- 10.6** Prodávající zaplatí kupujícímu částku **1 200,00 Kč** jako minimální výši nákladů souvisejících s vymáháním pohledávky kupujícího, v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

## XI. Zvláštní ujednání

- 11.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
- 11.2 Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
- 11.3 Prodávající prohlašuje, že odevzdané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 11.4 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
- 11.5 Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
- 11.6 Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám. Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
- 11.7 Prodávající podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., *o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů*, souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 11.8 Prodávající souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.
- 11.9 Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy a ani tuto smlouvu jako celek.
- 11.10 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti telefaxem nebo e-mailem musí být originál dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky.
- 11.11 Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději **třetím pracovním dnem** po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 11.12 Prodávající bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., *o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů*. Prodávající se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, která byla v této souvislosti vydána statutárním orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží.
- 11.13 K zabezpečení vstupu do místa plnění je prodávající povinen **do 5 pracovních dnů** po podpisu smlouvy dodat kupujícímu seznam pracovníků, kteří se budou podílet na plnění předmětu smlouvy (jména, příjmení, čísla občanského průkazu a seznam vozidel s uvedením typu a jejich RZ).

## XII. Zánik závazků

- 12.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;

- b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
- c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
- d) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo porušil **čl. XI**;
- e) jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

**12.2** Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ se rozumí vědomé:

- a) prodlení s odevzdáním zboží o více než **10 dní**;
- b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
- c) nedodržení ujednání o záruce za jakost zboží;
- d) neodstranění vad zboží v záruce ve sjednané době.

### **XIII. Ochrana osobních údajů**

**13.1** Smluvní strany berou na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v této smlouvě za účelem uzavření a splnění smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků z této smlouvy ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. a), b) c) Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení EU 2016/679“).

**13.2** Osobní údaje budou zpracovávány způsobem, který zaručí náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů, mimo jiné za účelem zabránění neoprávněnému přístupu k osobním údajům a k zařízení používanému k jejich zpracování nebo jejich neoprávněnému použití. Smluvní strany učiní veškerá opatření, aby nedošlo ke zneužití osobních údajů ve smyslu Nařízení EU 2016/679.

**13.3** Smluvní strany berou na vědomí, že povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení ochrany osobních údajů, trvá i po splnění závazku vyplývajícího z této smlouvy.

**13.4** Povinnost mlčenlivosti a závazek k ochraně informací dle čl. 3 se nevztahuje na informace, u kterých povinnost jejich zpřístupnění ukládá právní předpis zejména zákon č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví a zákon č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole.

### **XIV. Závěrečná ustanovení**

**14.1** Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 25 listech, z nichž každý má platnost originálu. Proávající obdrží jeden výtisk. Jeden výtisk je pro potřebu kupujícího.

**14.2** Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Dodatky schvalují statutární orgány smluvních stran, jinak jsou neplatné.

**14.3.** Kontaktní osoba je oprávněna jednat za kupujícího a činit pouze úkony uvedené ve smlouvě. Kontaktní osoba není oprávněna zejména rozhodnout nebo s prodávajícím dohodnout způsob vypořádání nároků z vad plnění. Úkony učiněné kontaktní osobou nad vymezený rámec nezavazují kupujícího.



**14.4** Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

**14.5** Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

**14.6** Smlouva nabývá platnosti po podpisu smlouvy poslední smluvní stranou a účinnosti dnem registrace smlouvy v registru smluv.

Ve Vojenském újezdu Hradiště  
dne




podpis a otisk úředního razítka  
kupujícího




Umístění:  
Datum: 2018-11-05 09:03:45  
Foxit Reader Verze: 9.0.1

V Teplicích  
dne 2.11.2018



jednatel společnosti

podpis a otisk razítka  
prodávajícího



Datum: 2018.11.02  
11:58:35 +01'00'