

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění strojů



ČESKÁ POJIŠŤOVNA

ST-P-01/2018

jištění podnikatele a právnických osob

Obsah

Článek 1	Úvodní ustanovení
Článek 2	Pojistná nebezpečí, rozsah pojištění
Článek 3	Předmět pojištění, pojistná hodnota
Článek 4	Další vyluky z pojištění
Článek 5	Pojistné plnění
Článek 6	Limity pojistného plnění
Článek 7	Další povinnosti z pojištění
Článek 8	Výklad pojmů

ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení

Tyto Doplnkové pojistné podmínky pro pojištění strojů DPPST-P-01/2018 (dále jen „DPPST-P“) doplňují ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018 (dále jen „VPPMO-P“) a jsou účinné od 1. 5. 2018.

ČLÁNEK 2 Pojistná nebezpečí, rozsah pojištění

Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění, které omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost, jakoukoliv nahodilou událostí, která není ve VPPMO-P, těchto DPPST-P nebo v pojistné smlouvě vyloučena.

ČLÁNEK 3 Předmět pojištění, pojistná hodnota

- 1 Předmětem pojištění jsou stroje a strojní zařízení, které byly při sjednání pojištění v provozuschopném stavu a které jsou uvedeny v pojistné smlouvě pod položkami.
- 2 Odchylně od článku 11 bodu 2 písm. b VPPMO-P se pojištění vztahuje na cizí předmět pojištění jen, je-li v pojistné smlouvě určen jednotlivě, nikoliv jako součást souboru.
- 3 Pojistnou hodnotou předmětu pojištění ve smyslu těchto DPPST-P je jeho nová cena.

ČLÁNEK 4 Další vyluky z pojištění

- 1 Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na:
 - a škody vzniklé následkem živelní události;
 - b škody vzniklé odcizením nebo ztrátou;
 - c poškození nebo zničení předmětu pojištění způsobené bezprostředním následkem koroze, eroze, abraze, kavitace, oxidace, opotřebení, trvalého vlivu provozu, postupného stárnutí, únavy materiálu, nedostatečného používání, dlouhodobého uskladnění, usazování kotelního kamene nebo jiných usazenin;
 - d poškození nebo zničení předmětu pojištění přímým dlouhodobým vlivem biologických, chemických nebo tepelných procesů, znečištěním nebo poškrábáním;
 - e poškození nebo zničení předmětu pojištění normálními atmosférickými podmínkami, s nimiž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat;
 - f škody na dílech a nástrojích, které se pravidelně, často či opakovaně vyměňují v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení;
 - g škody, které je dodavatel, smluvní partner nebo opravce povinen podle zákona nebo smlouvy nahradit;
 - h škody vzniklé na činných médiích jako jsou maziva, paliva, chladiva, filtry, filtry pevných částic (DPF filtry) nebo katalyzátory;
 - i škody všeho druhu na zvukových, obrazových nebo jiných záznamech a digitálních datech;

- j poškození nebo zničení předmětu pojištění projevem počítačového viru nebo obdobného programu;
 - k porušení, zničení, zkreslení, vymazání nebo jinou ztrátu či poškození programového vybavení (software). Pojištění se však vztahuje na poškození nebo zničení základního programového vybavení (software) určeného výrobcem pro provoz předmětu pojištění, pokud došlo z téže příčiny a ve stejnou dobu i k jinému poškození předmětu pojištění, za které je pojišťovna povinna poskytnout pojistné plnění;
 - l poškození nebo zničení předmětu pojištění prováděním jeho opravy nebo údržby, pokud není prováděna pojištěným;
- m letadla a zařízení pro létání všeho druhu;
- n lodě a jiná plavidla všeho druhu.
- 2 Pokud nedošlo z téže příčiny a ve stejnou dobu i k jinému poškození předmětu pojištění, za které je pojišťovna povinna plnit, pojištění se dále nevztahuje na poškození nebo zničení:
 - a strojních součástí pro kluzná a valivá uložení pro přímočarý i rotační pohyb (např. ložiska, písty, vložky válců, kluzáky ramene);
 - b akumulátorových baterií, elektrochemických článků apod.;
 - c elektronických prvků a elektrotechnických součástek;
 - d nosičů dat.
 - 3 Je-li v pojistné smlouvě ujednáno pojištění ponorných čerpadel nebo čerpadel v hlubinných studních, pojištění se nevztahuje na škody na těchto čerpadlech vyvolané provozem bez vody a na škody vzniklé následkem zborcení studny nebo poškozením trubek a stěn studny.
 - 4 Pojištění se nevztahuje na základy strojů a strojních zařízení.

ČLÁNEK 5 Pojistné plnění

- 1 V případě poškození předmětu pojištění pojišťovna hradí přiměřené náklady na opravu, které jsou potřebné pro uvedení poškozeného předmětu pojištění do stavu provozuschopnosti před pojistnou událostí, včetně nákladů na rozebrání a sestavení, nákladů na jeho dopravu ze sídla pojištěného do nejbližší autorizované opravy a z opravy a celních poplatků. Od takto stanovených nákladů odečte pojišťovna hodnotu zbytků nahrazovaných částí.
- 2 Náklad na provizorní opravu nahradí pojišťovna pouze tehdy, pokud je tento náklad součástí celkového nákladu na opravu a nezvyšuje celkové pojistné plnění pojišťovny, nerozhodne-li pojišťovna po pojistné události jinak.
- 3 Pokud náklady na opravu specifikované v bodu 1 tohoto článku jsou rovny nebo převyšují časovou cenu předmětu pojištění v době bezprostředně před vznikem pojistné události, bude poskytnuto pojistné plnění jako za zničený předmět pojištění podle bodu 4 tohoto článku.
- 4 Byl-li pojistnou událostí předmět pojištění zničen, odcizen nebo ztracen, vzniká oprávněné osobě nárok, aby jí pojišťovna vyplatila částku odpovídající časové ceně předmětu pojištění v době bezprostředně před vznikem pojistné události. Takto stanovenou částku sníží pojišťovna o cenu zbytků zničeného předmětu pojištění.
- 5 Pokud oprava poškozeného předmětu pojištění v důsledku pojistné události vyžaduje převinutí nebo výměnu agregátu, odečte pojišťovna při stanovení výše pojistného plnění i částku odpovídající opotřebení vinutí nebo vyměněného agregátu, a to v rozsahu minimálně 10 % za rok provozu z nákladu na opravu vinutí nebo z nové hodnoty vyměněného agregátu, celkově však maximálně 60 %.
- 6 Pokud oprava poškozeného předmětu pojištění v důsledku pojistné události vyžaduje opravu nebo výměnu bloků nebo hlav motorů nebo kompresorů, včetně příslušenství a pístů, nebo vstřikovacích čerpadel nebo vstřikovačů odečte pojišťovna při stanovení výše pojistného plnění i částku odpovídající opotřebení uvedených částí předmětů pojištění, a to v rozsahu minimálně 10 % za rok provozu z jejich nákladů na opravu nebo nové hodnoty vyměněného dílu, celkově však maximálně 60 %.
- 7 Jen je-li to v pojistné smlouvě ujednáno, poskytne pojišťovna pojistné plnění za odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, expresní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní náklady techniků a expertů ze zahraničí.

ČLÁNEK 6 Limity pojistného plnění

Pojistná plnění, snížená o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu pojistného roku nebo v době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, jsou pro jednotlivé předměty pojištění omezena jejich pojistnými hodnotami.

ČLÁNEK 7 Další povinnosti z pojištění

- 1 Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost:
 - a používat předmět pojištění pouze k účelu stanovenému výrobcem podle návodu k obsluze nebo technických podmínek, dodržovat technické a další normy vztahující se na provoz předmětu pojištění a zajistit jeho údržbu;
 - b zabezpečit obsluhu nebo řízení předmětu pojištění osobou, která má předepsanou kvalifikaci či oprávnění, nebo pokud není kvalifikace či oprávnění předepsáno, osobou, která byla prokazatelně pro obsluhu nebo řízení zaškolená;
 - c v případě vzniku škodné události uschovat veškeré poškozené díly, dokud pojišťovna nevydá prokazatelný souhlas s jejich likvidací.

ČLÁNEK 8 Výklad pojmů

Výklad pojmů uvedený ve VPPMO-P, příp. navazující na ujednání pojistné smlouvy, se doplňuje takto:

- 1 **Bezpečnostní cylindrickou vložkou** se rozumí cylindrická vložka, která je instalovaná do bezpečnostního zadlabacího zámku a která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3, včetně odolnosti proti nedestruktivní metodě bumping – BumpKeys (dále jen „odolnost proti metodě BK“).
- 2 **Bezpečnostními dveřmi** se rozumí dveře, které kompletně splňují požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3, včetně odpovídajícího systému uzamčení.
- 3 **Bezpečnostní dveřní dvoustrannou závorou** se rozumí dveřní závora, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK.
- 4 **Bezpečnostním kováním** se rozumí kování, které splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3. Chrání především cylindrickou vložku před rozlomením a nesmí být demontovatelné z vnější strany dveří.
- 5 **Bezpečnostním uzamykacím systémem** se rozumí komplet tvořený bezpečnostním zadlabacím stavebním zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním. Tyto komponenty musí splňovat, požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3. Cylindrická vložka má odolnost proti metodě BK.
- 6 **Bezpečnostním visacím zámkem** se rozumí visací zámek, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK, nebo takový bezpečnostní visací zámek, který je především odolný proti vyhatání a je opatřen třmenem HARDENED o průměru min. 12 mm a má odolnost proti metodě BK. Petlice a oka, jimiž prochází třmen visacího zámku, musí mít mechanickou odolnost minimálně stejnou jako třmen bezpečnostního visacího zámku a nesmí být z venkovní strany demontovatelná.
- 7 **Bezpečnostním zasklením** se rozumí zasklení (např. vrstveným sklem nebo sklem s bezpečnostní fólií), které splňuje požadavky příslušné normy minimálně ve třídě odolnosti P1A.
- 8 **Cestovními náklady techniků a expertů ze zahraničí** se rozumí veškeré cestovní náhrady za dopravu, finanční náhrada za čas strávený na cestě, stravné, ubytování a další vedlejší výdaje vynaložené v přímé souvislosti s jejich pracovní cestou.
- 9 **Daty** se rozumí informace zpracovatelné na elektronických zařízeních.
- 10 **Dílem a nástrojem, který se pravidelně, často či opakovaně vyměňuje v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení**, se pro účely tohoto pojištění rozumí zejména veškeré formy, kokily, matrice, razidla, raznice, zápustky, šablony, vrtáky a vrtací hlavy, nože, odvětvovací nože, břitzy, listy pil, řezné a lisovací nástroje, žací prsty, mačkáč válce, pracovní části drtiče pásy, řemeny, hadice, těsnění, gufera, lamely spojky, řetězy, řetězky, zdroje světla (žárovky, zářivky, LED apod.), tonery, pojistky, brzdová obložení, lana, dráty, pneumatiky, pojezdové pásy, žaruvzdorné vyzdílkové, pruty sběracího nebo obracího zařízení, mláticí lišty, dopravní lišty, silentbloky, plachty u žacích lišt atd.
- 11 **Elektronickým prvkem a elektrotechnickou součástí** se rozumí zejména veškeré řídicí jednotky, moduly, snímače, integrované obvody, mikroprocesory, tranzistory, relé, stykače apod.

- 12 **Jinými prosklenými částmi** se rozumí prosklené vstupní dveře, jímí součástí se rozumí kónové dveře, větrací a sklepní okénka, střešní okna a vikýře, pro rozvody vody, tepla a výjimečně skleněných cihel. V případě prosklených dveří nesmí být z jejich vnitřní strany zasuně ohřivač vody, topič klíčů a dále nesmí být možnost z vnitřní strany ovládat instalovanou na stavební součást klíčovým způsobem.
- 13 **Kamerovým systémem** se rozumí systém CCTV, který nepřetržitě zdi nebo do podlažní denně monitoruje zabezpečený prostor (v případě nedostatečného EPS), systémy elektricky vybavené tzv. nočním viděním) a obrazový záznam je archivován nebo kamerový systém minimálně 10 dní.
- 14 **Krátkou palnou zbraní** se rozumí pistole nebo revolver.
- 15 **Kvalifikovanou ostrahou** se rozumí ostraha, která musí:
 - být fyzicky zdatná – zdravotně způsobila a k tomuto výkonu řádně připravená a poučená;
 - být prováděna tak, aby v případě vícečetné ostrahy byl jeden členové systému stálém místě ostrahy (vrátnice, hlavní stanoviště ostrahy);
 - být vybavena spojovací technikou tak, aby při provádění pochůzek podmínky notliví členové ostrahy ve spojení. Dále musí být ostraha vybavena spojovací technikou, aby mohla bezodkladně přivolat policii či jinou nou pomoc v případě zjištění krádeže vloupáním nebo v případě le
 - provádět kontrolu oplocení, uzavření a uzamčení budov;
 - provádět pochůzky podle knihy pochůzek (záleží na velikosti, čílovosti atd. střeženého objektu) nejméně však 1 x za 60 min
 - každou pochůzku zapsat do knihy pochůzek s uvedením nebo jiným prokazatelným způsobem vést evidenci a případně vady zapsat do knihy závad;
 - být kontrolována jmenovitě určeným zaměstnancem klienta, který kontrolovat výkon a kvalitu prováděné ostrahy, včetně kontroly všech, jeho známů.
- 16 **Mříží** se rozumí mříž, která splňuje požadavky příslušné normy mříž hmotnosti do 16 v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková mříž, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu o průřezu minimálně 1 cm². Velikost okna musí být zabudována maximálně 25 x 15 cm (nebo obdobná s plochou oka max. 400 cm²). pokladna nebo musí být dostatečně tuhá (např. svařenec) a musí být z vnější strany peřířím nerozbíráním způsobem, ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněny příslušné nebo uzamčena bezpečnostními visacími zámkem v závislosti na velikosti mříže proti metodě minimálně však ve čtyřech bodech (kotveních). Za mříž se též považuje i do tří stran vyrobená z jiného materiálu a jinou technologií, která však vykazuje minimální Uzamčený stejnou mechanickou odolnost proti krádeži vloupáním jako mříž výše d pojištění, k novaná v tomto bodě. Mříž lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze ny všechr hrubým násilím (kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.). a řádně z
- 17 **Nosičem dat** se rozumí veškerá paměťová media určená pro uchování, příp. ně přenos elektronicky zpracovaných dat a informací.
- 18 **Obranným prostředkem** se rozumí zařízení, které slouží k osobní ochraně neozbrojeným způsobem a má pachatele odradit od loupeže nebo ho paralyzovat (el. paralyzátor nebo pepřový spray apod.).
- 19 **Okenicí** se rozumí okenice, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková okenice, kterou lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).
- 20 **Oplocením** se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tzn. i v místech, kde oplocením prochází po povrchu vedené potrubí). Oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení nebo podlezání.
- 21 **Plnými dveřmi** se rozumí dveře, které mají pevnou konstrukci (dřevo, plast, kov) a které vykazují minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, hladké otočné s polodrážkou, plně jednokřídlé o tloušťce min. 40 mm (rám – jehličnaté řezivo; výplň – papírová voština netužená; plášť dřevovláknitá deska tvrdá, lisovaná tloušťky 3,3 mm).
- 22 **Provozuschopným stavem** se rozumí stav, kdy byl zkušební provoz a přijímací test předmětu pojištění úspěšně ukončen a předmět pojištění dosahuje projektovaných parametrů.
- 23 **Přídavným bezpečnostním zámkem** se rozumí další zámek, kterým jsou dveře uzamčeny a který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK.
- 24 **Přiměřenými náklady** se rozumí neekonomičtější způsob opravy v čase vzniku pojistné události, nutný na uvedení předmětu pojištění do stavu jako před pojistnou událostí, při použití originálních dílů a ceny práce autorizované opravny působící na území České republiky.
- 25 **Roletou** se rozumí roleta, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková roleta, kterou lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).
- 26 **Služebním psem** se rozumí pes určený a vycvičený ke strážní službě, který musí absolvovat příslušné zkoušky, o jejichž vykonání musí být vedena písemná evidence.

osklené vstupní dveře, **jmí součástí** se rozumí sanitární zařízení koupelen a WC, odsavače
řešní okna a vikýře, pro rozvody vody, tepla, kanalizace, plynu, elektřiny v rozsahu, v němž
ylučně pro pojištěnou budovu nebo pojištěnou pronajatou část budo-
ny ovládat instalované za stavební součásti považují mechanická zabezpečovací zařízení, za-
ohnivzdorné úschovné objekty nebo zazděné jiné trezory, tj. zabudo-
CTV, který nepřetržitě zdi nebo do podlahy, systémy elektrické požární signalizace (dále jen
řipadě nedostatečného EPS), systémy elektrické zabezpečovací signalizace (dále jen systémy
záznam je archivováno nebo kamerové systémy pro zabezpečení předmětu pojištění.

mem elektrické zabezpečovací signalizace se rozumí systém EZS, kte-
revolver.
terá musí:
tomuto výkonu
řádně 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1 – Poplachové systémy
Elektrické zabezpečovací systémy. Navrhování, montáž, provoz, údržba
trahy byl jeden členové systému EZS musí být provedené v souladu s ČSN a právních před-
tě ostražky;
rovádění pochůzky;

ostraha vybavena poplachový signál systému EZS ovládá sirénu s majákem (blikáčkem) umís-
olat policii či jinou vně střeženého prostoru (objektu) nebo je signál EZS sveden na pult
nebo v případě (centralizované ochrany (dále jen PCO) policie nebo bezpečnostní agentury
budov;
civilní bezpečnostní služby) s dobou dojezdu max. do 15 min;

a velikosti, členitost místění a kombinace čidel musí být provedeny tak, aby spolehlivě re-
za 60 minut;
ředením času pro prostor nebo ho narušil;

a případně zjistiv případně napadení zabezpečeného prostoru nebo samotného systému
EZS musí být prokazatelným způsobem vyvolán poplach.

m klienta, který **ezorem** se rozumí úschovný objekt, který splňuje požadavky příslušné nor-
ně kontroly v

šné normy m hmotností do 150 kg musí být v uzamčeném stavu nerozebíratelným způso-
je, jejíž ocelové m ukotven – přípevně k podlaze, stěně nebo k velkému kusu nábytku nebo
ř. Velikost okna musí být zabudován do zdi nebo do podlahy. Za trezor se nepovažuje příruční
řax. 400 cm²), pokladna nebo sejf.

řejší strany **příbodobým rozvorovým zámkem** se rozumí zámek, který splňuje požadav-
vána, přípevnky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost
na velikosti m proti metodě BK; tento zámek musí zajistit dveřní křídlo rozvorami minimálně
ěž považuje do tří stran, tj. do podlahy, stropu a do strany.

azuje minim **Uzamčením místem pojištění** se rozumí stavebně ohraničený prostor místa
mříž výše d pojištění, který pojištěný po právu užívá, a který má řádně uzavřený a uzamče-
ontovat po v všechny vstupní dveře a který má řádně zevnitř uzavřena všechna okna

ování, přípa a řádně zevnitř zabezpečeny všechny ostatní zvenku přístupné otvory. Okno
v poloze ventilace, mikroventilace se nepovažuje za řádně uzavřené okno.

obní ochrai Jednotlivé části a díly dveří, oken, okenních nebo balkónových dveří a ostatních
to ho paral stavebních prvků, jejichž demontáž ztrácí uzamčený prostor odolnost proti
vníknutí pachatele, musí být ze strany venkovního prostoru zabezpečeny proti
demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

ny minim **Údržbou** se rozumí souhrn činností zajišťujících technickou způsobilost, pro-
i lze z ven vozuschopnost, hospodárnost a bezpečnost provozu předmětu pojištění. Tyto
sekáčem činnosti spočívají zejména v pravidelných prohlídkách, ošetřování, seřizování,
plnění termínů mazacích plánů a včasné výměně opotřebovaných dílů, a to v sou-
ladu s platnými předpisy, ustanoveními nebo pokyny danými výrobcem.

idovanou **Úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením (vandalismem)** v ná-
vedeně vaznosti na výklad pojmů pojistných nebezpečí ve VPPMO-P není úmyslné
olomení poškození nebo zničení předmětu pojištění požárem, výbuchem nebo vodou
vytékající z vodovodních zařízení.

ř plast, **34 Vniknutím cizího předmětu do stroje** se rozumí, že jakýkoliv cizí předmět
dveře nepatřící do zpracovávané hmoty společně s touto hmotou vnikne do předmětu
0 mm pojištění. Za cizí předmět není považována jakákoliv část pojištěného
lákní předmětu pojištění.

řejí- **35 Vnitřně vzniklou elektrickou poruchou** se rozumí poškození nebo zničení
uje předmětu pojištění zkratem či jiným působením elektrického proudu (např.
ře- přepětím, vadou izolace, korózou, výbojem, obloukem, přeskokem).

č-

e

,

Za uvedenou poruchu se také považuje ztráta funkce nebo funkčních paramet-
trů elektronických prvků a elektrotechnických součástek.

36 Vnitřně vzniklou mechanickou poruchou se rozumí poškození nebo zni-
čení stroje, strojního zařízení, funkční skupiny, součásti nebo dílu (např.
motoru, převodovky, čerpadla, kompresoru) lomem, trhlinou, deformací,
zadřením, uvolněním, netěsností, ucpáním, vytavením, ztrátou funkčních pa-
rametrů, nastalé uvnitř těchto strojů, strojních zařízení, funkčních skupin,
součástí nebo dílů.

Uvedenou vnitřně vzniklou mechanickou poruchou předmětu pojištění se ro-
zumí škodní událost způsobená zejména následkem:

- a vady materiálu;
- b chybné konstrukce nebo výroby;
- c vniknutí cizího předmětu do stroje;
- d přetlaku či podtlaku plynů, par nebo kapalin;
- e zvýšeného funkčního namáhání, a to i vzniklého v důsledku nárazu nebo pádu předmětu pojištění nebo nárazu do něj;
- f nedostatku maziva způsobeného nárazem nebo pádem předmětu pojištění nebo nárazu do něj.

Za vnitřně vzniklou mechanickou poruchu se však nepovažuje poškození nebo
zničení funkčních skupin, součástí nebo dílů předmětu pojištění přímým pů-
sobením zevních sil při nárazu nebo pádu tohoto předmětu pojištění nebo při
nárazu do něj. Toto působení zevních sil musí být na funkční skupině, součásti
nebo dílu předmětu pojištění vizuálně patrné a jednoznačně prokazatelné.

37 Zabezpečením proti vyhážkování se rozumí zařízení zabraňující odjštění zá-
strčí pevně poloviny dvoukřídlých dveří, např. jejich uzamčením, příšroubováv-
ním nebo překrytím. Zástrče je možné odjistit pouze po otevření pohyblivého
dveřního křídla.

38 Zabezpečením zárubní proti roztažení se rozumí opatření znemožňující ná-
silné zvětšení vzdálenosti mezi závěsovou a zámkovou stojkou (stranou)
zárubně.

39 Zábranou proti vysazení a vyražení se rozumí zařízení, které zabraňuje nad-
zvednutí dveřního křídla a jeho vysazení ze závěsů a dále vyražení dveřního
křídla na straně závěsů.

40 Základním programovým vybavením se rozumí software, který je dodán vý-
robcem předmětu pojištění a je nezbytný pro zajištění jeho základních funkcí.
Jedná se např. o operační systémy.

41 Znečištěním se rozumí nanesení cizí látky (např. barvy) na předmět pojištění.

42 Živelní událostí se rozumí událost způsobená živelním pojistným nebezpečím.

43 Živelním pojistným nebezpečím se rozumí požár, výbuch, přímý úder blesku,
pád letadla, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesouvání půdy,
zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů,
stožárů nebo jiných předmětů, zemětřesení nebo tíha sněhu nebo námrazy.

44 Tam, kde je v textu uvedeno „příslušné normy“, rozumí se tím platné tech-
nické normy, tj. pro:

- body **1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 19, 23, 24 a 29** tohoto článku norma ČSN EN 1627:2012 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace;
- bod **7** tohoto článku norma ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku;
- bod **28** tohoto článku norma ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání.

45 Bezpečnostní třída výrobků zabezpečujících předměty pojištění podle výše
citovaných norem se prokazuje u bezpečnostních dveří, zámku s bezpečnostní
cylindrickou vložkou, přídatného bezpečnostního zámku, bezpečnostního
uzamykacího systému, bezpečnostní dveřní dvoustranné závory, tříbodového
rozvorového zámku, okenice, rolety, mříže, bezpečnostního visacího zámku,
trezoru a bezpečnostního zasklení především certifikátem shody vydaným
akreditovaným certifikačním orgánem k certifikaci výrobků.

Všechny konstrukční prvky, systémy nebo zařízení zabezpečení musí být
v době pojistné události funkční a jejich montáž musí být provedena podle
návodu k montáži, příslušných norem nebo v souladu s pokyny výrobce.