

## Cenová nabídka na vymalování kanceláří VZP Trutnov

Malba bílá Supermalba Het

1NP			
1m <sup>2</sup>	45kč	604m <sup>2</sup>	27 180kč

2NP			
1m <sup>2</sup>	45kč	570m <sup>2</sup>	25 650kč

Penetrace			
1m <sup>2</sup>	12kč		14 088kč

Sádrování + bandáž			3 700kč
--------------------	--	--	---------

Příplatek za stropy ( ornamenty )			3 800Kč
-----------------------------------	--	--	---------

Izolovámí			1 200Kč
-----------	--	--	---------


Přesun hmot a materiálu			1 500Kč
-------------------------	--	--	---------

Zakrývání + hrubý úklid			5 000kč
-------------------------	--	--	---------

Cestovné			1 000kč
----------	--	--	---------

Ostatní práce dle dohody			
--------------------------	--	--	--

Cena celkem bez DPH			83 118kč
Nejsem plátce DPH			





Městský úřad Trutnov  
odbor Obecní živnostenský úřad  
541 16 TRUTNOV, Slovanské nám. 165

Č. j.: Ž/2814/11/Ro/1001782/3  
Sp. značka: Ž/2814/11/Ro/1001782

## Výpis z živnostenského rejstříku

Jméno a příjmení: František Revay  
Rodné číslo: 670801/2091  
Datum narození: 01.08.1967  
Bydliště: Mládežnická 522, 541 02, Trutnov - Horní Staré Město  
Místo podnikání: Mládežnická 522, 541 02, Trutnov - Horní Staré Město  
Identifikační číslo: 76292711

### Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
Obory činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti  
Vznik oprávnění: 01.05.2008  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou


### Živnostenské oprávnění č. 2


Předmět podnikání: Malířství, lakýrnictví a natěračství  
Vznik oprávnění: 01.07.2008  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou


Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Trutnov

V Trutnově dne 05.05.2011



  
Ing. Zdeněk Kopecký  
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad  
v z. Petra Štenclová





**KRYCÍ LIST**

(Prosím o vyplnění formuláře a přiložení kopie platného výpisu z OR, resp. Živnostenského oprávnění)

## PRÁVNICKÁ OSOBA/ FYZICKÁ OSOBA

Obchodní jméno firmy:	František Revay
Sídlo firmy (ulice, č.p., město, PSČ):	Mládežnická 522 Trutnov 4
IČO:	762 92 711
DIČ:	
Číslo účtu/ kód banky:	
Název banky:	
Pobočka banky:	
Jednatel společnosti:	<i>v případě, že společnost zastupuje další osoba na základě plné moci - originál plné moci nutno doložit</i>
Kontaktní osoba:	
Telefon/ mobil:	
E-mail:	
Poznámka:	

Název VZMR:	TRUTNOV - výmalba interiéru v 1., 2. NP
Místo plnění:	VZP ČR, KLIPR TRUTNOV
Celková cena bez DPH:	
DPH 21%:	
Celková cena včetně DPH:	
Platnost nabídky:	minimálně 90 dnů
Záruka na dílo:	24 měsíců
Splatnost faktury:	30 dnů od doručení
Korespondenční adresa: (v případě, že se liší od sídla firmy)	

Potvrzením tohoto dokumentu dodavatel prohlašuje ve vztahu k § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., že není obchodní společností, ve které ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.


Potvrzením tohoto dokumentu dodavatel prohlašuje, že organizace ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k Všeobecné zdravotní pojišťovně.

Poznámka:

Potvrzujeme správnost a platnost všech výše uvedených informací.

1.10.2018  
.....  
datum





**FRANTIŠEK REVAY**

Mládežnická 522

541 02 TRUTNOV 4

IČ: 762 92 711 Tel.: 723 431 601

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY  
HOŘICKÁ ULICE 1710/19a  
HRADEC KRÁLOVÉ 500 02

[REDACTED]

---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** 9. října 2018 21:03  
**Komu:** [REDACTED]  
**Přílohy:** krycí list 0.pdf; TL\_SUPERMALBA TEK\_2017-04-06.pdf

**Příznak pro zpracování:** Zpracovat  
**Stav příznaku:** Dokončeno

Dobrý den zasílám chybějící údaje  
S pozdravem František Revay

Doplněno - nedostatků

Příloha č. 1 Poptávkového dokumentu

### KRYCÍ LIST

(Prosím o vyplnění formuláře a přiložení kopie platného výpisu z OR, resp. Žižkovského oprávnění)

#### PRÁVNICKÁ OSOBA/ FYZICKÁ OSOBA

Obchodní jméno firmy:	František Revay
Sídlo firmy (ulice, č.p., město, PSČ):	Mládežnická 522 Trutnov 4
IČO:	762 92 711
DIČ:	
Číslo účtu/ kód banky:	
Název banky:	
Pobočka banky:	
Jednatel společnosti:	<small>v případě, že společnost zastupuje další osoba na základě plné moci - originál plné moci nasafořen</small>
Kontaktní osoba:	
Telefon/ mobil:	
E-mail:	
Poznámka:	

Název VZMR:	TRUTNOV - výmalba interiéru v 1., 2. NP
Místo plnění:	VZP ČR, KLIPR TRUTNOV
Celková cena bez DPH:	83 118,- Kč
DPH 21%:	Nejsem plátcem DPH
Celková cena včetně DPH:	
Platnost nabídky:	minimálně 90 dnů
Záruka na dílo:	24 měsíců
Splatnost faktury:	30 dnů od doručení
Korespondenční adresa: (v případě, že se liší od sídla firmy)	

Potvrzením tohoto dokumentu dodavatel prohlašuje ve vztahu k § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o sítěti zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., že není obchodní společností, ve které ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Potvrzením tohoto dokumentu dodavatel prohlašuje, že organizace ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k Všeobecné zdravotní pojišťovně.

Poznámka:

Potvrzujeme správnost a platnost všech výše uvedených údajů

1.10.2018

datum



interiérové  
a fasádní barvy

VÍC NEŽ BARVY

Název výrobku: **SUPERMALBA**  
 Zařazení výrobku: **interiérové barvy, klasické**  
 Stručný popis výrobku: **klasický tekutý malířský nátěr**

**Použití:** k vnitřním nátěrům stěn a stropů (vápenných, vápenocementových omítek, zdiva, betonových panelů apod.)

Výrobek splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého a přímého nahodilého styku s potravinami. Nátěr vytváří vysoce kryvý, matný, paropropustný povrch, který je odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech. Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí být vystaven kondenzující vlhkosti. Zaschlý nátěr krátkodobě odolá teplotě okolo 70 °C.

Barva je vhodná pro výmalbu obytných, užitkových a průmyslových prostor s nižšími nároky.

**Odstín:** nestandardní bílý, tónování je možno provádět tónovacími barvami HETCOLOR (v libovolném poměru) nebo tónovacím přípravkem KOLORKA či KOLORKA FORTE (max. do poměru 1 : 10 dílům barvy).

**Ředidlo:** voda (pitná)

**Nanášeni:** doporučená aplikace štětkou, malé plochy štětcem, případně lze aplikovat malířskými válečky (perlon, polyakryl, polyamid), velkoplošná aplikace – stříkáním AIRLESS. Při aplikaci stříkáním je vhodné předem provést zkoušky na konkrétním zařízení.

**Vydatnost:** 6 - 10 m<sup>2</sup> z 1 kg barvy v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanášené vrstvy a dalších faktorů.

**Podklad:** suchý, soudržný, bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy), nezasolený, nemastrý, zbavený bednicích olejů, chemicky stálý, vyzrálý (pH ≤ 8,5; kontrolu lze provést pH testem).

**Aplikační teplota:** teplota hmoty, prostředí a podkladu se musí při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci pohybovat v rozmezí +5 až +30 °C.

**Příklad aplikačního postupu:**

1. před aplikací je vždy potřeba barvu řádně promíchat. Při míchání se postupuje tak, aby nedocházelo k pronikání vzduchu do hmoty a napěnění barvy.
2. napouštěcí nátěr se provede barvou zředěnou max. 0,5 l vody na 1 kg barvy. Na velmi hladké podklady se pro napouštěcí nátěr používá penetrační přípravek UP-GRUND, velmi savé podklady se napouštějí přípravky A-GRUND nebo AT-GRUND. Pokud je podkladem soudržný, nesprašující, málo nasáklý původní nátěr, napouštěcí nátěr není nutný. Při aplikaci na méně pevné staré nátěry se nedoporučuje vracet se válečkem vícekrát na jedno místo, mohlo by dojít ke stržení původního nátěru. Vrstvy starých nátěrů s nedostatečnou přilnavostí je nutné předem oškrábat. Skvrny po zateklé vodě, rzi, sazích, anilínových barvách nebo nikotinu se nejprve přetřou izolačním nátěrem I-GRUND nebo v případě větší intenzity barvou HETLINE IZOL.
3. po zaschnutí napouštěcího nátěru se nanese 1 až 2, u nových či odstínově výrazně odlišných podkladů podle potřeby i více, krycí nátěry barvou zředěnou max. 0,3 litru vody na 1 kg barvy. POZOR: při

nadměrném naředění barvy se snižuje kryvost a může dojít ke zhoršení parametrů barvy.

4. všechny pomůcky při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí a po práci omýt vodou. V průběhu nanášení a schnutí zajistit důkladné větrání.

**Skladování:** při +3 až +30 °C. Nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením. Výrobek si v původním neotevřeném balení uchovává své užitné vlastnosti minimálně do data uvedeného na obalu (EXP.), tj. 36 měsíců od data výroby.

**Balení:** podle aktuální nabídky – viz ceník

**Vlastnosti nátěrové hmoty:**

Klasifikace vnitřní nátěrové hmoty (ČSN EN 13300, čl. 4.1, 4.2)	konečné použití: dekorace typ pojiva: deriváty celulózy
Obsah netěkavých látek - sušina (ČSN EN ISO 3251, 105 °C, 60 min.)	≥ 57 % hmotnostních ≥ 34 % objemových
Hustota výrobku	cca 1,61 g/cm <sup>3</sup>
Zasychání (ČSN EN ISO 9117-5, stup. 4; WFT 240 μm, t = 20 °C, rel. vlhkost vzduchu φ = 60 % obj.)	≥ 4 hodiny
Zrnitost (ČSN EN 13300)	jemný
Spotřeba (v jedné vrstvě)	cca 0,10 – 0,17 kg/m <sup>2</sup>

**Parametry zaschlého nátěru:**

Bélost (% MgO)	≥ 91
Lesk (ČSN EN 13300)	matný
Odolnost vůči otěru za sucha - metoda Clemen (PN HET ZM 10-01)	prům. hodnoty třída 2 (střední)
Odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300)	třída 5 (není odolná)
Propustnost pro vodní páru (ČSN EN 1062-1)	třída V <sub>1</sub> (vysoká)
Tloušťka ekvivalentní difúzní vzduchové vrstvy s <sub>d</sub> (ČSN EN ISO 7783)	cca 0,05 m (při DFT 80 μm)
Přilnavost k podkladu (ČSN 73 2577)	vyhovuje ≥ 0,6 MPa

Bezpečnost při práci, první pomoc, likvidace odpadů a obsah VOC jsou uvedeny na obalu tohoto výrobku. Uvedené údaje v tomto technickém listu jsou údaji orientačními. Doporučujeme odzkoušet výrobek pro konkrétní aplikaci a podmínky. Za správné použití výrobku nese odpovědnost spotřebitel. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předchozího upozornění. Aktualizované verze technických listů jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.