

Vyplní se automaticky

Vyplní dodavatel

					[DOPLNÍ DODAVATEL]						[DOPLNÍ DODAVATEL]			
Políčka	Název	Množství	Měrná jednotka [MJ]	Popis	Obchodní název + typ	Fakturace	Kontaktní osoba ve věci technické specifikace	Kontaktní osoba k převzetí zboží	Místo dodání	MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH	VYHOVUJE / NEVYHOVUJE	POZNÁMKA
1	Standardní IP telefon čtyř-linkový s Gb rozhraním	1	ks	Základní čtyř-linkový IP telefon s černobílým displejem o minimálním rozlišení 100x60 pixelů. Podpora napájení po datovém kabelu (PoE 802.3af) a 2ks porty 10/100/1000BASE-T RJ-45 (IEEE 802.3). Voice VLAN (IEEE 802.1Q) s možností automatické domluvy s přepínačem. Podpora získání počáteční konfigurace díky parametru získaného z DHCP. Konfigurační soubor v jazyku XML s možností šifrování a získávání přes TFTP, HTTP, HTTPS. Možnost automatické aktualizace firmware a konfigurace včetně zálohování konfigurace. Určení SIP ústředny pomocí DNS a záznamu (RFC 1706) a SRV záznamu (RFC 2782). Podpora firemního telefonního seznamu dotazováním na LDAP server. Možnost připojení rozšiřujícího klávesového modulu.	Cisco SPA514G, záruka 24 měsíců	Samostatná faktura	XXX, Tel.: XXX	XXX, Tel.: XXX	Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, Fakulta ekonomická - Katedra podnikové ekonomiky a managementu, UK 619	2 550,00 Kč	2 190,00 Kč	2 190,00 Kč	VYHOVUJE	Všechny požadované IP telefony a převodníky musí podporovat protokol SIP a musí být z důvodů ochrany stávajících investic a minimalizace celkových nákladů na vlastnictví a provoz kompatibilní s provozovaným systémem VoIP ZČU, který je zveřejněn na webových stránkách http://support.zcu.cz/ITelefonie .
2	Standardní IP telefon čtyř-linkový s Gb rozhraním	50	ks	Základní čtyř-linkový IP telefon s černobílým displejem o minimálním rozlišení 100x60 pixelů. Podpora napájení po datovém kabelu (PoE 802.3af) a 2ks porty 10/100/1000BASE-T RJ-45 (IEEE 802.3). Voice VLAN (IEEE 802.1Q) s možností automatické domluvy s přepínačem. Podpora získání počáteční konfigurace díky parametru získaného z DHCP. Konfigurační soubor v jazyku XML s možností šifrování a získávání přes TFTP, HTTP, HTTPS. Možnost automatické aktualizace firmware a konfigurace včetně zálohování konfigurace. Určení SIP ústředny pomocí DNS a záznamu (RFC 1706) a SRV záznamu (RFC 2782). Podpora firemního telefonního seznamu dotazováním na LDAP server. Možnost připojení rozšiřujícího klávesového modulu.	Cisco SPA514G, záruka 24 měsíců	Samostatná faktura	XXX, Tel.: XXX	XXX, Tel.: XXX	Univerzitní 20, 306 14 Plzeň, Centrum informatizace a výpočetní techniky - Telekomunikační a prezentační služby, UI 418	2 250,00 Kč	2 190,00 Kč	109 500,00 Kč	VYHOVUJE	Všechny požadované IP telefony a převodníky musí podporovat protokol SIP a musí být z důvodů ochrany stávajících investic a minimalizace celkových nákladů na vlastnictví a provoz kompatibilní s provozovaným systémem VoIP ZČU, který je zveřejněn na webových stránkách http://support.zcu.cz/ITelefonie .
3	Sada bezdrátový IP telefon + ručka	12	ks	Sada bezdrátové IP DECT základny a jedné ruky s možností připojit minimálně 4 DECT ruky: - minimálně 4 současné hovory - minimálně 5 volp účtů - minimálně 1ks konektor RJ-45 - minimální rozlišení barevného displeje 100x100 pixelů - podpora VLAN (802.1Q) - podpora SIP (RFC2543 a RFC3261) - podpora PoE (IEEE 802.3af) - podpora LLDP - Auto-provisioning přes TFTP / HTTP / HTTPS - musí umožňovat podržení hovoru a přepojení hovoru - výdrž v pohotovostním režimu minimálně 90 h - česká lokalizace	Yealink W52P IP DECT báze+ručka (310A546), záruka 24 měsíců					2 250,00 Kč	1 970,00 Kč	23 640,00 Kč	VYHOVUJE	Všechny požadované IP telefony a převodníky musí podporovat protokol SIP a musí být z důvodů ochrany stávajících investic a minimalizace celkových nákladů na vlastnictví a provoz kompatibilní s provozovaným systémem VoIP ZČU, který je zveřejněn na webových stránkách http://support.zcu.cz/ITelefonie .
4	Bezdrátové sluchátko pro IP DECT základnu	5	ks	Bezdrátové sluchátko pro IP DECT základnu: - minimální rozlišení barevného displeje 100x100 pixelů - musí umožňovat podržení hovoru a přepojení hovoru - výdrž v pohotovostním režimu minimálně 100h, minimálně 10h hovoru - česká lokalizace	Yealink W52H IP DECT ručka (310A703), záruka 24 měsíců					1 400,00 Kč	1 290,00 Kč	6 450,00 Kč	VYHOVUJE	

Informace pro dodavatele: Pokud se dodavatel při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena.

V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. XXX, XXX.

CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH	CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
149 050,00 Kč	141 780,00 Kč