

## **Záruční podmínky**

Na zakoupené zastřešení poskytuje dodavatel záruku v době trvání 24 měsíců od data prodeje (vyznačeno na dodacím listě v den předání a převzetí výrobku) v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Záruka se vztahuje výhradně na závady vzniklé vadou materiálu a na závady vzniklé vlivem vadné montáže ve výrobě po dobu trvání záruční lhůty.

Nárok na záruční opravu může být uplatňován pouze v případě, že nedošlo ze strany objednatele k jakémukoli neodbornému zásahu do zastřešení, či neodborné a nedostatečné údržbě.

Nárok na záruku zaniká, jestliže se zastřešení používá v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určeno, nebo k poškození nebo nadměrnému opotřebením zastřešení došlo vinou nedostatečné či nesprávné údržby.

V případě, že si výrobek montuje odběratel sám se záruka nevztahuje na znečištěné kolejnice, na závady způsobené provozem po nesprávně namontovaném kolejišti a netěsnosti mezi jednotlivými segmenty zastřešení.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené živelnými pohromami a dále na škody způsobené větrem, vodou, sněhem, krupobitím apod. Pro tyto případy je doporučeno, aby si vlastník zastřešení pojistil.

## **Pokyny k použití výrobku**

### **Základní pravidla bezpečnosti**

V době předání a převzetí výrobku, se odběratel zavazuje seznámit se se všemi instrukcemi k užívání výrobku, zejména s ovládacími prvky zastřešení a se zásadami jejich správného použití. Odběratel si je vědom, že v případě nerespektování těchto instrukcí se vystavujete možnosti poranění nebo ohrožení na životě lidí i zvířat.

Dále si je odběratel vědom, že musí věnovat extrémní pozornost bezpečnosti dětí, a to zejména osob mentálně a tělesně postižených. Bazén představuje vysoké potenciaální riziko utonutí. Bazénové zastřešení sice výrazně toto riziko snižuje, avšak zcela nenahrazuje zdravý rozum ani zodpovědnost rodičů a uživatelů. Odběratel si uvědomuje že převzetím výrobku mu vzniká i odpovědnost za případné ohrožení a úrazy vzniklé v souvislosti s dalším provozem zastřešení.

Zastřešení je určeno pouze k zakrytí bazénu a dodavatel neodpovídá za škody vzniklé použitím k účelům jiným.

### **Pokyny dodavatele (výrobce) k použití výrobku**

Při provozu se odběratel ve svém vlastním zájmu zavazuje držet těchto pokynů: Zamykejte zastřešení, pečlivě dotahujte aretace jednotlivých modulů. Klíč vyjměte ze zámku a ukládejte jej na bezpečné místo. Před uzamčením se ujistěte, že se v bazénu nenachází žádná osoba ani zvíře. Nezatěžujte zastřešení, nepokládejte na něj předměty. Nechodte po zastřešení a zabraňte v tom dětem. Odstraňujte sníh ze zastřešení. Při zhoršených povětrnostních podmínkách vždy uzavřete zastřešení

z obou stran čely, zavřete dveře a zajišťovací elementy (jednotlivých modulů, dveří, čel) uveďte do polohy zcela zajištěné.

Na zastřešení jsou využity prvky plastové, z eloxovaného hliníku, nerezové oceli a polykarbonát. Žádný z těchto prvků nepodléhá za běžných podmínek korozi. Ke korozi kovových, zejména nerezových částí může dojít pouze elektrochemickým nebo chemickým naleptáním. Koroze může vážně poškodit materiál. Z tohoto důvodu je nutné, aby bazénová voda měla správné PH (7,0-7,4) a správnou koncentraci volného chloru (krátkodobě max. 1mg/1litr) v souladu s instrukcemi výrobce (doporučujeme koncentraci volného chloru cca 0,5-0,8mg/1litr).

Pokud jsou na kovové konstrukci patrné známky oxidace nebo vápenných usazenin, je třeba provést očištění čističem nerezů, omýt, usušit a nakonzervovat přípravkem na konzervaci a leštění kovů (například Silichrom Ex).

Přípravky na úpravu PH nesmí být smíchány s chlorovými desinfekčními přípravky. Vždy rozmíchávejte každý přípravek zvlášť a přidávejte jej do vody, nikdy vodu do přípravku.

Pravidelně provádějte údržbu kolejiště a čistěte jeho výtokové otvory umístěné v krytkách kolejiště po obou stranách. Tuto údržbu provádějte minimálně 1x měsíčně, v případě zvýšené možnosti vznikání nečistot (stromy, keře, listí apod.) provádějte údržbu kolejiště častěji.

Konstrukce zastřešení neumožňuje ochranu polykarbonátových desek proti vnikání a kondenzaci vody v dutých profilech těchto desek, proto pravidelně provádějte kontrolu výtokových otvorů v profilu, do kterého jsou zasazeny PC desky (u kolejiště).

V zimním období je nutno zastřešení vhodným způsobem zajistit proti klimatickým podmínkám a odstraňovat sněh.

### **Pokyny dodavatele (výrobce) pro ekologické třídění obalového materiálu a likvidaci výrobku po skončení jeho životnosti.**

Dodržujte doporučené postupy v souladu s platnými předpisy o odpadech a ochraně životního prostředí. Obaly použité na výrobku jsou ekologické, recyklovatelné a bylo jich použito pouze v nutném množství. Kartony jsou z recyklovaného papíru, ochranná fólie na polykarbonátu je z polyetylenu.

Při likvidaci je možné se informovat na příslušném Městském nebo Obecním úřadě na možnosti recyklace ve vašem okolí. Recyklace umožňuje snížit množství nově použitých surovin a snižuje množství odpadu.