

Gymnázium Ostrov

#	Reference	Název	Po et	M.j.	Materiál / m.j.	Montáž / m.j.	Materiál celkem	Montáž celkem
1		Úst edna ACS a PZTS						
2	N013860	Úst edna MB Secure 5000.	1	ks			0,00 K	0,00 K
3	N013730	Kryt ZG20 pro MB-Secure nebo RIO	1	ks			0,00 K	0,00 K
4	N013950	Syst. napájecí zdroj do úst edny 12V DC/26Ah, AUX 1,5A	1	ks			0,00 K	0,00 K
5	N059652	MB-Secure Licence - 512 uživatel	1	ks			0,00 K	0,00 K
6	75PS13V8 K40/5A	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojova em	1	ks			0,00 K	0,00 K
7	UT12180	Akumulátor 12V / 18Ah	2	ks			0,00 K	0,00 K
8	SLTEC90EN	Editor karet	1	ks			0,00 K	0,00 K
9	SLT SPABASIC	Software pro správu kontroller ProAccess SPACE	1	ks			0,00 K	0,00 K
10	SLT PPD800	P enosný programátor	1	ks			0,00 K	0,00 K
11	N013001	LCD/LED Klávesnice (komplet), bílá, MB Secure, 19 tlačítek	1	ks			0,00 K	0,00 K
12	N013940	Koncentrátor 16in/16out, PCB bez krytu, BUS2/IB2	1	ks			0,00 K	0,00 K
13	N013941	Reléový modul 4x230V/8A a 8x 24V/1A, PCB bez krytu	1	ks			0,00 K	0,00 K
14	HUB PRO BOX	Kovový kryt pro HUB PRO / PRO-3200 / RIO MB-sec	2	ks			0,00 K	0,00 K
15	N026487	USB na čítač stanice mifare Classic a DESFire EV1	1	ks			0,00 K	0,00 K
16		Dve ní moduly te ky a detektory						
17	SLTUBOX	Nást nná te ka + licence	2	ks			0,00 K	0,00 K
18	N027901	Konvertor pro te ku, vst. Clk/Data, Wiegand, výst. Clk/Data, RS485, RS232	2	ks			0,00 K	0,00 K
19	N023350.17	Dve ní modul, max. 2 te ky RS-485, 1 dve e, BUS2	6	ks			0,00 K	0,00 K
20	N026422	te ka Mifare Accentic, RS485 Clk/Data, bez klávesnice	6	ks			0,00 K	0,00 K
21	CXMICOG/G/BB	Zelené tlačítko s NO/NC výstupem, aktivní prvkem je prolamovací sklo	2	ks			0,00 K	0,00 K
22	CXPC/II	Plastový průhledný kryt tlačítka CXM chránící proti náhodné aktivaci	2	ks			0,00 K	0,00 K
23	SC517/MH/MULTI/G2	Mag.kontakt povrchový se svorkami, volitelné EOL rezistory	9	ks			0,00 K	0,00 K
24		Dve ní zámky a otvíra e						
25	V5SRB	Zámek, otvírá í p ídržný elektromagnet. Nap. : Dve ní elektromagnet 500kg, 12/24V zulková a optická signalizace	1	ks			0,00 K	0,00 K
26		Kamerový systém						
27	DS-7716N-I4	16 kanálový sí ový digitální videorekordér s integrovaným 8 port. PoE	1	ks			0,00 K	0,00 K
28	DS-2CD2022WD-I	2 Mpx venkovní kamera, s IR p ísvitem až 30 m a WDR 120dB	11	ks			0,00 K	0,00 K

