

DNS na dodávky AV-20-2018														
Kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Žadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Umístění majetku - číslo	Místo doručení; kontaktní osoba
1	Dataprojektor přenosný	DLP dataprojektor Zdroj světla: laser + LED, životnost min. 20 000 hodin Rozlišení: nativní min. 1280x800, nejvyšší min. 1600x1200 Svítivost min. 3000 ANSI, kontrast min. 1800:1, min. 2x optický zoom Minimální projekční vzdálenost menší než 1,5m Rozhraní: HDMI, VGA, USB Další vlastnosti a funkce: automatické nastavení jasu, automatická korekce lichoběžníkového zkreslení, integrovaný reproduktor, podpora prezentace z USB, interní paměť min. 2GB, bezpečnostní zámek	1	CASIO projektor XJ-A247	DLP dataprojektor Zdroj světla: laser + LED, životnost 20 000 hodin Rozlišení: nativní 1280x800, nejvyšší 1600x1200 Svítivost 3000 ANSI, kontrast 1800:1, 2x optický zoom Minimální projekční vzdálenost 1,4m Rozhraní: HDMI, VGA, USB Další vlastnosti a funkce: automatické nastavení jasu, automatická korekce lichoběžníkového zkreslení, integrovaný reproduktor, podpora prezentace z USB, interní paměť 2GB, bezpečnostní zámek	31 608 Kč	<b>31 608,00 Kč</b>	31 900,00 Kč						
2	Dataprojektor přenosný	DLP dataprojektor Zdroj světla: laser + LED, životnost min. 20 000 hodin Rozlišení: nativní min. 1280x800, nejvyšší min. 1600x1200 Svítivost min. 3000 ANSI, kontrast min. 1800:1, min. 2x optický zoom Minimální projekční vzdálenost menší než 1,5m Rozhraní: HDMI, VGA, USB Další vlastnosti a funkce: automatické nastavení jasu, automatická korekce lichoběžníkového zkreslení, integrovaný reproduktor, podpora prezentace z USB, interní paměť min. 2GB, bezpečnostní zámek	1	CASIO projektor XJ-A247	DLP dataprojektor Zdroj světla: laser + LED, životnost 20 000 hodin Rozlišení: nativní 1280x800, nejvyšší 1600x1200 Svítivost 3000 ANSI, kontrast 1800:1, 2x optický zoom Minimální projekční vzdálenost 1,4m Rozhraní: HDMI, VGA, USB Další vlastnosti a funkce: automatické nastavení jasu, automatická korekce lichoběžníkového zkreslení, integrovaný reproduktor, podpora prezentace z USB, interní paměť 2GB, bezpečnostní zámek	31 608 Kč	<b>31 608,00 Kč</b>	50 413,00 Kč						
3	Digitální kamera	Bezdrátová síťová CMOS kamera s cloudivou službou Rozlišení snímače min. 1280 x 720, snímková frekvence min. 30 sn./s, úhel záběru min. 57° Integrovaný IR přisvítil pro noční záznamy Záznam na microSD karty, kapacita min. 32GB Minimální požadavky na rozhraní: WIFI, LAN, DI/DO port Další vlastnosti a funkce: detekce pohybu, vestavěný mikrofon, vestavěný reproduktor, e-mail notifikace	2	D-Link DCS-2330L	Bezdrátová síťová CMOS kamera s cloudivou službou Rozlišení snímače min. 1280 x 720, snímková frekvence min. 30 sn./s, úhel záběru min. 57° Integrovaný IR přisvítil pro noční záznamy Záznam na microSD karty, kapacita min. 32GB Minimální požadavky na rozhraní: WIFI, LAN, DI/DO port Další vlastnosti a funkce: detekce pohybu, vestavěný mikrofon, vestavěný reproduktor, e-mail notifikace	2 863 Kč	<b>5 726,00 Kč</b>	5 784,00 Kč						
4	Digitální videokamera	Digitální videokamera se snímačem CMOS nebo BSI-MOS Rozlišení snímače min. 8 Mpx, rozlišení videa min. Ultra HD (3840x2160) Optický zoom min. 20x Výklopný dotykový displej min. 3" Minimální požadavky na rozhraní: WIFI, microHDMI, USB, A/V, vstup pro mikrofon, výstup na sluchátka Záznam na paměťové karty SD, SDHC, SDXC (standardní nebo micro) Funkce: optická stabilizace obrazu, manuální ostření, stereo záznam zvuku	2	Panasonic HC-VXF990 černá	Digitální videokamera se snímačem CMOS Rozlišení snímače 8 Mpx, rozlišení videa Ultra HD (3840x2160) Optický zoom 20x Výklopný dotykový displej 3" Rozhraní: WIFI, microHDMI, USB, A/V, vstup pro mikrofon, výstup na sluchátka Záznam na paměťové karty SD, SDHC, SDXC (standardní nebo micro) Funkce: optická stabilizace obrazu, manuální ostření, stereo záznam zvuku	16 115 Kč	<b>32 230,00 Kč</b>	32 230,00 Kč						
5	Kamerový stativ	Stativ tripod se středovým sloupkem, materiál hliník, třísekční provedení nohou Maximální výška min. 170 cm, minimální pracovní výška max. 51 cm Délka ve složeném stavu max. 75 cm, nosnost min. 5 kg, hmotnost max. 3,5kg Stativová páková hlava s rovnovážným upínacím systémem, rychloupínací destička se šrouby 1/4" a 3/8", fluidní systém uložení, přední náklon min. v rozsahu -70° až +90°, nivelační bublina	2	Stativ Manfrotto 755XBK + MVH500AH + pouzdro	Stativ tripod se středovým sloupkem, materiál hliník, třísekční provedení nohou Maximální výška 164 cm, minimální pracovní výška 56 cm Délka ve složeném stavu 73 cm, nosnost 5 kg, hmotnost 3,35kg Stativová páková hlava s rovnovážným upínacím systémem, rychloupínací destička se šrouby 1/4" a 3/8", fluidní systém uložení, přední náklon min. v rozsahu -70° až +90°, nivelační bublina	9 537 Kč	<b>19 074,00 Kč</b>	19 834,00 Kč						
6	Systém pro virtuální realitu	Souprava pro virtuální realitu s příslušenstvím: - náhlavní souprava (helma s OLED displej, 32 senzory a přední kameru, sluchátkový výstup) - 2x bezdrátový pohybový ovladač s haptickou odezvou (48 senzorů, tlačítka, spoušť, touchpad) - 2x základnová stanice (maják) + 2x držák pro zavěšení v místnosti, synchronizační kabel, technologie infračerveného záření - 2x Micro USB nabíječka pro ovladače - 3x napájecí adaptér pro headset a základnové stanice - propojovací kabely (2 HDMI, 2 USB) - vyměnitelné omyvatelné polstrovaní pro headset	1	HTC Vive	Souprava pro virtuální realitu s příslušenstvím: - náhlavní souprava (helma s OLED displej, 32 senzory a přední kameru, sluchátkový výstup) - 2x bezdrátový pohybový ovladač s haptickou odezvou (48 senzorů, tlačítka, spoušť, touchpad) - 2x základnová stanice (maják) + 2x držák pro zavěšení v místnosti, synchronizační kabel, technologie infračerveného záření - 2x Micro USB nabíječka pro ovladače - 3x napájecí adaptér pro headset a základnové stanice - propojovací kabely (2 HDMI, 2 USB) - vyměnitelné omyvatelné polstrovaní pro headset	18 574 Kč	<b>18 574,00 Kč</b>	20 661,00 Kč						
7	Reproduktory	Reprosoustava 5.1 aktivní Výkon RMS: subwoofer min. 45W, satelity min. 4x 16W, centr 16W Subwoofer i satelity s dřevěnou ozvučnicí Ovládání hlasitosti, výšek a hloubek na čele basového reproduktoru Vstupy: min. 4x vstup RCA cinche Dálkové ovládání, LED displej	1	GENIUS repro SW-HF 5.1 4800	Reprosoustava 5.1 aktivní Výkon RMS: subwoofer 45W, satelity 4x 16W, centr 16W Subwoofer i satelity s dřevěnou ozvučnicí Ovládání hlasitosti, výšek a hloubek na čele basového reproduktoru Vstupy: 4x vstup RCA cinche Dálkové ovládání, LED displej	1 854 Kč	<b>1 854,00 Kč</b>	1 983,00 Kč						
8	Videomixer	Digitální video mixer, min. čtyřkanalový, mixer audio min. 14 kanálů Min. 3x SDI vstup, 2x SDI výstup, 2x HDMI, USB, RS232, Audio vstup a výstup (cinch), mikrofonní vstup, výstup na sluchátka Funkce: stříhové funkce včetně PIP a Split, možnost ovládání a rozšířených funkcí z PC, možnost připojení monitoru	1	V-1SDI Roland	Digitální video mixer, min. čtyřkanalový, mixer audio min. 14 kanálů Min. 3x SDI vstup, 2x SDI výstup, 2x HDMI, USB, RS232, Audio vstup a výstup (cinch), mikrofonní vstup, výstup na sluchátka Funkce: stříhové funkce včetně PIP a Split, možnost ovládání a rozšířených funkcí z PC, možnost připojení monitoru	42 910 Kč	<b>42 910,00 Kč</b>	43 057,00 Kč						







31	Bezdrátový mikrofonní set s náhlavním mikrofonem	Bezdrátový mikrofonní set s náhlavním mikrofonem Frekvenční pásmo UHF 566 - 608 MHz Počet laditelných frekvencí alespoň 1600 Frekvenční rozsah alespoň 80-18000Hz Indikátor stavu baterií na vysíláči i přijímači Dosah min. 100 m  Náhlavní mikrofon s kardioidní nebo superkardioidní charakteristikou a citlivostí alespoň 1,5mV/Pa  Vysílač v kapesním provedení: Doba provozu na baterie alespoň 8h Baterie 2xAA a nebo akumulátor Vysílací výkon vysokofrekvenční části min. 30mW Hmotnost max. 500g  Přijímač: Min. 20 kanálů Výstupy: min. 1x symetrický XLR, 6,3mm jack Nastavitelná výstupní úroveň zvuku min. 0-18dBu Min. 2x odpojitelná externí anténa	2	SENNHEISER ew100-G4 ME3 G	Bezdrátový mikrofonní set s náhlavním mikrofonem Frekvenční pásmo UHF 566 - 608 MHz Počet laditelných frekvencí alespoň 1600 Frekvenční rozsah alespoň 80-18000Hz Indikátor stavu baterií na vysíláči i přijímači Dosah min. 100 m  Náhlavní mikrofon s kardioidní nebo superkardioidní charakteristikou a citlivostí alespoň 1,5mV/Pa  Vysílač v kapesním provedení: Doba provozu na baterie alespoň 8h Baterie 2xAA a nebo akumulátor Vysílací výkon vysokofrekvenční části min. 30mW Hmotnost max. 500g  Přijímač: Min. 20 kanálů Výstupy: min. 1x symetrický XLR, 6,3mm jack Nastavitelná výstupní úroveň zvuku min. 0-18dBu Min. 2x odpojitelná externí anténa	13 764 Kč	<b>27 528,00 Kč</b>	27 600,00 Kč						
32	Redukce Jack 3,5 6,3	Redukce stereo jack 3,5 mm (F) - stereo jack 6,3 mm (M) Kovové provedení, pozlacené	2	Monacor HA-37G	Redukce stereo jack 3,5 mm (F) - stereo jack 6,3 mm (M) Kovové provedení, pozlacené	55 Kč	<b>110,00 Kč</b>	116,00 Kč						
33	Audio kabel	Audio stereo kabel propojovací Jack 3,5 mm stereo (M) - Jack 3,5mm stereo (M) Pozlacené konektory, délka kabelu min. 1,5 m	2	CABLEPERT přípojný jack 3,5mm M/M	Audio stereo kabel propojovací Jack 3,5 mm stereo (M) - Jack 3,5mm stereo (M) Pozlacené konektory, délka kabelu 1,8 m	75 Kč	<b>150,00 Kč</b>	180,00 Kč						
Pozn.V případě překročení celkové ceny za položku uvedené ve sloupci I má za následek vyloučení nabídky z dalšího hodnocení.								3,00 Kč	856 084,00 Kč					
<b>Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH</b>									<b>811 248,00 Kč</b>					

\_\_\_\_\_