

Mateřská škola Přelouč

 Kladenská 1332

 okres Pardubice

 535 01 Přelouč

Opatovice nad Labem 22.10.2018

Nabídka na dodávku gastrozařízení:

Pol.	Název a typ zařízení	mj.	množství	cena za jednotku	cena celkem bez DPH
Mytí stolní nádobí + přípravna					
1.1	Vstupní stůl k myčce s dřezem -použitý materiál : nerezový plech tl. 1,5 mm , povrch scotchbrite -pracovní deska tl. 40 mm, zadní + pravý límeč 40 mm -zadní výška stolu 900 mm, výšková stavitelnost + 45 mm -1x lisový dřez 500 x 400 x 250 mm -základní nohy opatřeny uzemňovacími -rozměr (mm) 1100 x 730 x 930	ks	1	17 100 Kč	17 100,00 Kč
1.2	Tlaková mycí sprcha s ramínkem -vyvažovací pružina, stojánková	ks	1	4 600 Kč	4 600,00 Kč
1.3	Automatický změkčovač vody 10 lt. WMK-BNT 650T -maximální teplota vstupní vody + 40°C -spotřeba soli na regeneraci 1kg, zásobník 20 kg -manuální ovládání s možností každodenního nastavení regenerace -provozní tlak 1,5-8bar -rozměry (mm) 240x460x550 -příkon 230 V	ks	1	7 660 Kč	7 660,00 Kč
1.4	Myčka nádobí sklopná Silanos NE 1000 ECO PD/PB/PS -spotřeba 2 l na mycí cyklus -zabudovaný atmosférický bojler pro zvýšení teploty přívodní vody min. 84°C pro sanitační oplach Konstantní teplota 84°C a tlak po celou dobu oplachového cyklu bez ohledu na tlak přívodní vody = farance teploty oplachu dle HACCP	ks	1	59 900 Kč	59 900,00 Kč

- volitelná kapacita výkonu 80 košů/hod nebo 1440 talířů/hod
 - 3 programy 45/84/150 vteřin+ nepřetržitý mycí program
 - součástí standardního vybavení je funkce Soft startu mycího čerpadla poskytující dodatečnou ochranu křehkému nádobí např. sklu a navíc zvyšuje spolehlivost mycího čerpadla
 - zahnutá mycí ramena rychle odvádí mycí vodu, takže tato nescapává na čisté nádobí = ideální mycí výsledky
 - automatický samočistící cyklus, samovypouštěcí vertikální mycí nerez čerpadlo a bojler zabraňují množení bakterií
 - el. ovládání se zabudovaným programováním, autodiagnostikou pro servis a s automatickým čistícím cyklem
 - lisovaná mycí nádrž umístěna vpředu pro snadné čištění
 - poklop s mechanismem se 3 pružinami pro hladký posun
 - speciální konstrukce nerezových mycích a oplachových ramen
 - horní a dolní zaměnitelná rotační nerezová mycí a oplachová ramena lze jednoduše rozebrat bez nářadí
 - příprava pro napojení na HACCP se sběrem dat do PC
 - příprava pro systém kontroly odběrového maxima energie
 - topnice s ochranou proti přehřátí při nízké hladině vody
 - čerpadlo vypouštění
- Příslušenství v ceně:
- 1x koš na 18 mělkých talířů nebo 27 desertních talířků (prům. 240/150 mm), 1x plastový košíček na příbory
 - rozměr (mm) 655x785x1480
 - příkon 6,72kW/400V

1.5	Výstupní stůl k myčce s roštovou policí -nerez. plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite -pracovní deska dvoujtý límec zadní 40mm -pracovní deska dráha pro koš 50 x 50 cm -spodní police roštová police -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - rozměr (mm) 600 x 730 x 9300	ks	1	11 240 Kč	11 240,00 Kč
1.6	Mycí stůl s křídlovými dveřmi	ks	1	20 830 Kč	20 830,00 Kč

- použitý materiál : nerezový plech povrch scotchbrite
- pracovní deska tl. 40 mm zadní a levý límec 40 mm
- spodní pevná police ve výšce 150 mm
- pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou
- dveře stolu dvouplášťové
- přesazená deska vlevo o 200mm (nad topení)
- stůl bez zadního opláštění
- rozměr (mm) 1400 x 730 x 930

1.7 **Nástěnná skříňka s policí a dveřmi** ks 1 16 367 Kč 16 367,00 Kč

- použitý materiál: nerezový plech tl. 1mm, povrch scotchbrite
- nastavitelná výška police
- max. celoplošné zatížení police 80kg
- opláštění ze tří stran, posuvné dveře
- police skříňky vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem
- dveře skříňky dvoupášťové, pohybující se na speciálních ložiskových posuvech s aretací v krajní poloze
- rozměr (mm) 1400x350x650

Montáž vč. dopravy

3 600,00 Kč

Celkem cena bez DPH

141 297,00 Kč

Sazba DPH 21%

29 672,00 Kč

Celkem cena včetně DPH

170 969,00 Kč


Sezzam
 sídlo: Pardubická č. 100
 533 45 Opatovice nad Labem
 tel.: 466 941 244
 tel./fax: 466 940 011

Luboš Remplík
Sezzam spol.s r.o.