

# Plynový konvektomat RETIGO ORANGE VISION extra injekční, typ : O 1011 igc

- plynové provedení
- kapacita 10 - 11x GN 1/1
- kapacita jídel : 150 – 250 denně
- provedení injekční
- výbava ORANGE VISION extra

## Všeobecná charakteristika :

- **Automatický čistící systém - Active Cleaning - automatické mytí komory systémem bez čerpadel mycích prostředků (dávka mycího prášku přímo do varné komory) - jednoduchá kontrola a snazší manipulace**
- **Programování – 99 programů**
- **Teplotní vpichová sonda**
- **Oplachová sprcha na boku konvektomatu**
- dvojitě bezpečnostní sklo
- Dotykový ovládací panel
- Barevný digitální displej s dotykovými tlačítky
- Možnost manuální nastavení
- Horký vzduch a autoklima 30°C až 300°C
- Pára 30°C až 130°C
- Kombinovaný režim 30°C až 300°C
- **Rozteč zásuvů 65 mm**
- Regenerace / banketing
- Vnitřní ventilátor
- 1 rychlost ventilátoru
- Hygienické provedení varné komory – bezspárový vnitřní prostor
- Systém úspory energie – ENERGY Logic – využití tepla odpadní páry což zajišťuje výraznou úsporu elektrické energie
- Vnitřní osvětlení varné komory
- Klika dveří s jednoduchým ovládním
- Komunikace v češtině
- USB klíč rozhraní pro možnost upgrade softwaru
- Jednobodová teplotní sonda
- Rozšíření softwaru – 99 programů s 9 kroky
- **mořená varná komora - zajišťující delší životnost**

## Technické parametry :

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| • vyvíjení páry :       | injekční           |
| • kapacita :            | 11x zásuv GN 1/1   |
| • odpad :               | DN 50              |
| • hmotnost :            | 154 kg             |
| • plynový příkon :      | 18kW               |
| • elektrický příkon :   | 0,8kW              |
| • napájení :            | 1N~/230V/50Hz      |
| • teplota :             | 30 – 300°C         |
| • rozměry (Š x H x V) : | 933 x 863 x 1186mm |
| • krytí                 | IPX 5              |



## Změkčovač vody, typ : LT-12

- objem 12 lt
- regenerace se provádí kuchyňskou solí
- kompatibilní s konvektomatem O 1011 igc

### Technické parametry :

- objem : 12 lt
- provedení : manuální, dvoukohoutový
- materiál : nerez + plast
- hmotnost : cca 9,5 kg
- náplň pryskyřice : cca 8,4 kg
- rozměry (Š x H x V) : průměr 190 x 255x500mm



## Cenová kalkulace na konvektomat RETIGO ORANGE VISION extra, typ : O 1011 igc

Popis	Typ	ks	Cena/ kus	Cena celkem bez DPH	DPH %	DPH	Cena vč. DPH
Plynový konvektomat RETIGO	O 1011 igc	1	241 000	241 000	21	50 610	291 610
<b>Sleva na konvektomat</b>				<b>-98 810</b>	<b>21</b>	<b>-20 750</b>	<b>-119 560</b>
<b>Cena za konvektomat celkem po slevě bez DPH</b>				<b>142 190</b>			
DPH celkem						29 860	
<b>Cena za konvektomat celkem po slevě vč. DPH</b>							<b>172 050</b>

## Cenová kalkulace na příslušenství ke konvektomatu – manuální změkčovač vody – LT- 12

Popis	Typ	ks	Cena/ kus	Cena celkem bez DPH	DPH %	DPH	Cena vč. DPH
Manuální změkčovač vody	LT-12	1	1 790	1 790	21	376	2 166
<b>Sleva na změkčovač vody</b>				<b>-269</b>	<b>21</b>	<b>-56</b>	<b>-325</b>
<b>Cena za změkčovač vody celkem po slevě bez DPH</b>				<b>1 522</b>			
DPH celkem						320	
<b>Cena za změkčovač vody celkem po slevě vč. DPH</b>							<b>1 841</b>

## Instalace zařízení :

Popis	Typ	ks	Cena/ kus	Cena celkem bez DPH	DPH %	DPH	Cena vč. DPH
Instalace zařízení *		1	5 490	5 490	21	1 153	6 643
<b>Cena za dopravu a instalaci konvektomatu celkem bez DPH</b>				<b>5 490</b>			
DPH celkem						1 153	
<b>Cena za dopravu a instalaci konvektomatu celkem vč. DPH</b>							<b>6 643</b>

*\*Instalací zařízení se rozumí :*

- *doprava zařízení do místa instalace*
- *demontáž stávajícího konvektomatu*
- *montáž nového konvektomatu na připravené přívody elektroinstalace, plynoinstalace, vodoinstalace, kanalizace a VZT*
- *montáž změkčovače vody*
- *úprava stávajícího podstavce pro použití k novému konvektomatu*
- *použitý montážní materiál*
- *zprovoznění zařízení*
- *seřízení*
- *odzkoušení*
- *základní zaškolení obsluhy*
- *rozšířené zaškolení obsluhy kuchařem výrobce v rozsahu cca 8 hodin*
- *případný odvoz vč. zajištění ekologické likvidace stávajícího konvektomatu vč. příslušenství*

V ceně za instalaci zařízení je počítáno s tím, že instalace tj. přívody elektroinstalace, plyninstalace, vodoinstalace, kanalizace a VZT budou k provedení montáže připraveny. V případě nutnosti tyto instalace upravovat, tak aby bylo možné zařízení nainstalovat, můžou být tyto práce s ohledem na jejich rozsah a charakter předmětem vícenákladů.

**Cenová rekapitulace na provedení dodávky konvektomatu**  
**RETIGO ORANGE VISION extra, typ : O 1011 igc vč.**  
**příslušenství :**

Konvektomat RETIGO ORANGE VISION extra, typ : O 1011 igc	cena bez DPH 21%	Kč 142.190,--
Manuální změkčovač vody, typ : LT-12	cena bez DPH 21%	Kč 1.522,--
<u>Doprava a instalace konvektomatu</u>	<u>cena bez DPH 21%</u>	<u>Kč 5.490,--</u>
Cena za dodávku bez DPH		Kč 149.202,--
DPH 21%		Kč 31.332,--
Cena za dodávku vč. DPH		Kč 180.534,--