

## Specifikace dodávaných zařízení

AKCE : Kuřim - Společenské a kulturní centrum, restaurace vč. zázemí

Datum : 1. 10. 2018

poz.	Předmět - název	Typ	Výrobce	Rozměry	Přikon / napětí
<b>A - restaurace vč. zázemí</b>					
<b>Autarón</b>					
<b>Skład obalů</b>					
<b>A Skład odpadků</b>					
A2	Nástěnná vodovodní baterie, s možností připojení hadic.	RAF	RAF		
A3	Profesionální chladnička, čistý objem 340 lt, bílá, 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 4x výškově nastavitelná roštová police, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C	UR 400	NORDline	600x600x1850	230V/0,2kW
<b>B Skład nápojů</b>					
B1	Skladový regál - stávající zařízení			850x290x1200	
B4	Chlazený box, bezprahové dveře, stěnový PUR panel tl.60 mm, bez podlahy, lemovací a krycí lišty lakované RAL 9010, osvětlení jedním zářivkovým tělesem a 2x trubici 120 mm	Box	HAKU	3700x2775x2360	
B5	Samostatná kondenzační jednotka s vodní kondenzací, provedení s chladivem R449A	CU-W-NJ 9232	HAKU		230 V/2 kW
<b>C Suchý sklad</b>					
C1	Skladový regál - základní, pozinkované police, pozinkované stojny regálu, regál tvořen 4 plnými přestavitelnými policemi, nosnost jedné police min. 150 kg, celková nosnost regálu min. 600 kg	BETA	Krédo	1000x500x2000	
C2	Skladový regál - přídatný, pozinkované police, pozinkované stojny regálu, regál tvořen 4 plnými přestavitelnými policemi, nosnost jedné police min. 150 kg, celková nosnost regálu min. 600 kg	BETA	Krédo	1000x500x2000	
<b>D Hrubá příprava zeleniny</b>					
D1	Skladový regál - stávající zařízení			1150x550x1800	
D2	Škrabka brambor a kořenové zeleniny, nerezové provedení, výkon : 200kg / hod, objem : 12kg / 1 dávka, váha : 62 kg	ŠKBZ12N	VARES	700x700x950	400V/0,6kW
D3	Lapač slupek a škrabu, celonerezové provedení	LS	Seveza	320x320x320	
D5	Pracovní stůl, 1x plná police, zadní lem, nerezové provedení, výškově stavitelné nožičky	KSPO	Karafiát	1500x700x850	
D6	Mycí stůl s dřezem 450x450x250, prolisovaná pracovní deska, zadní lem, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky - stávající zařízení			1270x700x850	
D7	Stojánková vodovodní baterie	Raf 05	RAF		
D8	Profesionální velkokapacitní chladnička, čistý objem 570 lt, bílá, vnitřní prostor vhodný pro umístění gastronádob o velikosti GN 2/1 nebo přepravek 600x400mm, 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 4x výškově nastavitelná roštová police, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2 až +8°C	UR 600	NORDline	780x700x1890	230V/0,2kW
<b>E Chlazené potraviny</b>					
E1	Profesionální velkokapacitní chladnička, čistý objem 570 lt, bílá, vnitřní prostor vhodný pro umístění gastronádob o velikosti GN 2/1 nebo přepravek 600x400mm, 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 4x výškově nastavitelná roštová police, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2 až +8°C	UR 600	NORDline	780x700x1890	230V/0,2kW
E2	Pultová mraznička, 1x plně víko, statické chlazení, termostat, chladivo R600a, osvětlení, zámek, odtok vody, dělicí přeprážka, nerezové víko, stříbrné opláštění, mrazicí kapacita 21kg/hod., vnitřní rozměry 1460x500x670 mm	HF 506 STEEL	Vestfrost	1560x695x850	230V/0,2kW
<b>F Příprava těsta</b>					
F1	Plošinový vozík, nerezové provedení, nosnost vozíku min. 100 kg, 4x kolečko o průměru 100mm, z toho 2x s brzdou, madlo na kratší straně	KVOP	Karafiát	550x850x850	
F2	Pracovní stůl - stávající zařízení			1300x700x850	
F3	Sestava příslušenství - 4x kolečko pr. 100mm, 2x s brzdou - pro úpravu pracovního stolu na poz. F2	Karafiát	Karafiát		
<b>G Příprava studené kuchyně a čisté příprava zeleniny</b>					
G1	Pracovní stůl, zadní lem, celonerezové provedení - stávající zařízení			1350x700x850	
G2	Nerezové umyvadlo, celonerezové provedení, zadní lem, výlisek	O3	Karafiát	400x320x190	
G3	Stojánková vodovodní baterie, hygienické pákové ovládání "CLINIC"	Raf 05 + ručka	RAF		
G4	Nářezový stroj, šnekový převod umožňující trvalé zatížení, uložení stolu vodorovně - nešikmě, průměr nože 300mm, maximální řez 190x230 mm, nastavení síla řezu 0-15 mm, provedení eloxovaný hliník, hladký teflonový nůž, snadné čištění - úplná rozebratelnost bez nutnosti speciálního nářadí, vzduchem chlazený motor, integrované brusné zařízení, odnímatelná spodní nerezová odkládací deska, voděodolné provedení	Euro 3000 PROFÍ	GRAEF	420x575x395	230V/0,3kW
G5	Pracovní stůl, zadní lem, celonerezové provedení - stávající zařízení			850x700x850	
G6	Mycí stůl s dřezem 450x450x250, zadní lem, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky - stávající zařízení			1300x700x850	
<b>H Mytí stolního nádobí</b>					

poz.	Předmět - název	Typ	Výrobce	Rozměry	Přikon / napětí
H1	Vstupní stůl k myčce, prolis pro vedení koše 500x500mm, vstupní stůl pravý, 1x vevařený lisovaný dřez o velikosti 450x450x250mm vlevo, zvýšený zadní lem - ostříkovaná stěna - výška lemu 200mm, stůl samostatně stojící, ale zavěšený do myčky - závěs do myčky vlevo, 1x otvor pro stojánkovou tlakovou sprchu, nerezové provedení, výškově stavitelné nožičky	KSMO	Karafiát	1200x650x850	
H2	Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání	RAF 05	RAF		
H3	Změkčovač vody pro myčku nádobí, konvektomat a kávovar, regenerace změkčovače se provádí automaticky, dle objemu vody, která změkčovačem proteče - rozsah nastavení 0 - 99m3/hod., NE ČASOVĚ, elektronické ovládání, teplota vody max. 43°C, objem pryskyřice 10 lt	WMK-BNT 1650F	Aquina	320x663x635	230V/0,005kW
H4	Předmyvací stroj - výrazně snižuje celkové provozní náklady tím, že nahradí odmaččení a ruční sprchování, tím sníží spotřebu vody a energie. Zároveň poskytuje lepší pracovní prostředí, které vzniká tím, že eliminuje zátěž manuálním oplachováním chemickými prostředky. Díky kratším programům dochází ke zvýšení celkové kapacity mycího centra, bez přívodu vody, respektive přívodu vody zajištěn napojením na myčku nádobí - viz poz. H6 VÝHODY: Ergonomie: - nahrazuje ruční předmytí. - snížení úrazů v mycím provozu na minimum Ekonomie: unikátní recyklace vody z myčky nádobí zajišťující výraznou úsporu vody. Výkon čerpadla 0,9 kW objem mycí nádrže 45l Váha, stroj v provozu 150 kg Kapacita až 120 košů za hodinu	WD-PRM6	Wexiodisk	600x658x1900	400V/0,9kW
H5	Spojovací mezidílec pro přímé propojení předmyčky s myčkou - díl je určený pro přímou instalaci v šířce 140 mm, součástí zadní lem jako ochrana proti stříkající vodě.	Wexiodisk	Wexiodisk	150x710	
H6	Myčka nádobí na mytí stolního nádobí s dvojitým oplachem využívajícím odpadní vody z přidavné nádrže, garantovaná spotřeba vody 1 litr na 1 mycí cyklus. Dvojitě opláštěný stroje, tepelná a hluková izolace, společné ovládání, odtékající odpadní voda připojena na automatický předmycí stroj - viz poz. H4, minimální vstupní výška 400 mm, rozměr koše 500 x 500 mm, připojení na studenou vodu, 3 mycí programy, individuální nastavení mycího a oplachového času pro každý program, individuální nastavení teploty mytí a teploty oplachové vody na každý program, samočisticí sanitální proces v závěru při vypnutí stroje, robustní celonerezové provedení včetně mycích ramen a sít, ergonomické otevírání kapoty umožňující páte opouštění mycí prostor zadní části stroje z důvodu ochrany obsluhujícího personálu, hluboce tažená nádrž zamezující tvorbě pěny, příkon bojleru min. 9 kW, diagnostické funkce stroje, ukládání HACCP dat a tvorba reportů, zabudovaný dávkovač oplachového prostředku, maximální výška stroje s otevřenou kapotou 1900 mm, Myčka je vybavena rekuperací vodních par, Mycí čerpadlo (kW) 0,9 Čerpadlo, cirkulace konečný oplach (kW) 0,46 Čerpadlo, konečný oplach (kW) 0,46 Přidavné topení (kW) 9 Ohřívač nádrže (kW) 5,4 Objem nádrže (l) 45 Objem nádrže konečný oplach (l) 5,5 Váha, stroj v provozu (kg) 185 Celkový čas / mycí program 1 (min) 1,2 Celkový čas / mycí program 2 (min) - 1,8 Celkový čas / mycí program 3 (min) - 3,3 Kapacita max (košů / h) 50 Spotřeba vody oplachu / program (l) 1	WD-6 DUPLUS + rekuperace	Wexiodisk	765x710x1560	400V/9,9kW
H7	Výstupní stůl od myčky, prolis pro vedení koše 500x500mm, výstupní stůl levý, 1x roštová police, zvýšený zadní lem - ostříkovaná stěna - výška lemu 200mm, stůl samostatně stojící, ale zavěšený do myčky - závěs do myčky vpravo, nerezové provedení, výškově stavitelné nožičky	KSM	Karafiát	650x650x850	
H8	Skříň dvojitá, celonerezové provedení, skříň tvořen 5 plnými policemi, nosnost jedné police min. 150 kg, celková nosnost skříň min. 600 kg, opláštěné oba boky + opláštěné záda, z čela skříň přístupnou formou křídlových dveří, pojízdné provedení - 4x kolečka z nichž dvě jsou opatřena aretační brzdou	KSPDD	Karafiát	650x450x1550	
H9	Skladový regál - základní, celonerezové provedení, regál tvořen 4 plnými policemi, nosnost jedné police min. 150 kg, celková nosnost regálu min. 600 kg	KRGP	Karafiát	1200x500x1800	
<b>I. N. P.</b>					
<b>I Krájení čistě zeleniny</b>					
I1	Pracovní stůl, 1x plná police, 1x výsuvná zásuvka pod pracovní deskou, bez zadního lemu, pravý lem, nerezové provedení, výškově stavitelné nožičky	KSPZH-1	Karafiát	1900x700x850	
I2	Stolový nástavec jednopatrový, celonerezové provedení, instalovaný na pracovní stůl na poz. I1	KSNJ	Karafiát	1900x350x350	
<b>J Příprava masa</b>					
J1	Chlazený stůl, třísekový, 6x zásuvka, objem 452 litrů, chlazení s nucenou cirkulací vzduchu, pracovní teplota -2°C až +8°C při okolní teplotě 38°C, chladicí kompresorová jednotka včetně výparníku umístěna mimo chlazenou komoru, tlakově vstříkovaná polyuretanová izolace, elektronicky řízená kontrola teploty a procesu odtávání, s digitální ukazatelem teploty, bez pracovní desky	CMFP-180HHH	FAGOR	1792x700x850	230V/0,4kW
J2	Pracovní deska, 1x vevařený lisovaný dřez o velikosti 400x400x250mm, zadní a pravý lem, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii, celonerezové provedení	KPDD	Karafiát	2300x775x40	
J3	Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání, instalovaná na mycí stůl na poz. J1	RAF 05	RAF		
J4	Masodeska dřevěná, stolní	Masodeska	RM Slovakia	500x300x7	
J5	Nástěnná skříňka, opláštěné oba boky + opláštěná záda, police - dno, z čela skříňka přístupná formou posuvných dvířek, ve vnitřním prostoru 1x plná police, celonerezové provedení	KNSSDP	Karafiát	1200x350x600	

poz.	Předmět - název	Typ	Výrobce	Rozměry	Příkon / napětí
J6	Kombinovaná výlevka, celonerezové provedení, dřez 400x400x250 mm, umyvadlo na ruce 440x280x140 mm	KVY	Karafiát	500x600x900	
J7	Stojánková vodovodní baterie, hygienické pákové ovládání "CLINIC"	Raf 05 + ručka	RAF		
<b>K Vana</b>					
K2	Plynový sporák, čtyřhořákový, 3x hořák 7 kW, 1x hořák 4kW, výkonné litinové hořáky, litinové rošty, masivní konstrukce s podpěrnými držáky pod horní deskou	SPF 80G	RM Gastro	800x700x900	Plyn 25 kW
K3	Elektrická multifunkční pánve, 2x vana, objem každé vany 14 litrů, topný systém s celoplošnými topnými tělesy, třívrstvé dno pánve z neoddělitelných ocelových vrstev, sonda teploty jádra s 6 měřicími body, přímé vypouštění varné nebo mycí vody přímo pomocí pánve bez překlápění, integrovaná ruční sprcha s automatickým navinutím, indikátor provozu a varování, integrovaná nápověda s vysvětlujícími texty pro všechny tepelné úpravy, dotyková obrazovka s navigačními symboly pro co nejjednodušší obsluhu, centrální ovládací kolečko s funkcí stisknutí pro výběr, digitální ukazatel teploty, ukazatel požadovaných a skutečných hodnot, nastavení času digitálně 0 – 24 hod. s nastavením trvalého provozu, vyklápění pánve pomocí elektromotoru, servisní kryt přístupný zepředu, bezpečnostní termostaty, • integrovaný vypínač, držák sondy teploty jádra, český jazyk pro systémové informace, USB rozhraní pro výstup dat HACCP, zvedací a spouštěcí automatika (koše pro vaření a fritování), rozpoznání varného média v pánvi, automatické plnění vodou s přesností na litr, funkce nápovědy – podrobný návod k obsluze s příručkou, varné procesy 1. Automatický modus s 9 druhy provozu - pečení ve velkém - minuty, - těstoviny a rýže, - ryba a plody moře, - zeleniny brambory, - vaječné pokrmy, - omáčky a polévky, - mléčné a sladké pokrmy, - finishing a servis, Ruční modus se 3 druhy provozu - vaření, - pečení, - fritování, Programovací režim pro individuální programy, pánve musí mít z důvodu jednotného ovládání a snadné obsluhy stejný ovládací panel jako konvektomat na poz. K13	VCC 112T - Dynamic	FRIMA	962x800x400	400V/13kW
K4	Podstavec pod multifunkční pánve, celonerezové provedení, 2x výsuv pro umístění nádob, 2x sloupec vsunutý na plechy GN 1/1, vč. trnů pro instalaci pánve		FRIMA	dle pánve	
K5	Příslušenství k multifunkční pánvi - rameno pro zvedání a spouštění košů	24.00.973	FRIMA		
K6	Příslušenství k multifunkční pánvi - varný koš	60.70.752	FRIMA		
K7	Příslušenství k multifunkční pánvi - fritovací koš	24.00.972	FRIMA		
K8	Příslušenství k multifunkční pánvi - špachtle	60.71.643	FRIMA		
K9	Příslušenství k multifunkční pánvi - rošt na dno pánve	60.70.787	FRIMA		
K10	Příslušenství k multifunkční pánvi - síto	60.71.327	FRIMA		
K13	Plynový konvektomat, velikost 6x GN 1/1 tj. , bojlerový způsob vývinu páry, <u>teplotní sonda s 6 měřicími body</u> , inteligentní ovládací systém - <u>Self Cooking Control</u> , měření a regulace vlhkost - Clima Plus Control, trojitě zasklení dveří, 5 programovatelných rychlostí ventilátoru, <u>podélné zásuvy na GN 1/1 - délka každé zásuvy konvektomatu min 500mm - možnost zasouvání i menších gastronádob /GN 1/2, GN 1/2, GN 2/3/ do zásuv bez použití jiného příslušenství, automatické proplachování bojleru při každém mytí, minimálně 350 programů s 12 kroky volně volenými, automatické hlášení závad vč. jejich diagnóz, systém kontroly vaření v jednotlivých vsuvech, automatický start, dotyková ovládací obrazovka, integrovaná sprcha s automatickou navijení, systém odstředění a odvedení tuků bez nutnosti filtrů, systém automatického zhašení páry, funkce Cool down - rychlé zchlazení varné komory, program pro pečení pizza a vaječných pokrmů, integrovaná kynárna těst k dalšímu pečení, <u>tabletové čištění komory konvektomatu, automatické vyplachování vodního kamene v bojleru při každém mytí stroje, HDC - HiDensity Control - až o 30% vyšší využití kapacity přístroje, ELC - Efficient LevelControl - efektivní vaření různých jídel pohromadě, konvektomat musí mít z důvodu jednotného ovládání a snadné obsluhy stejný ovládací panel jako multifunkční pánve na poz. K3</u></u>	RATIONAL SELFCOOKING CENTER SCC 61	RATIONAL	847x771x782	plyn 13kW, elektro 230V
K14	Podstavec pod konvektomat, celonerezové provedení, 2x sloupec zásuvů na gastronádoby velikosti GN 1/1, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky	KPKV	Karafiát	dle konvektomatu	
K15	Základní sada gastronádob, sadou gastronádob se rozumí : 5x GN 1/1-100 nerezová, plné dno, 5x GND 1/1-100 nerezová, děrované dno, 5x GNS 1/1-40 smaltovaná, 5x GNS 1/1-65 smaltovaná, 2x rošt GN 1/1	SADA GN	RM Gastro		
<b>L Porcování jídel</b>					
L1	Pracovní stůl, 1x plná, police, nerezové provedení, pojízdné provedení - 4x kolečka z toho 2x opatřena aretačními brzdou, bez zadního lemu	KSPO	Karafiát	1500x600x850	
<b>M Výdej jídel</b>					
M1	Pracovní stůl, 1x plná, police, nerezové provedení, 1x výsuvná zásuvka pod pracovní deskou	KSPZH-1	Karafiát	2000x700x900	
M2	Parapetní deska, bez lemu, nerezové provedení	KPDZ	Karafiát	2000x350x40	
M3	Vyhřívavá výdejní vodní lázeň, pojízdná, kapacita 3x GN 1/1 - 200 hl., 1x plná police, nerezové provedení, dělené provedení - každá vana disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +90°C a samostatným vypouštěcím ventilem, pojízdné provedení - 4x kolečka z toho 2x s brzdou, ovládání na kratší straně	KSVOL-3	Karafiát	1210x655x850	230V/2,1kW
M4	Infra lampa závěsná, průměr 230 mm, v provedení leštěná měď	7230395	KIJT		230V/0,25kW
<b>N Mytí provozního nádobí</b>					
N1	Mycí stůl - jednodřez, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 800x500x375mm, prolomená pracovní deska, kapotáž dřezu z čela a obou boků, zadní, pravý a levý lem, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky	KSVO	Karafiát	1000x700x850 /DOMĚREK/	
N2	Nástěnná vodovodní baterie	Raf	RAF		
N3	Nástěnná police, celonerezové provedení, vč. konzol pro zavěšení na zeď, police plně přestavitelná	KPOZJ	Karafiát	1000x350	
<b>O Bar</b>					

poz.	Předmět - název	Typ	Výrobce	Rozměry	Phkon / napětí
O1	Chlazený stůl barový, 2x sekce, v každé sekci umístěna 2x výsuvná zásuvka - horní 1/3, dolní 2/3, chlazená vana nad agregátem 280x480x210 mm, rozsah teplot +2°C až 6°C, digitální termostat, nerezové provedení, levý přesah desky o 1550 mm	KCH1N- VV+V	Karafiát	1350x700x850	230V/0,4kW
O2	Podnoží pod levý přesah desky chlazeného barového stolu, podnoží tvořeno 4 nerez jaklovými nohami a trnoží, příprava pro uchycení podnoží k barové desce	Atyp	Karafiát	1550x700x40	
O3	Výrobník ledu, výrobní kapacita 32kg ledu / 24hod., kapacitu zásobníku na led 9kg, vzduchem chlazený, kalíšky ledu 31x32mm / 14g, nerezové provedení, dvířka z ABS plastu	SL 60	NTF	387x465x687	230V/0,35kW
O4	Kávovar dvoupákový, kapacita boileru 11,5 litrů, počet káv za hodinu 300, elektronické ovládání, automatické dopouštění vody, zabudovaná elektronický displej s počítadlem, zabudované čerpadlo pro nasávání vody	EC 2P/B/D	RM Gastro	710x600x510	230V/3,2kW
O5	Mlýnek na kávu, stolní, dávkovač kávy, mechanické počítadlo dávek kávy, zásobník na 1kg kávových zrn, zásobník na 300g, mleté kávy, dávkovač 5-12 g	BRASIL INOX	RM Gastro	210x380x470	230V/0,3 kW
O6	Výčepní stůl, prolomená pracovní deska, 2x vevařený lisovaný dřez, každý dřez o rozměru 300x500x300mm, 2x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii, 1x otvor pro výčepní stojan (kobru), 1x vevařená odkapní vanička 800x200 mm, levý lem, nerezové provedení, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 300x340x200 mm, bez kapotáže dřezu z čela, výškově stavitelné nožičky, příprava pro instalaci opláštění lamina	KSVKV	Karafiát	2500x700x850	
O7	Stojánková vodovodní baterie, 1x s vývodem pro připojení na myčku sklenic	PL-1	RAF		
O8	Myčka sklenic, dvoudílná, myčka pivního skla pro mytí pultrů s uchem, vybavené přívodní hadicí na vodu 3/8 závit, odpad je řešen přepadem pod horním okrajem myčky	DUNETIC	Lindr	370x200x360	
O10	Podstolová myčka skla a nádobí, koš 400x400, spotřeba vody na oplach max. 2,4 lt., eliptické mycí pole s tryskami speciální geometrie, automatické nastavení mycího tlaku podle typu nádobí a míry jeho znečištění – slabě znečištěné nádobí se umyje vodou slabšího tlaku, velmi znečištěné pak vodou tlaku vyššího, dle stupně znečištění systém také automaticky upravuje hodnoty dalších faktorů mycího procesu – tzn. teplotu, čas, množství mycího a oplachového prostředku, 4-násobný filtrační systém mycí lázně, celonerezové hygienické provedení z taženého plechu pro snadnou údržbu, dávkovač čerpadlo pro mycí prostředek, dávkovací čerpadlo pro oplachový prostředek, jedinečný samočisticí program s automatickým vypnutím přístroje, výška dveří 308,5mm, přesná a snadná servisní diagnostika, Myčka je vybavena rekuperací vodních par	WINTERHALTER UC-S ENERGY	Winterhalter	460x617x725	230V/3,2kW
O13	Profesionální chladnička, objem 130 lt, nerezové opláštění, 1x prosklené dveře, ventilované chlazení zajišťující rychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C,	UR 200 GS	NORDline	600x600x845	0,15kW/230V
O14	Změkčovač vody pro myčku nádobí a kávovar, regenerace změkčovače se provádí automaticky, dle objemu vody, která změkčovačem proteče - rozsah nastavení 0 - 99m3/hod., NE ČASOVÉ, elektronické ovládání, teplota vody max. 43°C, objem pryskyřice 5 lt	SMK-BNT 650T	Aquina	225x400x530	230V/0,005kW
O15	Vodovodní stojánková baterie	Raf	RAF		
<b>B - Klub</b>					
<b>Přizemí</b>					
<b>P Zázemí</b>					
P1	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o velikosti 400x400x250mm, zadní lem, levý lem, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii, nerezové provedení, výškově stavitelné nožičky	KSV0	Karafiát	1900x600x900	
P2	Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání	PL-05	RAF		
P3	Nástěnná skříňka, opláštěné oba boky + opláštěná záda, police - dno, z čela skříňka přístupná formou posuvných dvířek, ve vnitřním prostoru 1x plná police, celonerezové provedení	KNSSDP	Karafiát	1200x350x600	
P4	Podstolová myčka skla a nádobí, koš 500x500, spotřeba vody na oplach max. 2,4 lt., eliptické mycí pole s tryskami speciální geometrie, automatické nastavení mycího tlaku podle typu nádobí a míry jeho znečištění – slabě znečištěné nádobí se umyje vodou slabšího tlaku, velmi znečištěné pak vodou tlaku vyššího, dle stupně znečištění systém také automaticky upravuje hodnoty dalších faktorů mycího procesu – tzn. teplotu, čas, množství mycího a oplachového prostředku, 4-násobný filtrační systém mycí lázně, celonerezové hygienické provedení z taženého plechu pro snadnou údržbu, dávkovač čerpadlo pro mycí prostředek, dávkovací čerpadlo pro oplachový prostředek, jedinečný samočisticí program s automatickým vypnutím přístroje, výška dveří 308,5mm, přesná a snadná servisní diagnostika, Myčka je vybavena rekuperací vodních par	WINTERHALTER UC-M ENERGY	Winterhalter	600x617x715	230V/3,2kW
P5	Pracovní stůl, 2x police, zadní lem, celonerezové provedení	KSPP	Karafiát	1000x700x900	
P6	Elektrická fritéza stolní, objem 8 litrů oleje, výpustný ventil s bezpečnostní pojistkou, regulace teploty +50°C až +190°C, pojistný pracovní termostat s keramickým pláštěm, kontrola vyhřátí, 1x koš, 1x víko, celonerezové provedení, speciální upravené nerezové topné spirály, třífázový - výkon 0,75kW/1t oleje	FE 07 VT	RM Gastro	270x420x370	230V/3kW
P7	Stolní kontaktní gril, regulace teploty 0°C až +250°C, rozměry grilovací desky 550x245 mm, robustní provedení, odkapní miska, kontaktní plochy-litina s nepřilnavým povrchem, přesná regulace teploty ohřevu, kontrola chodu, horní plotýnky rýhované, spodní plotýnky rýhované	GR 8.2	Fiamma	620x430x240	230V/3,6 kW

poz.	Předmět - název	Typ	Vyrobce	Rozměry	Příkon / napětí
P9	Pracovní stůl, spodní prostor uzpůsoben pro umístění podstolové mrazničky, zadní a pravý lem, nerezové provedení, trnož stolu, výškově stavitelné nožičky	KSPT	Karafiát	1900x600x900	
P10	Hot-dog, stolní, třítrnový, 1x nádoba vč. košíku, vypínač kontrola chodu a vyhřátí, samotné vyhřívání hrotů a nádoby, průměr trnu 25mm, délka trnu 190mm	HD 3NK	RM Gastro	480x300x350	230V/1,1kW
P11	Mikrovlnná trouba, 2x magnetron, programovatelná, vnitřní prostor 370x370x190mm ( GN2/3 ), digitální display, celonerezové provedení - vně i uvnitř, 5 stupňů mikrovlnného výkonu, 2 funkce rozmrazování, obsah komory 26 litrů, vyjimatelný vzduchový filtr	CM-1929 Heavy Duty	Panasonic	464x557x368	230V/3,2kW
P12	Nástěnná police se zvýšenou nosností pro mikrovlnnou troubu, celonerezové provedení, vč. konzolí pro uchycení a instalaci na zeď	KPOZN	Karafiát	600x600	
P13	Profesionální mraznička, čistý objem 130 lt, bílá, 1x plně dveře, statické chlazení, digitální termostat, 2 výparníkové roštové police, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -10°C až -25°C	UF 200	NORDline	600x600x845	230V/0,15kW
P14	Profesionální chladnička, čistý objem 340 lt, bílé opláštění, 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 4x výškově nastavitelná roštová police, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C	UR 400	NORDline	600x600x1850	230V/0,2kW
P15	Nástěnné umyvadlo s kolením ovládním, vanička průměr 350 mm, celonerezové provedení	44	Karafiát	400x400x210	
P16	Změkčovač vody pro myčku nádobí a kávovar, regenerace změkčovače se provádí automaticky, dle objemu vody, která změkčovačem proteče - rozsah nastavení 0 - 99m3/hod., NE ČASOVÉ, elektronické ovládání, teplota vody max. 43°C, objem pryskyřice 5 lt	SMK-BNT 650T	Aquina	225x400x530	230V/0,005kW
<b>R - Kávárna</b>					
R2	Stojánková vodovodní baterie, 1x s vývodem pro připojení na myčku sklenic	PL-1	RAF		
R3	Myčka sklenic, dvoudílná, myčka pivního skla pro mytí pulitrů s uchem, vybavené přírodní hadicí na vodu 3/8 závit, odpad je řešen přepadem pod horním okrajem myčky	DUNETIC	Lindr	370x200x360	
R7	Automatický kávovar, cca do 150 porcí za den, nastavitelné množství vody i kávy, integrovaný mlýnek s nastavením hrubosti mletí, regulace kávy 6 až 10 gramů, integrovaný kapučinátor, ohřívací plocha na šálky, zásobník vody, tryska na horkou vodu a páru, zásobník vody na 4,0 lt, zásobník kávy 1000 gr, elektronické ovládání - "one touch" - na jedno stisknutí tlačítka možno některou z 5-ti mléčných specialit, automatické čištění, komunikace v češtině	Aulika	Saeco	334x452x574	230V/1,4kW
R8	Profesionální chladnička, čistý objem 340 lt, nerezové opláštění, 1x prosklené dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 4x výškově nastavitelná roštová police, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C	UR 400 GS	NORDline	600x600x1850	230V/0,2kW
R11	Stojánková vodovodní baterie	Raf	RAF		
R12	Chlazený box, bezprahové dveře, stěnový PUR panel tl.60 mm, bez podlahy, lemovací a krycí lišty lakované RAL 9010, osvětlení jedním zářivkovým tělesem a 2x trubici 120 mm	Box	HAKU	1700x1300x2360	
R13	Samostatná kondenzační jednotka s vodní kondenzací, provedení s chladičem R449A	CU-W-NEK 6213 GK	HAKU		230 V/2 kW
R14	Výrobek ledu, výrobní kapacita 32kg ledu / 24hod., kapacitu zásobníku na led 9kg, vzduchem chlazený, kalíšky ledu 31x32mm / 14g, nerezové provedení, dvířka z ABS plastu	SL 60	NTF	387x465x687	230V/0,35kW
<b>C - kavárna, bar, čajová kuchyňka, mateřské centrum</b>					
<b>Přízemí</b>					
<b>S - Mateřské centrum</b>					
<b>T - Kuchyňka</b>					
<b>U - Kávárna</b>					
U1	Výčepní stůl, prolomená pracovní deska, 2x vevařený lisovaný dřez, každý dřez o rozměru 300x500x300mm, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii, 1x vevařená odkapní vanička 750x500mm s roštem, nerezové provedení, bez kapotáže dřezu z čela, výškově stavitelné nožičky, příprava pro instalaci opláštění lamina	KSVKV	Karafiát	2150x700x900	
U2	Stojánková vodovodní baterie, 1x s vývodem pro připojení na myčku sklenic	PL-1	RAF		

poz.	Předmět - název	Typ	Výrobce	Rozměry	Příkon / napětí
U3	Mýčka sklenic, dvoudílná, mýčka pivního skla pro mytí pultrů s uchem, vybavené přívodní hadicí na vodu 3/8 závit, odpad je řešen přepadem pod horním okrajem mýčky	DUNETIC	Lindr	370x200x360	
U4	Podstolová mýčka skla a nádobí, koš 400x400, spotřeba vody na oplach max. 2,4 lt., eliptické mycí pole s tryskami speciální geometrie, automatické nastavení mycího tlaku podle typu nádobí a míry jeho znečištění – slabě znečištěné nádobí se umyje vodou slabšího tlaku, velmi znečištěné pak vodou tlaku vyššího, dle stupně znečištění systém také automaticky upravuje hodnoty dalších faktorů mycího procesu – tzn. teplotu, čas, množství mycího a oplachového prostředku, 4-násobný filtrační systém mycí lázně, celonerezové hygienické provedení z taženého plechu pro snadnou údržbu, dávkovací čerpadlo pro mycí prostředek, dávkovací čerpadlo pro oplachový prostředek, jedinečný samočistící program s automatickým vypnutím přístroje, výška dveří 308,5mm, přesná a snadná servisní diagnostika, Mýčka je vybavena rekuperací vodních par	WINTERHALTER UC-S ENERGY	Winterhalter	460x617x725	230V/3,2kW
U5	Výčepní stůl, prolomená pracovní deska, 1x vevařený lisovaný dřež o rozměru 330x330x200mm, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii, 1x otvor pro výčepní stojan (kobru), 1x vevařená odkapní vanička 800x200 mm, pravý lem, nerezové provedení, bez kapotáže dřezu z čela, výškové stavitelné nožičky	KSVKV	Karafiát	2300x700x900	
U8	Výrobek ledu, výrobní kapacita 32kg ledu / 24hod., kapacitu zásobníku na led 9kg, vzduchem chlazený, kalíšky ledu 31x32mm / 14g, nerezové provedení, dvířka z ABS plastu	SL 60	NTF	387x465x687	230V/0,35kW
U9	Kávovar jednopákový, s integrovaným mlýnkem na kávu, 1x páka, kapacita boileru 6 litrů, počet káv za hodinu 150, elektronické ovládání, automatické dopouštění vody, zabudovaný zásobník na 1 kg kávy, zabudovaný mlýnek, zabudovaný čerpadlo pro nasávání vody	EMC 1P/B/M	RM Gastro	500x600x690	230V/3,3 kW
U10	Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání	Raf	RAF		
U11	Profesionální chladnička, čistý objem 340 lt, nerezové opláštění, 1x prosklené dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 4x výškově nastavitelná roštová police, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C	UR 400 GS	NORDline	600x600x1850	230V/0,2kW
U12	Změkčovač vody pro mýčku nádobí a kávovar, regenerace změkčovače se provádí automaticky, dle objemu vody, která změkčovačem proteče - rozsah nastavení 0 - 99m3/hod., NE ČASOVĚ, elektronické ovládání, teplota vody max. 43°C, objem pryskyřice 5 lt	SMK-BNT 650T	Aquina	225x400x530	230V/0,005kW
<b>Mezipatro</b>					
<b>V Čajová kuchyňka</b>					
<b>2. Patro</b>					
<b>X Bar</b>					
X1	Výčepní stůl, prolomená pracovní deska, 2x vevařený lisovaný dřež, každý dřež o rozměru 300x500x300mm, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii, nerezové provedení, bez kapotáže dřezu z čela, výškové stavitelné nožičky, příprava pro instalaci opláštění lamina	KSVK	Karafiát	2100x700x900	
X2	Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání	Raf	RAF		
X3	Podstolová mýčka skla a nádobí, koš 400x400, spotřeba vody na oplach max. 2,4 lt., eliptické mycí pole s tryskami speciální geometrie, automatické nastavení mycího tlaku podle typu nádobí a míry jeho znečištění – slabě znečištěné nádobí se umyje vodou slabšího tlaku, velmi znečištěné pak vodou tlaku vyššího, dle stupně znečištění systém také automaticky upravuje hodnoty dalších faktorů mycího procesu – tzn. teplotu, čas, množství mycího a oplachového prostředku, 4-násobný filtrační systém mycí lázně, celonerezové hygienické provedení z taženého plechu pro snadnou údržbu, dávkovací čerpadlo pro mycí prostředek, dávkovací čerpadlo pro oplachový prostředek, jedinečný samočistící program s automatickým vypnutím přístroje, výška dveří 308,5mm, přesná a snadná servisní diagnostika, Mýčka je vybavena rekuperací vodních par	WINTERHALTER UC-S ENERGY	Winterhalter	460x617x725	230V/3,2kW
X4	Profesionální chladnička, čistý objem 340 lt, nerezové opláštění, 1x prosklené dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 4x výškově nastavitelná roštová police, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C	UR 400 GS	NORDline	600x600x1850	230V/0,2kW
X6	Změkčovač vody pro mýčku nádobí a kávovar, regenerace změkčovače se provádí automaticky, dle objemu vody, která změkčovačem proteče - rozsah nastavení 0 - 99m3/hod., NE ČASOVĚ, elektronické ovládání, teplota vody max. 43°C, objem pryskyřice 5 lt	SMK-BNT 650T	Aquina	225x400x530	230V/0,005kW
<b>Kvalita materiálu neutrálního nerezového nábytku ve specifikaci zařízení</b>					
kvalita materiálu: potravinářská nemagnetická chromniklová nerezová ocel ČSN 17240 tj. AISI 304, síla plechu 1mm, vrchní deska stolu tloušťky 40 mm, desky pracovních stolu podlepeny dřevotřískovou deskou, nohy z jeklu 40x40mm, každý stůl s uzemňovacími šrouby na zadních nohách, plně nerez police tl. 40mm					