

## SPECIFIKACE POSKYTNUTÉHO TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

| Název                              | Typ   |
|------------------------------------|---|
| Kombinované pracoviště             |   |
| PC                                 | Fujitsu-Siemens Computers Esprimo P5905 I945G, CPU Celeron D341 2,93GHz, 512MB DDR2-533MHz RAM, HDD SATA 40GB 7,2k Silent, Broadcom LAN (10/100/1000) on board, Ultra DMA-100 Contr. on PCI-Bus (on board for 1x2 Devices), 2x serial ATA ports, 260W power supply, 1x serial extern, 1x parallel, 4x USB 2.0 rear, 2x USB 2.0 internal, 2x USB 2.0 in front, |
| Přidaná síťová karta               | SysKonnnect Gigabit Ethernet LAN adapter  |
| Přidaná grafická karta             | Nvidia GeForce 6200TC 128MB Dual DVI-I  |
| Klávesnice                         | KBPC SX USA CZ standard keyboard PS/2   |
| Myš                                | Optical PS/2 Wheel Mouse  |
| SW                                 | Windows XP Professional CZ  |
| SW                                 | F-Secure virus scanner  |
| SW                                 | Klientská aplikace KS-O   |
| SW                                 | TIVOLI Management Framework Endpoint. 4.1.1   |
| Monitor (2ks na každém pracovišti) | LCD Fujitsu-Siemens Computers B17-2   |
| Čtečka karet                       | SmartCard reader external, USB 2.0, Solo 2  |
| Tablet                             | Topaz Systems SignatureGem™ 4x5 T-751   |
| MRZ čtečka                         | 3M ePassport Reader   |
| Tiskárna                           | HP LaserJet 1320  |
| Kabel pro tiskárnu                 | USB kabel A-B 2m  |
| UPS                                | APC UPS 750 VA  |
| Děrovačka pro znehodnocení dokladu | Mikov 606R (upravená)   |
| Výdejové pracoviště                |   |
| PC                                 | Fujitsu-Siemens Computers Esprimo P5905 I945G, CPU Celeron D341 2,93GHz, 512MB DDR2-533MHz RAM, HDD SATA 40GB 7,2k Silent, Broadcom LAN (10/100/1000) on board, Ultra DMA-100 Contr. on PCI-Bus (on board for 1x2 Devices), 2x serial ATA ports, 260W power supply, 1x serial extern, 1x parallel, 4x USB 2.0 rear, 2x USB 2.0 internal, 2x USB 2.0 in front, |
| Přidaná síťová karta               | SysKonnnect Gigabit Ethernet LAN adapter  |
| Přidaná grafická karta             | Nvidia GeForce 6200TC 128MB Dual DVI-I  |
| Klávesnice                         | KBPC SX USA CZ standard keyboard PS/2   |
| Myš                                | Optical PS/2 Wheel Mouse  |
| SW                                 | Windows XP Professional CZ  |
| SW                                 | F-Secure virus scanner  |
| SW                                 | Klientská aplikace KS-O   |
| SW                                 | TIVOLI Management Framework Endpoint. 4.1.1   |
| Monitor (2ks na každém pracovišti) | LCD Fujitsu-Siemens Computers B17-2   |

|   |   |
|---|---|
| Čtečka karet na USB                             | SmartCard reader external, USB 2.0, Solo 2  |
| MRZ čtečka                                      | 3M ePassport Reader   |
| UPS   | APC UPS 750 VA  |
| Děrovačka pro znehodnocení dokladu              | Mikov 606R (upravená)   |
| Samoobslužný kiosk pro kontrolu funkčnosti čipu |   |
| Skelet samoobslužného kiosku                    | 1100 x 420 x 350 mm (v x š x h)   |
| PC  | Vestavěné PC: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Celeron D326 2,53 GHz</li> <li>• MSI PM8M2-V, VIA P4M800, ATX</li> <li>• Integrovaná grafická karta VGA</li> <li>• Integrovaná síťová karta 10/100 Mbps</li> <li>• 512MB RAM DDR 400</li> <li>• HDD 40 GB HDD</li> <li>• Micro ATX MB</li> </ul> |
| SW  | Klientská aplikace pro samoobslužný kiosk   |
| SW  | TIVOLI Management Framework Endpoint. 4.1.1   |
| MRZ čtečka                                      | 3M ePassport Reader   |
| LED diody/ LCD display                          | HW Group, protokol VT100/ANSI   |